

## Python Course part 1

## Lesson 18

## Escape Characters

1/1



ما هو ناتج الكود التالي

```
print('I\'m from Saudi Arabia')
```

- a) I\'m from Saudi Arabia
- b) 'I'm from Saudi Arabia'
- c) I'm from Saudi Arabia
- d) Error

a ☐b ☐c ☒d ☐

1/1

✓ ما هو ناتج الكود التالي \*

`print(43//8)`

a) 5.375 ☐

b) 5.0 ☐



c) 5 ☒

d) Error ☐

1/1

✓ ما هو ناتج الكود التالي \*

`print(22\\9)`

a) 2.444 ☐

b) 2 ☐

c) 2.0 ☐



d) Error ☒

1/1

✓ ما هو ناتج الكود التالي \*

```
print(round(33\7, 2))
```

a) 4.71 ☐

b) 4.714 ☐

c) 4.7 ☐

d) Error ☒



1/1

✓ ما هو ناتج الكود التالي \*

```
print(round(37/3, 2))
```

a) 12.333 ☐

b) 12.33 ☒

c) 12.3 ☐

d) Error ☐



ما هو ناتج الكود التالي

```
print('I/'m "53" years old')
```

- a) I/'m "53" years old
- b) I'm "53" years old
- c) I'm 53 years old
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



ما هو ناتج الكود التالي

```
print("I\\'m \"35\" years old")
```

- a) I\\'m \"35\" years old
- b) I\\'m "35" years old
- c) I\'m "35" years old
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

✕

d ☒

الإجابة الصحيحة

c ☒

ما هو ناتج الكود التالي

```
print("I'm /"29/" years old")
```

- a) I'm "29" years old
- b) I'm /"29/" years old
- c) I'm 29 years old
- d) Error

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



لفصل بين الجملة التالية

CodezillaAwesome!

بمسافة tab نستخدم

- a) `print('Codezilla/tAwesome!')`
- b) `print('Codezilla\tAwesome!')`
- c) `print('Codezilla/nAwesome!')`
- d) `print('Codezilla\nAwesome!')`

a ☐



b ☒

c ☐

d ☐

لعرض الجملة التالية كل كلمة على سطر نستخدم

Codezilla Awesome!

- a) `print('Codezilla/tAwesome!')`
- b) `print('Codezilla\tAwesome!')`
- c) `print('Codezilla/nAwesome!')`
- d) `print('Codezilla\nAwesome!')`

a ☐

b ☐

c ☐

d ☒



لم يتم إنشاء هذا المحتوى ولا اعتماده من قبل Google. - مالك نموذج التواصل - شروط الخدمة - سياسة الخصوصية

هل يبدو هذا النموذج مريباً؟ [الإبلاغ](#)

نماذج Google



