

```
print(my_dictionary["key2"])
```

الدخول على (استرجاع قيمة) عنصر في السجل Dictionary باستخدام الدالة get
يمكننا ايضا استخدام الدالة الخاصة بالسجل `get` من اجل استرجاع قيمة عنصر عبر المفتاح ، أو توفير قيمة افتراضية في حالة عدم وجود هذا العنصر في السجل .

```
my_dictionary.get("key", "nothing")
```

إضافة عنصر جديد للسجل
لإضافة عنصر جديد في السجل ، بإمكاننا ان نضيف المفتاح الجديد و قيمته للسجل .

```
my_dictionary["key3"] = "another value"
```

إضافة عنصر جديد أو عدة عناصر للسجل باستخدام الدالة update

```
my_dictionary.update(key4 = "value 4", key5 = "value 5")
```

بالإمكان ايضا اضافة العناصر باستخدام الدالة `update` و لكن على شكل قائمة متعددة الأبعاد ، بحيث داخل القائمة ، قائمة أخرى تتكون من عنصرين ، سيتم اعتبار العنصر الأول كمفتاح و العنصر الثاني كقيمة .

```
my_dictionary.update([["key6", "value6"], ["key7", "value7"]])
```

لحذف عنصر من السجل

```
del my_dictionary["key4"]
```

لحذف عنصر من السجل و استرجاع قيمته في نفس الوقت نستخدم الدالة `pop` ، و التي تأخذ المفتاح ك مُعطى .

```
dict_elem = my_dictionary.pop("key5")  
print(dict_elem)
```