

OPERATING SYSTEM PLATFORM FOR ENTERPRISE

iONE

Enterprise Architecture Specification

الوثيقة المعمارية التأسيسية — الإصدار 0.1

“More than an Operating System. A complete Enterprise Computing Architecture.”

VERSION 0.1 · CLOSED ARCHITECTURE · CONFIDENTIAL

خريطة الوثيقة

37 محورًا تغطي الفلسفة، البنية، الأمن، والبنية التحتية لمنظومة iONE

الرؤية 01	iONE Network Architecture 20
لماذا OSP؟ 02	الشبكة و 21 Destroyer Path
iONE SERVER Enterprise 03	Closed Source Architecture 22
iOBJ — iONE Object Architecture 04	Application Freedom 23
مبدأ العزل الكامل 05	نموذج الثقة 24
iONE Permission SYSTEM — iPS 06	مبدأ عدم الثقة الضمنية 25
iONE Permission Management Enterprise — iPME 07	Failure Isolation 26
iONE Container Enterprise 08	Security Domains 27
iONE VM Enterprise 09	Enterprise Computing Model 28
PLE — Program Language Enterprise 10	التكامل بين PLE و DBE و iPS 29
DBE — DataBase Enterprise 11	مبدأ التصميم الأمني 30
iONE Connector Web 12	Formal Verification 31
i70702# 13	الأمن الذاتي 32
Terminal 14	Enterprise Trust Chain 33
iONE AI Enterprise — iAE 15	فلسفة iONE 34
AI Security Model 16	الرؤية النهائية 35
Destroyer Path 17	التعريف الرسمي المقترح 36
Physical Trust Recovery 18	الشعار المعماري 37
iONE Physical Authentication Key 19	

01 الرؤية

iONE ليست نظام تشغيل تقليديًا، وليست مجرد Server Platform أو Enterprise Software Suite.

iONE هي منظومة حوسبة مؤسسية متكاملة صُممت من الأساس لتوحيد العتاد، المنصة، الأمن، العزل، البرمجة، قواعد البيانات، الشبكات، إدارة الصلاحيات، الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المؤسسية ضمن معمارية واحدة.

المكوّن المركزي في هذه المنظومة هو:

OSP – Operating System Platform for Enterprise

ولا يُنظر إلى OSP على أنه "نظام تشغيل" بالمعنى التقليدي، بل باعتباره منصة تشغيل وحوسبة مؤسسية يكون نظام التشغيل والـ Kernel جزءًا من بنيتها الداخلية فقط.

الفلسفة الأساسية للمشروع هي:

- ◆ Everything is an iONE Object
- ◆ Everything is Isolated
- ◆ Nothing is Trusted by Default
- ◆ No Authority Without Explicit Permission

02 لماذا OSP ؟

الأنظمة التقليدية بُنيت غالبًا حول مفهوم:

Hardware → Operating System → Applications

أما OSP فتتبنى نموذجًا أوسع:

Hardware → Trusted Foundation → OSP → Enterprise Services → Applications

فالمنصة لا تكتفي بتشغيل البرامج، وإنما تتحكم في الطريقة التي:

- ◆ تُنشأ بها البرامج.
- ◆ تتواصل بها البرامج.
- ◆ تُخزن بها البيانات.
- ◆ تُمنح بها الصلاحيات.
- ◆ تُعزل بها المكونات.
- ◆ تتصل بها الأجهزة.
- ◆ تتعامل بها الأنظمة مع الشبكة.
- ◆ تُكتشف بها الهجمات.
- ◆ تُدار بها المؤسسة.
- ◆ تُستعاد بها الثقة بعد الاختراق.

ولهذا فإن OSP ليست محاولة لإنشاء "Linux جديد"، وإنما محاولة لبناء نموذج حوسبة Enterprise متكامل.

iONE SERVER Enterprise 03

iONE SERVER Enterprise هو العتاد الرسمي المصمم خصيصًا لتشغيل منظومة iONE.

لا يُنظر إلى السيرفر على أنه جهاز عام يمكن تثبيت أي نظام عليه، وإنما باعتباره جزءًا من سلسلة الثقة الخاصة بالمنصة.

يشمل التصميم المستقبلي:

- ◆ Hardware Root of Trust
- ◆ Secure Boot
- ◆ Measured Boot
- ◆ Hardware-backed Identity
- ◆ Cryptographic Secure Elements
- ◆ حماية الذاكرة.
- ◆ ECC Memory
- ◆ عزل الأجهزة.
- ◆ Hardware Virtualization
- ◆ Secure Firmware
- ◆ Hardware Attestation
- ◆ آليات Recovery فيزيائية.
- ◆ مكونات عالية الاعتمادية.
- ◆ Redundant Components عند الحاجة.

الهدف هو أن يكون:

iONE SERVER Enterprise + OSP

منظومة واحدة متكاملة وليست Hardware منفصلاً عن Software.

iOBJ — iONE Object Architecture 04

من أهم المبادئ الجوهرية في OSP:

.Everything is an iONE Object

كل شيء داخل المنصة يُمثل كـ iONE Object. قد يكون الـ Object:

- ◆ .User
- ◆ .Application
- ◆ .Service
- ◆ .Database
- ◆ .Record
- ◆ .File
- ◆ .Container
- ◆ .Virtual Machine
- ◆ .Network Resource
- ◆ .Storage Resource
- ◆ .CPU Resource
- ◆ .Memory Resource
- ◆ .Security Policy
- ◆ .Capability
- ◆ .Device
- ◆ .Hardware Resource

الـ Object ليس مجرد Class أو Struct برمجية. بل يمتلك نموذجًا موحدًا للهوية والحالة والصلاحيات والعلاقات.

كل iONE Object يمكن أن يمتلك:

- ◆ Object ID
- ◆ Object Type
- ◆ Identity
- ◆ Owner
- ◆ Security Domain
- ◆ Capabilities
- ◆ Policy
- ◆ State
- ◆ Resources
- ◆ Audit Identity
- ◆ Lifecycle

وبالتالي لا يوجد وصول عشوائي مباشر إلى الموارد. الوصول يتم من خلال:



05 مبدأ العزل الكامل

في OSP:

.Everything is Isolated

العزل ليس مجرد ميزة للـ Containers. بل هو مبدأ أساسي في تصميم النظام.


- ◆ التطبيق لا يرى التطبيقات الأخرى.
- ◆ الخدمة لا تحصل على موارد لم تُمنح لها.
- ◆ قاعدة البيانات لا تستطيع الوصول إلى كل النظام.
- ◆ الـ Container لا يستطيع الوصول إلى Container آخر بدون تصريح.
- ◆ الـ VM لا تتق تلاقئاً في VM أخرى.
- ◆ والـ AI نفسه معزول.
- ◆ حتى الـ Terminal تخضع لنفس النموذج.

وبالتالي فإن وجود مكونين داخل نفس السيرفر لا يعني أن أحدهما يستطيع الوصول إلى الآخر.

iONE Permission SYSTEM — iPS 06

User Management هو النظام الأساسي المسؤول عن فرض الصلاحيات. وهو ليس مجرد .Security Architecture System. إنه جزء من

مهمته تحديد ما إذا كان:



القاعدة الأساسية:

.Authentication does not grant authority

معرفة هوية المستخدم أو التطبيق لا تعني امتلاكه للصلاحيات.

iONE Permission Management Enterprise — iPME 07

iPME هي منظومة إدارة الصلاحيات والسياسات على مستوى المؤسسة.

iPS	=	Enforcement
iPME	=	Management

تشمل وظائفها:

- ◆ إدارة المستخدمين.
- ◆ إدارة الأدوار.
- ◆ إدارة الـ Capabilities.
- ◆ إدارة السياسات.
- ◆ إدارة Security Domains.
- ◆ إدارة التطبيقات.
- ◆ إدارة الأجهزة.
- ◆ إدارة VM.
- ◆ إدارة Containers.
- ◆ إدارة الوصول إلى DBE.
- ◆ إدارة سياسات الشبكة.
- ◆ Auditing
- ◆ Policy Versioning
- ◆ Delegation

والفصل بين إدارة السياسة وتنفيذها يوفر طبقة إضافية من التحكم.

iONE Container Enterprise 08

iONE Container Enterprise هو نظام العزل الخاص بالتطبيقات والخدمات. لكل Container:

- ◆ Security Identity
- ◆ Security Domain
- ◆ Resource Limits
- ◆ Storage Isolation
- ◆ Network Isolation
- ◆ IPC Restrictions
- ◆ Capability Restrictions
- ◆ Application Policy
- ◆ Audit Context

ولا يفترض الـ Container أن يستطيع رؤية أي شيء خارج النطاق الممنوح له.

iONE VM Enterprise 09

iONE VM Enterprise يمثل مستوى أقوى من العزل. يمكن استخدامه عندما تحتاج المؤسسة إلى Security Boundary أقوى من Container.

العزل يشمل:

- Memory ◆
- CPU ◆
- Devices ◆
- Storage ◆
- Network ◆
- Security Identity ◆
- Execution Environment ◆

والهدف أن يكون اختراق VM معينة غير كافٍ للوصول إلى:

- VM أخرى. ◆
- OSP ◆
- Hardware ◆
- Trusted Core ◆

PLE — Program Language Enterprise 10

.OSP PLE — Program Language Enterprise هي لغة البرمجة الرسمية والمخصصة لمنصة

لا تهدف PLE إلى أن تكون لغة عامة تعمل في كل مكان. بل صُممت من الصفر لتكون:

Enterprise-first Programming Language

وتكون مفاهيم مثل:

- .Memory Safety ◆
- .Strong Typing ◆
- .Concurrency ◆
- .Secure IPC ◆
- .Capabilities ◆
- .Error Handling ◆
- .Transactions ◆
- .Distributed Services ◆
- .Auditing ◆
- .Security Context ◆

جزءًا من تصميم اللغة والمنصة. وبذلك لا تكون Enterprise Security مجرد مكتبة تضاف إلى اللغة. بل تكون جزءًا من لغة البرمجة نفسها وRuntime الخاص بها.

DBE — DataBase Enterprise 11

.OSP DBE — DataBase Enterprise هي منظومة قواعد البيانات الأصلية لمنصة

.Enterprise Architecture DBE ليست مجرد Database Engine خارجي يتم تثبيته فوق النظام. بل هي جزء من

تتكامل DBE مباشرة مع:

- .iOBJ ◆
- .iPS ◆
- .PLE ◆
- .Security Domains ◆
- .Auditing ◆
- .Transactions ◆
- .Storage ◆
- .Enterprise Services ◆

وبذلك يمكن للبيانات نفسها أن تكون iONE Objects، وتخضع لنفس نموذج الهوية والصلاحيات والعزل.

iONE Connector Web 12

iONE Connector Web هي واجهة التكامل الرسمية بين OSP والعالم الخارجي.

الهدف منها أن تكون المنصة مغلقة من الداخل، لكنها ليست معزولة عن الأنظمة الخارجية.

يمكن للأنظمة خارجية مكتوبة بأي تقنيات مناسبة أن تتصل بخدمات iONE عبر Connector Web. وبذلك لا تحتاج OSP إلى دعم جميع لغات البرمجة العالمية داخل المنصة.

اللغة الأصلية	=	PLE
بوابة التكامل الخارجية	=	iONE Connector Web

ويجب أن يكون Connector Web مصممًا حول:

- ◆ .Authentication
- ◆ .Authorization
- ◆ .Identity Mapping
- ◆ .Encryption
- ◆ .Object Access
- ◆ .Capability Validation
- ◆ .Data Validation
- ◆ .Auditing
- ◆ .Rate/Resource Policies

i70702# 13

i70702# هو البروتوكول/الواجهة النظامية الرسمية الخاصة بمنصة OSP. وهو ليس Terminal تقليديًا. بل يمثل قناة System-Level Communication محمية.

ولا يُسمح بالاتصال بـ i70702# إلا للتطبيقات التي تحقق متطلبات الثقة الخاصة بالمنصة، وعلى رأسها:

Fully Signed Applications

ويخضع الاتصال كذلك لـ:

Application Identity	→	Signature Verification	→	Security Context	→	iPS	→
		Capability	→	Object			

وبذلك فإن معرفة البروتوكول وحدها لا تكفي للوصول إليه.

Terminal 14

الـTerminal متاحة في OSP، لكن وجود Terminal لا يعني امتلاك ملاحيات Low-Level.

يمكن للمستخدم تنفيذ عمليات Enterprise وApplication المسموح بها. لكن لا يمكن للـTerminal تجاوز:

- ◆ Kernel.
- ◆ Trusted Core.
- ◆ Firmware.
- ◆ Hardware.
- ◆ Security Policies.
- ◆ iPS.
- ◆ Low-Level Permissions.

فالـTerminal هي:

Terminal	=	Interface
Authority وليست	=	Terminal

iONE AI Enterprise — iAE 15

iONE AI Enterprise — iAE هي طبقة الذكاء الاصطناعي الأمنية في منظومة iONE.

وظائفها:

- ◆ Behavioral Analysis
- ◆ Threat Detection
- ◆ Anomaly Detection
- ◆ Security Monitoring
- ◆ Risk Analysis
- ◆ Attack Pattern Detection
- ◆ Prediction
- ◆ Security Recommendations
- ◆ Incident Analysis

لكن هناك قاعدة أساسية:

iAE has no Security Sovereignty

لا يستطيع iAE:

- ◆ تعديل Permissions
- ◆ تعديل Security Policies
- ◆ منح نفسه صلاحيات.
- ◆ تعديل Kernel
- ◆ تعديل Low-Level Platform
- ◆ تعديل Firmware
- ◆ تجاوز IPS
- ◆ تعطيل Security Boundaries

حتى لو تم اختراق iAE، يجب ألا يعني ذلك اختراق OSP.

AI Security Model 16

iAE لا يكون هو صاحب القرار النهائي. المعمارية تكون:

iAE → Detection / Analysis → Security Decision Request → iPS → Enforcement

وبالتالي: الـ AI يستطيع أن يقول:

"هذا السلوك خطير."

لكن النظام الأمني هو الذي يقرر وفق سياسات حتمية. وهذا يمنع أن يصبح خطأ AI سبباً لمنح صلاحيات خطيرة.

Destroyer Path 17

Destroyer Path هي آلية الاستجابة القصوى عند اكتشاف اختراق على مستوى النظام أو انهيار الثقة في المنصة. عند تحقق شروط الاختراق الحرجة، يمكن للنظام الدخول في:

Critical System Lockdown

ويشمل ذلك، وفق السياسة:

- ◆ عزل الشبكة.
- ◆ إنهاء الجلسات.
- ◆ إلغاء الاعتمادات النشطة.
- ◆ تجميد الصلاحيات.
- ◆ منع المستخدمين.
- ◆ منع Administrators.
- ◆ تقييد التطبيقات.
- ◆ تفعيل Recovery Network.
- ◆ منع الوصول المعتاد إلى المنصة.

والقاعدة الأساسية:

حتى أعلى صلاحية برمجية لا تستطيع إلغاء Destroyer Path.

Physical Trust Recovery 18

عند انهيار الثقة البرمجية لا يجب أن تعتمد استعادة الثقة على البرمجيات نفسها.

لذلك تتضمن iONE SERVER Enterprise آلية Physical Cryptographic Recovery. هناك مفتاح فيزيائي آمن مرتبط بسلسلة الثقة الخاصة بالسيرفر.

في حالة Destroyer Path لا يمكن العودة إلى الحالة الطبيعية إلا من خلال آلية Recovery الفيزيائية المعتمدة. وبذلك:

.If Software Trust Is Lost, Software Cannot Restore Software Trust

iONE Physical Authentication Key 19

الأجهزة التي تريد الوصول إلى منظومة iONE يجب أن تمتلك Physical Authentication Key.

المفتاح ليس مجرد USB يحتوي على ملف. بل هو عنصر تشفير يحتفظ بالأسرار داخله، ويُفترض أن تكون المفاتيح الخاصة غير قابلة للاستخراج.

ويجب ربط هوية المفتاح بالهوية العتادية الموثوقة للجهاز. ولا يعتمد النظام على MAC Address وحده، وإنما على Hardware Identity + Cryptographic Identity + Attestation.

إذا تم نقل المفتاح إلى جهاز غير مصرح به:

Authentication Failure → Key Lock / Invalidation → Access Denied

ويمكن تصميم آلية Zeroization للمفاتيح السرية وفق متطلبات الأمان والعتاد.

iONE Network Architecture 20

شبكة iONE ليست شبكة تقليدية. تتضمن المنظومة أجهزة شبكية خاصة بـ iONE، تعمل كـ Security Boundary بين:

$$\text{و} = \text{iONE Enterprise Network} \\ = \text{External Networks}$$

وتستخدم بروتوكولات مصممة خصيصًا لبيئة iONE. الهدف ليس مجرد إنشاء بروتوكول جديد، وإنما إنشاء نموذج اتصال يعتمد على:

- ◆ .Mutual Authentication
- ◆ .Hardware Identity
- ◆ .Cryptographic Authentication
- ◆ .Encryption
- ◆ .Integrity
- ◆ .Replay Protection
- ◆ .Device Attestation
- ◆ .Capability-Based Communication
- ◆ .Network Segmentation
- ◆ .Auditing

الشبكة و21 Destroyer Path

عند تفعيل Destroyer Path يمكن للشبكة الدخول في حالة طوارئ. بدل الاتصال الطبيعي:

Normal Network → Emergency Network / Recovery Topology

بحيث يتم:

- ◆ إسقاط الجلسات.
- ◆ إلغاء الاعتمادات.
- ◆ عزل السيرفر.
- ◆ منع الاتصالات الخارجية.
- ◆ الحفاظ على قناة Recovery محدودة للغاية.
- ◆ السماح بعمليات الاستعادة المصرح بها فقط.

Closed Source Architecture 22

OSP ومنظومة iONE هي Closed Source. العميل لا يمتلك صلاحية تعديل:

- ◆ Kernel
- ◆ Trusted Core
- ◆ Security Engine
- ◆ Permission System
- ◆ Drivers
- ◆ Firmware
- ◆ Low-Level Runtime
- ◆ Hardware Security Architecture

الهدف هو الحفاظ على:

Controlled Trust Boundary

وعدم السماح للمؤسسة العميلة بتعديل الطبقات التي تعتمد عليها سلامة المنصة نفسها.

Application Freedom 23

إغلاق المنصة لا يعني منع المؤسسة من تطوير تطبيقاتها. المؤسسة يمكنها تطوير وتعديل الأنظمة والتطبيقات التي تعمل داخل OSP ضمن الحدود التي تحددها المنصة. لكن:

Application-Level Freedom $\neq$ Platform-Level Freedom

- ◆ يمكن تطوير Application. ولا يمكن تعديل Trusted Platform.
- ◆ يمكن تطوير Enterprise System. ولا يمكن تعديل Security Foundation.

24 نموذج الثقة

النموذج العام لـ iONE يمكن تمثيله هكذا:



كل طبقة لها حدود واضحة.

25 مبدأ عدم الثقة الضمنية

في OSP لا توجد قاعدة:

"هذا مكون داخلي، إذًا هو موثوق."

بل:

.Trust Must Be Explicit

- ◆ التطبيق الموثوق لا يعني أن لديه صلاحية على كل Object.
- ◆ المستخدم الإداري لا يعني أنه يستطيع تجاوز Low-Level Security.
- ◆ الـ AI لا يعني أنه يستطيع تعديل النظام.
- ◆ امتلاك Physical Key لا يعني امتلاك كل الصلاحيات.
- ◆ وجود التطبيق على السيرفر لا يعني امتلاكه للنظام.

Failure Isolation 26

أحد أهم أهداف iONE هو منع فشل مكون واحد من التحول إلى انهيار شامل.

- ◆ إذا فشل Application، يجب أن يبقى Container سليماً.
- ◆ إذا فشل Container، يجب أن تبقى VM سليمة.
- ◆ إذا فشلت VM، يجب أن تبقى OSP سليمة.
- ◆ إذا حدث اختراق كبير، Destroyer Path يعزل المنصة.

وهذا يحقق مفهوم:

Failure Containment

Security Domains 27

كل مجموعة من الموارد يمكن أن تنتمي إلى Security Domain. الـ Domain يحدد:

- .Identity ◆
- .Allowed Objects ◆
- .Capabilities ◆
- .Network Rules ◆
- .Storage Rules ◆
- .IPC Rules ◆
- .Resource Limits ◆
- .Application Policies ◆

وبالتالي يمكن لمؤسسة واحدة أن تحتوي على آلاف التطبيقات والخدمات، مع المحافظة على الفصل بينها.

Enterprise Computing Model 28

OSP لا تنظر إلى Enterprise على أنه مجموعة من التطبيقات فقط. بل باعتباره مجموعة من:

Objects + Services + Policies + Identities + Resources + Security Domains

والهدف هو جعل كل هذه العناصر قابلة للإدارة من خلال نموذج موحد. وهنا تظهر القوة الحقيقية لـ iOBJ.

التكامل بين PLE و DBE و iPS 29

من أهم أهداف OSP أن تكون التقنيات الأساسية مصممة معًا. مثلًا:

DBE Object : يطلب الوصول إلى PLE Application



iONE Permission SYSTEM : يتم التحقق عبر



Security Context : ثم تتم العملية ضمن



Audit System : وتسجل في

بدل أن تكون هذه الأنظمة عبارة عن عشرات المنتجات المستقلة التي يتم ربطها لاحقًا.

30 مبدأ التصميم الأمني

يجب ألا تعتمد iONE على:

Security by Obscurity

ولا على: "لا أحد يعرف كيف يعمل النظام." الأمان يجب أن يأتي من:

- ◆ .Cryptography
- ◆ .Isolation
- ◆ .Least Authority
- ◆ .Capability Security
- ◆ .Hardware Root of Trust
- ◆ .Secure Boot
- ◆ .Attestation
- ◆ .Deterministic Policy Enforcement
- ◆ Formal Methods حيثما كان ذلك عمليًا.
- ◆ .Auditing
- ◆ .Defense in Depth

Formal Verification 31

بالنسبة للأجزاء شديدة الحساسية، يجب أن تكون Formal Verification هدفًا معماريًا. خصوصًا:

- ◆ Trusted Core
- ◆ Permission Enforcement
- ◆ Capability Model
- ◆ Critical IPC
- ◆ Security-Critical Components

الهدف ليس الادعاء أن "النظام آمن لأنه Formal Verification"، بل استخدام التحقق الرسمي لإثبات خصائص محددة يمكن مياغتها رياضياً.

32 الأمن الذاتي

يتم تعريف مفهوم:

Self Security by AI

من خلال iAE. لكن iAE ليس Root of Trust. هو طبقة:

Observe → Analyze → Detect → Predict → Recommend

بينما التنفيذ النهائي يكون من:

iONE Permission SYSTEM + Immutable Security Policies

وبذلك يمكن للمنصة أن تتعلم وتراقب وتكتشف، دون أن يصبح الذكاء الاصطناعي صاحب السلطة المطلقة.

Enterprise Trust Chain 33

السلسلة المثالية في iONE:



كل خطوة تضيف مستوى جديدًا من الثقة.

iONE 34 فلسفة

يمكن تلخيص فلسفة المشروع في المبادئ التالية:

- .Everything is an iONE Object ◆
- .Everything is isolated ◆
- .Nothing is trusted by default ◆
- .No implicit authority ◆
- .Every operation requires authorization ◆
- .AI may detect, but cannot rule ◆
- .Software cannot restore broken software trust ◆
- .Low-level trust is protected from customers and applications ◆
- .External systems integrate through controlled boundaries ◆
- .Hardware is part of the security architecture ◆

35 الرؤية النهائية

الهدف النهائي من iONE ليس منافسة Linux أو Windows أو Unix على أنها أنظمة تشغيل تقليدية.
الهدف هو بناء فئة مختلفة من الأنظمة:

Enterprise Computing Platform

تبدأ من:

Hardware → Enterprise Application

مع وجود نموذج موحد للـ:

**Identity + Objects + Permissions + Isolation + Networking + Data + Programming +
AI + Recovery**

وبذلك لا يكون OSP مجرد طبقة بين Hardware و Applications. بل يصبح:

البيئة الكاملة التي تحدد كيف تعمل الحوسبة المؤسسية داخل منظومة iONE.

36 التعريف الرسمي المقترح

:iONE Enterprise

A closed, vertically integrated enterprise computing architecture designed to provide strongly isolated, hardware-rooted, policy-enforced, AI-assisted, and highly controlled computing environments through a unified object, security, application, data, and infrastructure model

أما:

OSP – Operating System Platform for Enterprise

فهي:

The core computing platform of iONE Enterprise, providing the trusted execution, isolation, object, security, resource, and enterprise service foundations upon which the iONE ecosystem operates

37 الشعار المعماري

وأرى أن المشروع يحتاج شعارًا فكريًا قصيرًا يلخص كل شيء:

iONE – One Architecture. One Trust Model. Total Isolation

أو بصيغة أكثر حدة:

iONE – Nothing Trusted. Everything Controlled

والصيغة التقنية الأقوى:

iONE – Everything is an Object. Everything is Isolated. Every Action is Authorized

هذه الوثيقة تمثل الإصدار المعماري التأسيسي 0.1؛ أي أنها تحدد الفلسفة والحدود والمكونات الأساسية، وليست بعدُ مواصفة تنفيذية نهائية.

المرحلة التالية منطقيًا هي تحويلها إلى iONE Architecture Specification 0.2 تحتوي على الـ Security Model الرسمي، تعريف iONE Object، نموذج الـ Capabilities، حالات الـ Destroyer Path، حالات الـ VM/Container، وطبقات الـ OSP بالتفصيل.