

Tout d'abord, il faut se mettre dans le dossier voulu et effectuer cette commande pour installer Cypress : `npm install cypress --save-dev`.

ou bien installer via ce lien : <https://www.cypress.io/>

La commande pour exécuter via l'interface Cypress est : `npx cypress open`.

Voici la commande pour exécuter le test sans l'interface :

`npx cypress run --spec "chemin du test"`.

Ici, la commande exécute le test contenu dans le dossier "test-panier" qui s'appelle "1-ajouter-au-panier.cy.js" :

`npx cypress run --spec "C:\Users\Abel\AppData\Local\Cypress\Cache\cypress\e2e\test-fonctionnel\cypress\e2e\test-panier\1-ajouter-au-panier.cy.js"`.

De plus, pour pouvoir lancer le test sans problème, le fichier `cypress.config.js` doit se trouver dans le dossier où se situe le dossier du test, ici :

`C:\Users\Abel\AppData\Local\Cypress\Cache\cypress\e2e\test-fonctionnel`.

```
• cypress.config.js > ...
1  const { defineConfig } = require("cypress");
2
3  module.exports = defineConfig({
4    pageLoadTimeout : 120000 ,
5    e2e: {
6      "experimentalWebKitSupport" : true,
7      "experimentalMemoryManagement" : true,
8      "numTestsKeptInMemory" : 1 ,
9      "chromeWebSecurity" : false ,
10     "specPattern": "**/*.cy.js" ,
11     setupNodeEvents(on, config) {
12       // implement node event listeners here
13     },
14   },
15 });
```

Pour installer le module Cypress iframe, utilisez la commande suivante :

```
npm install -D cypress-iframe.
```

Importez le module iframe dans le fichier "commands.js" situé dans le dossier "support".

```
import 'cypress-iframe' ;
```

Dans "e2e.js", qui se trouve également dans le dossier "support", importez le fichier "commands.js".

```
// Import commands.js d  
import './commands'  
// Alternatively you can
```

N'oubliez pas de modifier les informations de compte présentes dans le fichier "users.json" du dossier "fixtures".

```
{  
  "users":  
  [  
    {  
      "id":11,  
      "name":"Testeur",  
      "username":"testeur123",  
      "email":"testing@test.com",  
      "password":"Gigatest667",  
      "numcarte":"4242424242424242",  
      "datecarte":"1224",  
      "cryptogramme":"123"  
    }  
  ]  
}
```

Pour modifier les liens du site, il vous suffit de vous rendre dans le fichier "constants.json".

et aussi de modifier le base URL dans "cypress.config.js"

```
1 {  
2   "link": {  
3     "linkproduct": "/166-tous-nos-cafes-en-grain",  
4     "linkcommande": "/commande"  
5   }  
6 }  
7
```

Ici, il s'agit des liens de la preprod, mais le test fonctionne également en local.