

static em TypeScript

Miguel Costa
miguelangcosta@gmail.com

Métodos e propriedades estáticas (**static**)

Métodos que pertencem à classe, não ao objeto.

Ou seja:

- **Normal (sem static)** → pertence à instância (objeto criado)
- **static** → pertence à classe (tipo)

```
class Matematica {  
    static PI = 3.14;  
  
    static calcularCircunferencia(raio: number) {  
        return 2 * Matematica.PI * raio;  
    }  
}
```

Métodos e propriedades estáticas (**static**)

Normal (sem static) → pertence à instância (objeto criado)

Cada objeto tem seu próprio **nome**.

```
class Pessoa {  
  nome: string;  
  
  constructor(nome: string) {  
    this.nome = nome;  
  }  
}  
  
const p1 = new Pessoa("Ana");  
const p2 = new Pessoa("João");  
  
console.log(p1.nome); // Ana  
console.log(p2.nome); // João
```

Métodos e propriedades estáticas (**static**)

Com static

- **especie** não pertence a nenhum objeto
- pertence à **classe Pessoa**

```
class Pessoa {  
    static especie = "Humano";  
}  
  
console.log(Pessoa.especie); // Humano
```

Métodos e propriedades estáticas (**static**)

Quando não usar static:

- Se o dado precisa ser diferente em cada objeto
- Ex.: **titulo**, **descricao**, **status**

Questões