Análisis semántico

Dpto. de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Informática
UNIVERSIDAD DE MURCIA

- Objetivos
  - 1^0) Comprobación de errores semánticos
    - → Que el lexema del identificador del programa sea `main`
    - → Variables y constantes sin declarar o doblemente declaradas
    - → Asignación de nuevos valores a constantes
  - 2^0) Generación de la sección de datos en MIPS
- Qué estructura de datos usaremos: Tabla de Símbolos
  - → `listaSimbolos.h` y `listaSimbolos.c`
  - → Cada nodo de esta lista contendrá:
- Uso y actualización de la Tabla de Símbolos en el fichero .y
  - 1^0) Declaración de variables y constantes
  - 2^0) Uso de variables y constantes
  - 3^0) Generación de entrada para las cadenas
- Modificación del fichero .l

- Objetivos
  - 1^0) Comprobación de errores semánticos
    - → Que el lexema del identificador del programa sea `main`
    - → Variables y constantes sin declarar o doblemente declaradas
    - → Asignación de nuevos valores a constantes
  - 2^0) Generación de la sección de datos en MIPS
- Qué estructura de datos usaremos: Tabla de Símbolos
  - → `listaSimbolos.h` y `listaSimbolos.c`
  - → Cada nodo de esta lista contendrá:
    - Para cada ID:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CONSTANTE` o `VARIABLE`
      `valor` → sin contenido significativo
    - Para cada STRING:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CADENA`
      `valor` → la variable global `contCadenas`
- Uso y actualización de la Tabla de Símbolos en el fichero .y
  - 1^0) Declaración de variables y constantes
  - 2^0) Uso de variables y constantes
  - 3^0) Generación de entrada para las cadenas
- Modificación del fichero .l

- Objetivos
  - 1^0) Comprobación de errores semánticos
    - → Que el lexema del identificador del programa sea `main`
    - → Variables y constantes sin declarar o doblemente declaradas
    - → Asignación de nuevos valores a constantes
  - 2^0) Generación de la sección de datos en MIPS
- Qué estructura de datos usaremos: Tabla de Símbolos
  - → `listaSimbolos.h` y `listaSimbolos.c`
  - → Cada nodo de esta lista contendrá:
    - Para cada ID:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CONSTANTE` o `VARIABLE`
      `valor` → sin contenido significativo
    - Para cada STRING:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CADENA`
      `valor` → la variable global `contCadenas`
- Uso y actualización de la Tabla de Símbolos en el fichero .y
  - 1^0) Declaración de variables y constantes
  - 2^0) Uso de variables y constantes
  - 3^0) Generación de entrada para las cadenas
- Modificación del fichero .l

- Objetivos
  - 1^0) Comprobación de errores semánticos
    - → Que el lexema del identificador del programa sea `main`
    - → Variables y constantes sin declarar o doblemente declaradas
    - → Asignación de nuevos valores a constantes
  - 2^0) Generación de la sección de datos en MIPS
- Qué estructura de datos usaremos: Tabla de Símbolos
  - → `listaSimbolos.h` y `listaSimbolos.c`
  - → Cada nodo de esta lista contendrá:
    - Para cada ID:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CONSTANTE` o `VARIABLE`
      `valor` → sin contenido significativo
    - Para cada STRING:

      `nombre` → *lexema*
      `tipo` → `CADENA`
      `valor` → la variable global `contCadenas`
- Uso y actualización de la Tabla de Símbolos en el fichero .y
  - 1^0) Declaración de variables y constantes
  - 2^0) Uso de variables y constantes
  - 3^0) Generación de entrada para las cadenas
- Modificación del fichero .l