

Struktur Folder Tugas / Praktikum Mandiri

```
    ▼ Tugas Praktikum Mandiri
      ▼ Tugas_1
        ◄ index.html
      ▼ Tugas_2
        ◄ index.html
      ▼ Tugas_3
        ◄ index.html
      ▼ Tugas_4
        ◄ index.html
```

1
Buat form input nama, kelas, jurusan dengan v-model lalu tampilkan hasilnya secara realtime.

pseudocode

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <title>Formulir Siswa - Vue.js</title>
  <!-- ✓ CDN Vue.js -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2/dist/vue.js"></script>
<style>
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    padding: 20px;
    background-color: #f9f9f9;
  }
  .form-group {
    margin-bottom: 15px;
  }
  label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
    color: #333;
  }
```

output

Formulir Siswa

Nama Lengkap:

Masukkan nama Anda

Kelas:

Contoh: X, XI, XII

Jurusan:

Contoh: RPL, TKJ, MM

● Isi form di atas untuk melihat preview realtime...

(Tampilan Utama)

Formulir Siswa

Nama Lengkap:

Abiyya Hamdan Nnurwanda

Kelas:

XI

Jurusan:

RPL

Preview Data Anda:

Nama: Abiyya Hamdan Nnurwanda

Kelas: XI

Jurusan: RPL

(Tampilan ketika sudah mengisi data)

```
input {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 6px;
    box-sizing: border-box;
}

.preview {
    margin-top: 30px;
    padding: 20px;
    background: white;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 2px 8px
    rgba(0,0,0,0.1);
}

.preview h3 {
    margin-top: 0;
    color: #4a5568;
    font-size: 1.1em;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
}

.preview p {
    margin: 8px 0;
    color: #2d3748;
}

.info {
    margin-top: 20px;
    text-align: center;
    color: #718096;
    font-size: 0.9em;
}

</style>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <h1>> Formulir  
Siswa</h1>  
  
<div class="form-group">  
    <label for="nama">Nama  
Lengkap:</label>  
    <input type="text" id="nama"
```

```
v-model="nama" placeholder="Masukkan  
nama Anda" />  
</div>  
  
<div class="form-group">  
    <label  
for="kelas">Kelas:</label>  
    <input type="text" id="kelas"  
v-model="kelas" placeholder="Contoh:  
X, XI, XII" />  
</div>  
  
<div class="form-group">  
    <label  
for="jurusan">Jurusan:</label>  
    <input type="text" id="jurusan"  
v-model="jurusan"  
placeholder="Contoh: RPL, TKJ, MM" />  
</div>  
  
<div class="preview" v-if="nama  
|| kelas || jurusan">  
    <h3>> Preview
Data Anda:</h3>
    <p><strong>Nama:</strong> {{ nama || 'Belum diisi' }}</p>
    <p><strong>Kelas:</strong> {{ kelas || 'Belum diisi' }}</p>
    <p><strong>Jurusan:</strong> {{
```

```

jurusan || 'Belum diisi' } }</p>
</div>


<div class="info" v-if="!nama &&
!kelas && !jurusan">
  ☺ Isi form di atas untuk
melihat preview realtime...
</div>
</div>

<!-- ✅ SCRIPT YANG BENAR -->
<script>
  new Vue({
    el: '#app',
    data: {
      nama: '',
      kelas: '',
      jurusan: ''
    }
  });
</script>
</body>
</html>

```

2

Buat tombol Tambah dan Kurang dengan @click untuk mengatur nilai counter.

pseudocode	output
<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Counter Vue.js (Bisa Minus)</title> <!-- DIPERBAIKI: Hapus spasi ekstra di akhir URL --> <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue .global.js"></script> <style> body { font-family: 'Arial', sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } </style> </pre>	 <p style="text-align: center;">Vue Counter App (Bisa Minus)</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">+ Tambah - Kurang</p> <p style="text-align: right;">(Tampilan Utama)</p>

```

height: 100vh;
margin: 0;
background:

linear-gradient(135deg, #667eea,
#764ba2);
}

.counter-app {
  text-align: center;
  background: white;
  padding: 40px;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0 10px 30px
rgba(0,0,0,0.2);
}

.counter-value {
  font-size: 3rem;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin: 20px 0;
}

.btn {
  padding: 12px 24px;
  margin: 0 10px;
  font-size: 1rem;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}


.btn-tambah {
  background-color: #4caf50;
  color: white;
}

.btn-kurang {
  background-color: #f44336;
  color: white;
}


.btn:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 5px 15px
rgba(0,0,0,0.2);
}

.btn:active {
  transform: translateY(0);
}

```



(Tampilan ketika klik Tambah)



(Tampilan ketika klik kurang)

```
</style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <div class="counter-app">
      <h1>Vue Counter App (Bisa Minus)</h1>
      <div class="counter-value">{ {
        counter } }</div>
      <button
        class="btn btn-tambah"
        @click="counter++"
      >
        + Tambah
      </button>
      <button
        class="btn btn-kurang"
        @click="decrement"
      >
        - Kurang
      </button>
    </div>
  </div>



<script>
  const { createApp, ref } = Vue

  createApp({
    setup() {
      const counter = ref(0)

      function decrement() {
        counter.value--
      }

      return {
        counter,
        decrement
      }
    }
  }).mount('#app')
</script>
</body>
</html>
```

Buat daftar makanan favorit dengan v-for.

pseudocode	output
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Daftar Makanan Favorit - Vue.js</title> <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue .global.js"></script> <style> body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background: linear-gradient(135deg, #ffecd2, #fcb69f); margin: 0; padding: 20px; } .container { max-width: 600px; margin: 40px auto; background: white; padding: 30px; border-radius: 15px; box-shadow: 0 8px 30px rgba(0,0,0,0.1); } h1 { text-align: center; color: #e67e22; margin-bottom: 30px; } .food-list { list-style: none; padding: 0; } .food-item { display: flex; align-items: center; } </style> </pre>	 <p>Makanan Favorit Saya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Nasi Goreng 2 Bakso 3 Sate Ayam 4 Rendang 5 Mie Ayam 6 Martabak Manis 7 Pempek <p>(Tampilan Utama)</p>
	 <p>Makanan Favorit Saya</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Nasi Goreng 2 Bakso 3 Sate Ayam 4 Rendang 5 Mie Ayam 6 Martabak Manis 7 Pempek <p>(Tampilan Ketika di hover)</p>

```
padding: 15px;
margin-bottom: 12px;
background: #fdf5e6;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 2px 5px
rgba(0,0,0,0.05);
transition: transform 0.2s;
}

.food-item:hover {
  transform: translateX(5px);
  background: #fae5c8;
}

.food-number {
  background: #e67e22;
  color: white;
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-weight: bold;
  margin-right: 15px;
  flex-shrink: 0;
}

.food-name {
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 600;
  color: #333;
}

</style>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <div class="container">
      <h1>➕ Makanan Favorit
Sayang</h1>
      <ul class="food-list">
        <li
          v-for="(makanan, index) in
makananFavorit"
          :key="index"
          class="food-item"
        >
          <div class="food-number">{ {
index + 1 } }</div>
          <div class="food-name">{ {
makanan } }</div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>

<script>
  const { createApp, ref } = Vue


  createApp({
    setup() {
      const makananFavorit = ref([
        'Nasi Goreng',
        'Bakso',
        'Sate Ayam',
        'Rendang',
        'Mie Ayam',
        'Martabak Manis',
        'Pempek'
      ])

      return {
        makananFavorit
      }
    }
  }).mount('#app')
</script>
</body>
</html>

```

4

Gunakan v-if untuk menampilkan status nilai (≥ 75 : Lulus, <75 : Tidak Lulus).

pseudocode	output
<pre> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <title>Status Kelulusan - Vue.js</title> <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue .global.js"></script> <style> body { font-family: 'Arial', sans-serif; background: </pre>	 <p>(Tampilan Utama)</p>

```

linear-gradient(135deg, #667eea,
#764ba2);

margin: 0;
padding: 20px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
min-height: 100vh;
}

.container {
background: white;
padding: 40px;
border-radius: 15px;
box-shadow: 0 10px 30px
rgba(0,0,0,0.2);
text-align: center;
max-width: 400px;
width: 100%;
}

h1 {
color: #555;
margin-bottom: 30px;
}

.nilai-box {
font-size: 2.5rem;
font-weight: bold;
color: #333;
margin: 20px 0;
}

.status-lulus {
font-size: 1.8rem;
font-weight: bold;
color: white;
background: #28a745;
padding: 15px;
border-radius: 10px;
margin-top: 20px;
}

.status-tidak-lulus {
font-size: 1.8rem;
font-weight: bold;
color: white;
background: #dc3545;
padding: 15px;
border-radius: 10px;
margin-top: 20px;
}

```

Cek Status Kelulusan

Masukkan nilai kamu (0 - 100):

75

LULUS

(Nilai KKM dimulai dari 75)

Cek Status Kelulusan

Masukkan nilai kamu (0 - 100):

100

LULUS

Cek Status Kelulusan

Masukkan nilai kamu (0 - 100):

74

TIDAK LULUS

(Tampilan ketika dibawah 75)

```
input {
    padding: 12px;
    font-size: 1.2rem;
    border: 2px solid #ddd;
    border-radius: 8px;
    width: 80%;
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}

input:focus {
    outline: none;
    border-color: #667eea;
}

</style>
</head>
<body>
    <div id="app">
        <div class="container">
            <h1>cek Status  
Kelulusan</h1>
            <p>Masukkan nilai kamu (0 -  
100):</p>
            <input
                type="number"
                v-model.number="nilai"
                min="0"
                max="100"
                placeholder="Contoh: 85"
            >

            <div class="nilai-box">{{ nilai }}</div>

            <!-- Gunakan v-if / v-else  
untuk menampilkan status -->
            <div v-if="nilai >= 75" class="status-lulus">
                ✓ LULUS
            </div>
            <div v-else class="status-tidak-lulus">
                ✗ TIDAK LULUS
            </div>
        </div>

        <script>
            const { createApp, ref } = Vue
            createApp({
```

```
setup() {
    // Nilai default
    const nilai = ref(80)

    return {
        nilai
    }
} ).mount('#app')
</script>
</body>
</html>
```