POTD - 15/03/2024

Product of Array Except Self (Leetcode-238)

Company tag

Facebook Amazon Apple Microsoft
Asana Adobe Nutanix Lyft Nvidia
Intel VMware

LinkedIn @manojofficialmj

PRODUCT OF ARRAY EXCEPT SELF (Leetcode-238)



[BRUTE FORCE APPROAC:] (Nested For Loop)

```
vector<int> Ans(N);
for(int i=0; i<n; i++){
    int mul = 1;
    for(j=0; j<4; j++){
        if(i!=j){
            mul = mul * Nums[j]
        }
    }
    Ans[i] = mul;
}
return Ans;
```

T.C. = $O(N)^2$

S.C. = $O(1)$

[Approach : Division operation]

STEP1 Get product of All elements => -24

STEP2 Traverse on Array to store the product on each Index via division operation



STEP1
```
int mul = 1;
for(int i=0; i<N; i++) {
    mul = mul * NUMS[i];
}
```

STEP2
```
vector<int> ans(N);
for(int i=0; i<N; i++) {
    Ans[i] = mul/NUMS[i];
}
return Ans;
```

T.C. = O(N)

S.C. = O(1)

[Approach : prefix and suffix]

STEP1 Create prefix Array of N size



STEP2 Create suffix Array of N size



STEP3 & 4 Calculate the product for prefix & suffix pattern and store each index of Array

STEP5 Store product in Ans to get final output.

Logic



(0 to i-1) X (i+1 to N)

prefix suffix

i.e. (-1) X (3 X 4) => -12

Prefix

Prefix =1

i=1

Nums	-1	2	3	4
	0	1	2	3

prefix[i] = prefix[i-1] x Nums[i-1]

prefix	1	-1	-2	-6
	0	1	2	3

Suffix

Suffix =N-2

i=2

Nums	-1	2	3	4
	0	1	2	3

suffix	24	12	4	1
	0	1	2	3

suffix[i] = suffix[i+1] x Nums[i+1]

Ans

prefix	1	-1	-2	-6
	0	1	2	3

suffix	24	12	4	1
	0	1	2	3

T.C. = O(N)

S.C. = O(N)

i=0

Ans	24	-12	-8	-6
	0	1	2	3

Final output

Ans[i] = prefix[i] x suffix[i]

```cpp
// Solution 1
// Optimal Approach: Prefix and suffix technique
// Time Complexity: O(N)
// Space Complexity: O(N)

class Solution {
public:
    vector<int> productExceptSelf(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        // Step 1: Create two arrays, prefix and suffix to hold the product of elements
        // before and after each index in nums
        vector<int> prefix(n, 1);
        vector<int> suffix(n, 1);

        // Step 2: Calculate the prefix products
        for(int index = 1; index < n; index++){
            prefix[index] = prefix[index - 1] * nums[index - 1];
        }

        // Step 3: Calculate the suffix products
        for(int index = n-2; index >= 0; index--){
            suffix[index] = suffix[index + 1] * nums[index + 1];
        }

        // Step 4: Multiply the corresponding prefix and suffix products
        // for each index to get the final result
        vector<int> answer(n);
        for (int index = 0; index < n; index++) {
            answer[index] = prefix[index] * suffix[index];
        }
        return answer;
    }
};
```

[Approach : Prefix & Suffix]

Nums	-1	2	3	4
	0	1	2	3

- Create prefix Array as Answer

prefix	1	-1	-2	-6
	0	1	2	3

- Create a variable suffix as a product variable

```
int suffix = 1;
```

- Traverse on Entire array (Nums & prefix) from end (N-1)

Nums	-1	2	3	4
	0	1	2	3

prefix	1	-1	-2	-6
	0	1	2	3

$j = N-1 = 3$

```
for( j=end ---> 0)
prefix[j] = prefix[j] * suffix
suffix = suffix * Nums[j]
```

T.C. = O(N)
S.C. = O(1)

suffix = 1 × 4 × 3 × 2

	4	2	
			-1

```cpp
// Solution 2
// Optimal Approach: Prefix and suffix technique
// Time Complexity: O(N)
// Space Complexity: O(1)

class Solution {
public:
    vector<int> productExceptSelf(vector<int>& nums) {
        int n = nums.size();
        // Create prefix as answer to hold the product of elements
        // before each index in nums
        vector<int> prefix(n, 1);

        // Calculate the prefix products
        for(int index = 1; index < n; index++){
            prefix[index] = prefix[index - 1] * nums[index - 1];
        }

        // Create suffix variable as product of elements
        // after each index in nums
        int suffix = 1;

        // Traverse on entire arrays nums & prefix from end of nums
        for (int index = n-1; index >= 0; index--) {
            prefix[index] = prefix[index] * suffix;
            // Calculate the suffix products
            suffix = suffix * nums[index];
        }
        return prefix;
    }
};
```