

## PseudoClassesDemo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Pseudo Classes Demo</title>

  <style>
    p:hover {
      color: red;
      border: 2px dashed black;
    }

    li:active {
      background-color: pink;
    }

    input:focus {
      background-color: gray;
    }

    a:link {
      color:blue;
      text-decoration: none;
    }

    a:visited {
      color:green;
    }

    a:hover {
```

```
        color:red;
        text-decoration-line: underline;
    }

    a:active {
        color:brown;
        background-color:pink;
    }

    p:first-child {
        font-style:italic;
        color:blue;
    }

    p:last-child {
        font-style:italic;
        color: red;
    }

    p:nth-child(2) {
        font-weight: bold;
        background-color: pink;
    }
</style>
</head>
<body>
    <p>Pseudo Classes Demo</p>

    <ul>
        <li>HTML</li>
        <li>XML</li>
```

```
        <li>CSS</li>
    </ul>

    <input type="text">
    <br>
    <a href="https:\\www.google.co.in">Google</a>

    <div>
        <p>Hyper Text Markup Language (HTML)</p>
        <p>eXtensible Markup Language (XML)</p>
        <p>Cascading Style Sheets (CSS)</p>
    </div>
</body>
</html>
```