End –End Communication at Transport Layer

a) Implement echo client server using TCP/UDP sockets.
b) Implement a chat program using socket programming.

tcp_server.py

```
import socket
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("127.0.0.1", 5000))
server.listen(1)
print("TCP Echo Server started...")
conn, addr = server.accept()
print("Connected:", addr)


while True:
   data = conn.recv(1024)
   ifnot data:
      break
   print("Client:", data.decode())
   conn.send(data)


conn.close()
server.close()
```

ABHISHEK S 241501006

tcp_client.py

```
import socket

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect(("127.0.0.1", 5000))

print("Connected to TCP Echo Server")

while True:
    msg = input("Enter message: ")
    ifmsg.lower() == "exit":
        break

    client.send(msg.encode())
    data = client.recv(1024)

    print("Server:", data.decode())

client.close()
```

ABHISHEK S 241501006

udp_server.py

```
import socket

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
server.bind(("127.0.0.1", 5001))

print("UDP Echo Server started...")

while True:
    data, addr = server.recvfrom(1024)
    print("Client:", data.decode())

    ifdata.decode().lower() == "exit":
        break

    server.sendto(data, addr)

server.close()
```

ABHISHEK S 241501006

udp_client.py

```
import socket

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

print("Connected to UDP Echo Server")

while True:
    msg = input("Enter message: ")

    client.sendto(msg.encode(), ("127.0.0.1", 5001))

    ifmsg.lower() == "exit":
        break

    data, addr = client.recvfrom(1024)
    print("Server:", data.decode())

client.close()
```

ABHISHEK S 241501006

chat_server.py

```
import socket
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("127.0.0.1", 5002))
server.listen(1)
print("Chat Server started...")
conn, addr = server.accept()
print("Connected:", addr)
while True:
    msg = conn.recv(1024).decode()

    ifmsg.lower() == "exit":
        break

    print("Client:", msg)

    reply = input("You: ")
    conn.send(reply.encode())

    ifreply.lower() == "exit":
        break

conn.close()
server.close()
```