

DEVELOPER ARCHITECTURE GUIDE

Customer Onboarding, Database Schema & Workflow Logic (डेवलपर आर्किटेक्चर एवं डेटाबेस गाइड)

1. Updated Database Schema Definition (डेटाबेस स्कीमा अपडेट्स)

A. Table: `users` UPDATED

Column Name	Data Type	Values & Enum Mapping (English)	विवरण (Hindi Description)
<code>is_system</code>	TINYINT	<code>0</code> = Super Admin Employee <code>1</code> = Customer Company Employee	सिस्टम यूजर का प्रकार (0 = सुपर एडमिन कर्मचारी, 1 = कस्टमर कंपनी कर्मचारी)
<code>user_type</code>	TINYINT	<code>1</code> = Super Admin, <code>2</code> = Admin <code>3</code> = Customer Admin, <code>4</code> = Customer Hospital Admin <code>5</code> = HR, <code>6</code> = Manager <code>7</code> = Leader, <code>8</code> = Employee	यूजर का रोल / पद (1=सुपर एडमिन, 2=एडमिन, 3=कस्टमर एडमिन, 4=अस्पताल एडमिन, 5=HR, 6=मैनेजर, 7=लीडर, 8=एंप्लॉयी)

B. Table: `customers` UPDATED

Column Name	Data Type	Values & Enum Mapping (English)	विवरण (Hindi Description)
<code>subscription_status</code>	TINYINT	<code>1</code> = Active, <code>2</code> = Expired, <code>3</code> = Suspended	कस्टमर का सब्सक्रिप्शन स्टेटस (1=एक्टिव, 2=एक्सपायर, 3=सस्पेंडेड)
<code>status</code>	TINYINT	<code>0</code> = Inactive, <code>1</code> = Active	कस्टमर का अकाउंट स्टेटस (0=इनएक्टिव, 1=एक्टिव)

C. Table: `customer_subscriptions` UPDATED

Column Name	Data Type	Values & Enum Mapping (English)	विवरण (Hindi Description)
<code>customer_id</code>	BIGINT (FK)	Foreign key referencing <code>customers.id</code>	कस्टमर की ID (Foreign Key)
<code>plan_id</code>	BIGINT (FK)	Foreign key referencing <code>subscription_plans.id</code>	चयनित सब्सक्रिप्शन प्लान ID
<code>payment_type</code> / <code>method</code>	TINYINT	<code>1</code> = Razorpay, <code>2</code> = Stripe, <code>3</code> = Cash, <code>4</code> = Bank Transfer, <code>5</code> = Mango Pay	भुगतान का जरिया (1=Razorpay, 2=Stripe, 3=Cash, 4=Bank Transfer, 5=Mango Pay)
<code>payment_status</code>	TINYINT	<code>1</code> = Success, <code>2</code> = Pending, <code>3</code> = Failed	पेमेंट की स्थिति (1=सफलतापूर्वक, 2=पेंडिंग, 3=असफल)
<code>status</code>	TINYINT	<code>1</code> = Current Active, <code>0</code> = History / Expired	सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड स्थिति (1=वर्तमान प्लान, 0=पुराना इतिहास)
<code>start_date</code> / <code>end_date</code>	DATETIME	Plan activation and expiration timestamp	प्लान शुरू होने एवं समाप्त होने की तारीख
<code>amount</code>	DECIMAL(10,2)	Total transaction amount paid	भुगतान की गई कुल राशि
<code>transaction_id</code>	VARCHAR(100)	Unique Gateway / Bank Ref Transaction ID	पेमेंट गेटवे या बैंक का यूनिक ट्रांजेक्शन ID
<code>invoice_no</code>	VARCHAR(50)	Unique Generated Invoice Number	सिस्टम द्वारा जनरेटेड इनवॉइस नंबर

2. Developer Implementation Logic (डेवलपर लॉजिक)

Logic Step (चरण)	Developer Logic (English)	डेवलपर लॉजिक (Hindi)
1. User Creation on Signup	When a customer registers, set <code>is_system = 1</code> and <code>user_type = 3</code> (Customer Admin). Hash password and send welcome email.	साइनअप के दौरान <code>is_system = 1</code> तथा <code>user_type = 3</code> (कस्टमर एडमिन) सेट करें। पासवर्ड हैश करके ईमेल भेजें।
2. Payment Success Hook	Upon payment webhook success: - Set <code>payment_status = 1</code>, <code>status = 1</code> in <code>customer_subscriptions</code>. - Update <code>subscription_status = 1</code> and <code>status = 1</code> in <code>customers</code>.	पेमेंट सफल होने पर: <code>customer_subscriptions</code> में <code>payment_status = 1</code> तथा <code>status = 1</code> करें। <code>customers</code> में <code>subscription_status = 1</code> और <code>status = 1</code> सेट करें।
3. Expiration / Cron Job	Daily Cron check: If <code>NOW() > end_date</code> , update <code>subscription_status = 2</code> (Expired) and set subscription <code>status = 0</code> (History).	डेली क्रॉन जॉब: यदि प्लान एक्सपायर हो गया है, तो <code>subscription_status = 2</code> और सब्सक्रिप्शन का <code>status = 0</code> सेट करें।