

Informática II

Repaso de estructuras (`struct`)

Gonzalo F. Perez Paina



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
UTN-FRC

– 2021 –

Definición de estructuras (**struct**)

- Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el *rótulo* de la estructura

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el *rótulo* de la estructura
- ▶ Se declara un nuevo tipo de datos (no reserva espacio en memoria) \Rightarrow **struct** horario

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

```
struct horario mediodia;
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el *rótulo* de la estructura
- ▶ Se declara un nuevo tipo de datos (no reserva espacio en memoria) \Rightarrow **struct** horario

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

```
struct horario mediodia;
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el *rótulo* de la estructura
- ▶ Se declara un nuevo tipo de datos (no reserva espacio en memoria) \Rightarrow **struct** horario
- ▶ Las variables dentro de las llaves son *miembros* de la estructura

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

```
struct horario mediodia;
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el *rótulo* de la estructura
- ▶ Se declara un nuevo tipo de datos (no reserva espacio en memoria) \Rightarrow **struct** **horario**
- ▶ Las variables dentro de las llaves son *miembros* de la estructura
- ▶ Miembros de una estructura: variables de tipos básicos o derivados

Definición de estructuras (**struct**)

- ▶ Son colecciones de datos de variables relacionadas, todas bajo un mismo nombre, que pueden ser de diferentes tipos.
- ▶ Son **tipos de datos derivados** contruidos con objetos de otros tipos.

Definición:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};
```

```
struct horario mediodia;
```

- ▶ Palabra reservada **struct** declara la estructura
- ▶ El identificador **horario** es el **rótulo** de la estructura
- ▶ Se declara un nuevo tipo de datos (no reserva espacio en memoria) \Rightarrow **struct** **horario**
- ▶ Las variables dentro de las llaves son **miembros** de la estructura
- ▶ Miembros de una estructura: variables de tipos básicos o derivados

Con estructuras y punteros (estructuras auto-referenciadas) se puede generar *estructuras dinámicas de datos* tales como: listas enlazadas, pilas, colas, árboles, etc.

Ejemplos

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
struct horario hinicio, hfin;
```

Ejemplos

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
struct horario hinicio, hfin;
```

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;
```

Ejemplos

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
struct horario hinicio, hfin;
```

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;
```

El *rótulo* es opcional, si se omite se pueden definir variables de estructura solo dentro de la declaración.

```
struct {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;
```

Ejemplos

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
struct horario hinicio, hfin;
```

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;
```

El *rótulo* es opcional, si se omite se pueden definir variables de estructura solo dentro de la declaración.

```
struct {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;
```

¿Qué otros ejemplos de estructuras se les ocurre?

Inicialización y acceso a miembros

```
struct paciente {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
};
```


Inicialización y acceso a miembros

```
struct paciente {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
};
```

¿Cómo se inicializa una estructura? (inicialización de entero: `int a = 2;`)

Inicialización y acceso a miembros

```
struct paciente {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
};
```

¿Cómo se inicializa una estructura? (inicialización de entero: `int a = 2;`)

```
/* Inicialización de la estructura */  
struct paciente jperez = { "Perez", "Juan",  
    48, 88.5, 1.85 };
```

Inicialización y acceso a miembros

```
struct paciente {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
};
```

¿Cómo se inicializa una estructura? (inicialización de entero: `int a = 2;`)

```
/* Inicialización de la estructura */  
struct paciente jperez = { "Perez", "Juan",  
    48, 88.5, 1.85 };  
  
/* Asignación de miembros */  
struct paciente cdiaz;  
cdiaz.edad = 39;  
strcpy(cdiaz.apellido, "Díaz");
```

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Ejemplos:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} inicio, hfin;
```


Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Ejemplos:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;  
  
hinicio.hora = 13;  
hinicio.minuto = 0;  
hinicio.segundo = 0;
```

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Ejemplos:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;  
  
hinicio.hora = 13;  
hinicio.minuto = 0;  
hinicio.segundo = 0;  
  
struct hora h = hinicio;
```

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Ejemplos:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;  
  
hinicio.hora = 13;  
hinicio.minuto = 0;  
hinicio.segundo = 0;  
  
struct hora h = hinicio;  
struct hora *hptr = &hinicio;
```

Operaciones válidas

- ▶ Asignar variables de estructuras a otras del mismo tipo.
- ▶ Tomar la dirección (&) de una variable de estructura.
- ▶ Utilizar el operador `sizeof` para determinar el tamaño del tipo de datos estructura.
- ▶ Acceder a los miembros de una estructura.

Ejemplos:

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} hinicio, hfin;  
  
hinicio.hora = 13;  
hinicio.minuto = 0;  
hinicio.segundo = 0;  
  
struct hora h = hinicio;  
struct hora *hptr = &hinicio;  
size_t hstruct_size = sizeof(struct horario); /* sizeof(hfin) */
```

typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

Ejemplos:

```
typedef long unsigned int size_t;
```

typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

Ejemplos:

```
typedef long unsigned int size_t;
```

typedef en definición de estructuras

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
typedef struct horario horario_t;
```

typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

Ejemplos:

```
typedef long unsigned int size_t;
```

typedef en definición de estructuras

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
typedef struct horario horario_t;  
  
horario_t inicio, hfin;
```


typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

Ejemplos:

```
typedef long unsigned int size_t;
```

typedef en definición de estructuras

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
typedef struct horario horario_t;
```

```
horario_t inicio, hfin;
```

```
typedef struct {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} horario_t;
```

typedef con estructuras

La palabra reservada `typedef` permite crear alias para tipos de datos definidos anteriormente.

Ejemplos:

```
typedef long unsigned int size_t;
```

typedef en definición de estructuras

```
struct horario {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
};  
typedef struct horario horario_t;
```

```
horario_t inicio, hfin;
```

```
typedef struct {  
    int horas;  
    int minutos;  
    int segundos;  
} horario_t;
```

```
horario_t inicio, hfin;
```

Arreglos y punteros

Arreglo de estructuras

```
struct paciente turno_tarde[10];
```

Arreglos y punteros

Arreglo de estructuras

```
struct paciente turno_tarde[10];  
  
turno_tarde[2].peso = 78.5;
```

Arreglos y punteros

Arreglo de estructuras

```
struct paciente turno_tarde[10];  
  
turno_tarde[2].peso = 78.5;
```

Puntero a estructuras

```
struct paciente *jperez;  
  
(*jperez).peso = 78.5;
```

Arreglos y punteros

Arreglo de estructuras

```
struct paciente turno_tarde[10];  
  
turno_tarde[2].peso = 78.5;
```

Puntero a estructuras

```
struct paciente *jperez;  
  
(*jperez).peso = 78.5;  
jperez->altura = 1.76;
```

Arreglos y punteros

Arreglo de estructuras

```
struct paciente turno_tarde[10];  
  
turno_tarde[2].peso = 78.5;
```

Puntero a estructuras

```
struct paciente *jperez;  
  
(*jperez).peso = 78.5;  
jperez->altura = 1.76;
```

Operador flecha ->

Anidamiento de estructuras

```
typedef struct {  
    int dia, mes, anio;  
} fecha_t;
```


Anidamiento de estructuras

```
typedef struct {  
    int dia, mes, anio;  
} fecha_t;
```

```
typedef {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
    fecha_t nacimiento;  
} paciente_t;
```

Anidamiento de estructuras

```
typedef struct {  
    int dia, mes, anio;  
} fecha_t;
```

```
typedef {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
    fecha_t nacimiento;  
} paciente_t;
```

```
paciente_t jperez;
```

Anidamiento de estructuras

```
typedef struct {  
    int dia, mes, anio;  
} fecha_t;
```

```
typedef {  
    char apellido[20];  
    char nombre[20];  
    int edad;  
    float peso;  
    float altura;  
    fecha_t nacimiento;  
} paciente_t;
```

```
paciente_t jperez;  
jperez.nacimiento.anio = 1988;
```

Pasaje a funciones

- ▶ Las estructuras se pasan por valor a las funciones.

Pasaje a funciones

- ▶ Las estructuras se pasan por valor a las funciones.
- ▶ Se puede pasar un puntero de estructura a una función simulando llamada por referencia.

Pasaje a funciones

- ▶ Las estructuras se pasan por valor a las funciones.
- ▶ Se puede pasar un puntero de estructura a una función simulando llamada por referencia.
- ▶ Una forma (no ortodoxa) de pasar un arreglo a una función por valor es envolverlo en una estructura.

