
Droits d'accès à une base de données.

Table des matières

INTRO:	1
1: Nous allons créer 3 utilisateurs et leur donner un mot de passe d'accès pour cela il faut se rendre dans une base de données et aller dans SQL, et taper les commandes suivantes.	2
2: Créer le groupe prof et eleve.....	2
3: Affectation des utilisateurs au prof Group.....	3
4: Supprimer un utilisateur du groupe Prof.	4
7: Tous les privilèges à admin sur toutes les tables	5
8: Dindar et Gravouil peuvent SELECT et UPDATE sur la table élève	6
9. Professeurs peuvent SELECT et UPDATE sur la table élève (via le rôle Prof).....	6
Conclusion:	7

Question MYSQL.

INTRO:

Dans ce TP nous Allons créer des Utilisateur et leur donner les droits et voir La sécurité des bases de données est un élément essentiel dans la gestion des systèmes informatiques. Il est important de contrôler l'accès aux données afin d'éviter les accès non autorisés et de protéger les informations sensibles. Pour cela, les systèmes de gestion de bases de données permettent de créer des utilisateurs, de gérer des groupes (ou rôles) et d'attribuer des droits spécifiques sur les tables et les bases de données.

1: Nous allons créer 3 utilisateurs et leur donner un mot de passe d'accès pour cela il faut se rendre dans une base de données et aller dans SQL, et taper les commandes suivantes.

```
1 CREATE USER 'Abid'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'  
2 CREATE USER 'ray'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'  
3 CREATE USER 'delio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'  
4
```

- J'ai créé 3 utilisateurs et j'ai attribué un mot de passe a chacun de ces utilisateurs.
- On a le résultat des 3 users qui ont bien été créés.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
CREATE USER 'Abid'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
CREATE USER 'ray'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
CREATE USER 'delio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

2: Créer le groupe prof et eleve.

- Par la suite nous allons créer deux groupes, un appelé Prof et l'autre Élève.

```
1 CREATE ROLE 'Prof';  
2 CREATE ROLE 'Eleve';
```

- On peut voir que les 2 groupes ont bien été créés, juste dans MYSQL
- Les groupes sont remplacés par Rôle donc pour créer un groupe il faudra mettre Rôle.

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
CREATE ROLE 'Prof';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0013 seconde(s).)

```
CREATE ROLE 'Eleve';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

3: Affectation des utilisateurs au prof Group.

```
1 GRANT 'Prof' TO 'Gravouil'@'localhost', 'Dindar'@'localhost', 'Martin'@'localhost';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
GRANT 'Prof' TO 'Gravouil'@'localhost', 'Dindar'@'localhost', 'Martin'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

4: Supprimer un utilisateur du groupe Prof.

```
REVOKE 'Prof' FROM 'Martin'@'localhost';
```

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
REVOKE 'Prof' FROM 'Martin'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

5 : Supprimer l'utilisateur Martin

```
1 DROP USER 'Martin'@'localhost';|
```

Anchrer la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 sec)

```
DROP USER 'Martin'@'localhost';
```

[Éditer en ligne](#)] [\[Éditer](#)] [\[Créer le code source PHP](#)]

7: Tous les privilèges à admin sur toutes les tables

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES ON BTSSIO.* TO 'admin'@'localhost';
```

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0023 seconde(s).)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BTSSIO.* TO 'admin'@'localhost';
```

[\[Éditer en ligne](#)] [\[Éditer](#)] [\[Créer le code source PHP](#)]

8: Dindar et Gravouil peuvent SELECT et UPDATE sur la table élève

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « test »:

```
1 GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Dindar'@'localhost', 'Gravouil'@'localhost';
```

9. Professeurs peuvent SELECT et UPDATE sur la table élève (via le rôle Prof)

Exécuter une ou des requêtes SQL sur la base de données « test »:

```
1 GRANT SELECT, UPDATE ON BTSSIO.eleve TO 'Prof';
```

- J'ai pas réussi à le faire dans le temps mais j'ai fait jusqu'au ici dans 1h.

Conclusion:

La gestion des utilisateurs et des droits d'accès permet de sécuriser une base de données et de contrôler les actions que chaque utilisateur peut effectuer. Grâce aux commandes SQL comme CREATE USER, GRANT et REVOKE, il est possible d'attribuer ou de retirer des privilèges selon les besoins. Cette gestion des permissions est essentielle pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données.