

GEOMETRÍA EPIPOLAR

ÁLVARO ACEDO BLANCO
DANIEL CZEPIEL BABIARZ
SÉAN BELTRÁN AMOR

ÍNDICE

1	Introducción	2
1.1	¿Cómo manejamos que no haya rectas paralelas?	2
1.2	¿Cómo analizamos los resultados en la geometría proyectiva?	2
1.3	Objetivo del trabajo	3
2	Cámaras	3
2.1	La cámara idealizada	4
3	Geometría epipolar	5
3.1	Fundamentos geométricos y elementos básicos	6
3.2	La Matriz Fundamental	7
3.3	Matriz Esencial	10
4	Conclusión	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Representación de la cámara estenopeica.	4
Figura 2	Corte bidimensional del modelo estenopeico.	5
Figura 3	Modelo de la geometría epipolar para un solo punto.	6

ÍNDICE DE TABLAS

ABSTRACT

1 INTRODUCCIÓN

Cuando tomamos una foto, proyectamos la imagen de un mundo tridimensional a uno bidimensional. Realizar esta proyección supone la pérdida de mucha información geométrica: los ángulos no se conservan, las distancias se deforman y las rectas paralelas convergen a un punto.

Estas consecuencias nos recuerdan al paso de una geometría euclidiana a una proyectiva. Estando en la geometría euclidiana, las transformaciones preservan distancias y ángulos. Cuando pasamos a la geometría afín, tenemos la posibilidad de mover y deformar, perdiendo la conservación de ángulos y proporción de longitudes, pero manteniendo la diferencia entre puntos en el infinito y puntos normales. Finalmente, en la geometría proyectiva no queremos esta diferencia, provocando que las rectas paralelas se corten en el infinito.

De esta manera, veremos que la geometría proyectiva es el marco adecuado para la creación y procesamiento de imágenes, pues la obtención de una no es más que una proyección cónica y la intersección de esta con un plano. Nos apoyaremos en la propiedad proyectiva de convertir rectas en rectas.

1.1 ¿Cómo manejamos que no haya rectas paralelas?

El espacio proyectivo maneja esta cuestión añadiendo un hiperplano del infinito, donde las rectas paralelas se cortan. Para trabajar con estos puntos en el plano proyectivo $\mathbb{P}^2$, utilizamos coordenadas homogéneas $(x_1 : x_2 : x_3)$ donde un punto del infinito se representa con $x_3 = 0$, mientras que un punto finito tiene $x_3 \neq 0$ (normalmente se toma $x_3 = 1$). De esta manera, podemos tratar los puntos del infinito y los del espacio euclidiano sin necesidad de diferenciarlos, y convertir puntos del infinito en puntos normales y viceversa.

1.2 ¿Cómo analizamos los resultados en la geometría proyectiva?

Conociendo todas las propiedades que no cumple la geometría proyectiva, podríamos pensar que no podemos medir propiedades cercanas a las percepciones humanas. Pero observamos que la geometría afín no es más que un caso particular de la geometría proyectiva, y que la geometría euclidiana no es más que un caso particular de la geometría afín.

Por lo tanto, podemos pasar de la proyectiva a la euclidiana mediante estos pasos::

1.2.1 Caso de 2 dimensiones

DE PROYECTIVA A AFÍN El primero es pasar del proyectivo al afín. Esto lo conseguimos designando a una recta como la recta del infinito, así, las rectas que se cortan en el infinito son paralelas. Esto lo podríamos ver como definir la recta del horizonte.

DE AFÍN A EUCLIDIA El siguiente es pasar del afín al euclidiano. Primero tenemos que entender qué no cumplimos. En el plano afín deformamos las distancias, y como consecuencia, no diferenciamos entre círculos y elipses, por ejemplo.

Observamos que las elipses se pueden cortar entre ellas hasta en 4 puntos, mientras que las circunferencias como mucho se cortan en 2 puntos. La realidad es que las circunferencias también se cortan en 4 puntos, solo que dos de estos puntos están en el infinito. Así diferenciaremos las elipses de las circunferencias, haciendo que estas últimas siempre corten en dos puntos especiales del infinito, que llamaremos **puntos circulares**.

Haciendo el ejemplo con el producto escalar usual tenemos:

Sea el producto escalar usual $\langle (x, y), (x, y) \rangle = x^2 + y^2$, que define la ecuación de una circunferencia, es decir, una cónica. Esta ecuación siempre debería tener una cónica como solución.

Pero hay un caso que parece que no cumple, este es cuando $\|(x, y)\| = 0$, que da $x^2 + y^2 = 0$.

Sin embargo, si factorizamos, obtenemos:

$$x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = 0,$$

obteniendo los puntos circulares (en coordenadas homogéneas):

$$I = [0 : 1 : i], \quad J = [0 : 1 : -i].$$

Por lo tanto, pasar del afín al euclidiano significa encontrar estos puntos circulares, con los que conoceremos la métrica de la imagen.

1.2.2 En 3 dimensiones

En un espacio tridimensional se siguen los mismos pasos, solo que buscamos el plano del infinito y, en vez de buscar los puntos circulares, buscamos la **cónica absoluta** Ω_∞ . Esta cónica, situada en el plano del infinito, codifica la estructura métrica del espacioeuclídeo. Su imagen en una fotografía, denotada ω , está relacionada con los parámetros intrínsecos de la cámara.

1.2.3 Conclusión de la introducción

Así, la geometría proyectiva puede verse como la más general. La geometría afín se obtiene al distinguir una recta (o plano) del infinito, mientras que la geometría euclídea se obtiene añadiendo además una estructura métrica.

1.3 Objetivo del trabajo

Gracias a estos conocimientos de geometría proyectiva, podremos observar en el trabajo que la relación entre dos imágenes está completamente codificada en una matriz 3×3 llamada **matriz fundamental** F .

A partir de F es posible reconstruir la escena hasta una transformación proyectiva y obtener una estimación relativa de la profundidad.

Si además conocemos la calibración (es decir, la imagen de la cónica absoluta), podemos trabajar con la **matriz esencial** E , que permite una reconstrucción métrica y, por tanto, un mapa de profundidad en unidades reales. En este trabajo implementamos y comparamos ambos enfoques.

2 CÁMARAS

En esta sección vamos a hablar de las cámaras. La idea es trasladar la noción intuitiva que tenemos sobre una cámara a un objeto matemático formal con el que poder trabajar.

Si lo pensamos, lo que hace una cámara es proyectar un objeto del mundo tridimensional a una superficie bidimensional; es decir, se trata de una aplicación $c : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Con esta idea podemos dar una definición de lo que es una cámara:

Definición 1 (Cámara). Una cámara es una transformación proyectiva desde el espacio proyectivo tridimensional $\mathbb{P}\mathbb{R}^3$ al plano proyectivo bidimensional $\mathbb{P}\mathbb{R}^2$.

Para ver como modelamos esta proyección vamos a ver primero un pequeño modelo físico.

2.1 La cámara idealizada

Una de las cámaras más simples que se pueden construir es la cámara estenopeica (*pinhole camera*). Consiste en una caja sin lente con un pequeño orificio por el que pasa la luz y un material fotosensible que registra la imagen. El proceso físico de registro de la imagen se sale del ámbito de este trabajo; únicamente interesa la existencia de dicho mecanismo y la geometría con la que inciden los rayos de luz.




Figura 1: Representación de la cámara estenopeica.

Para modelar matemáticamente esta proyección, vamos a definir primero un par de conceptos.

Definición 2 (Centro óptico). El centro óptico de la cámara se define formalmente como el núcleo (o espacio nulo) de la matriz de proyección P . Como veremos, su núcleo tiene dimensión 1, es decir, es un único punto $C \in \mathbb{P}^3$ tal que:

$$P \cdot C = \mathbf{0}$$

Observación 1

Si nos fijamos en la Figura 1a, podemos ver que el centro óptico es precisamente el pequeño agujero o estenopo que deja pasar la luz. Vamos a suponer que es suficientemente pequeño como para modelarlo como un único punto. Y efectivamente, al ser el núcleo de la aplicación, no está definida la imagen de C .

Definición 3 (Plano de proyección y eje principal). Dado un centro óptico C y un plano de proyección al que llamaremos *plano de la imagen*, se define el *eje principal* (o eje óptico) como la recta que pasa por C y es ortogonal a dicho plano. El punto de intersección entre el eje principal y el plano de la imagen se denomina *punto principal*, y lo denotaremos por p .

Definición 4 (Distancia focal). Se define la *distancia focal*, denotada por f , como la distancia euclídea entre el centro óptico C y el punto principal p . Algebraicamente, f actúa como el factor de escala intrínseco que relaciona el espacio tridimensional con el plano de proyección.

Con estos conceptos ya podemos calcular la matriz de proyección para esta configuración.

Fijamos nuestro sistema de referencia proyectivo situando el centro óptico en el origen, $C = (0, 0, 0, 1)^T$, y alineamos el eje óptico con el eje Z . Tal y como se estableció, el plano de la imagen se ubica en $Z = f$.

Dado un punto tridimensional en coordenadas homogéneas $\mathbf{X} = (X, Y, Z, 1)^T$, su proyección sobre el plano de la imagen resulta en un punto bidimensional. Si temporalmente deshomogeneizamos para observar el espacio afín, la semejanza de triángulos dicta que las coordenadas de la proyección son:

$$x = f \frac{X}{Z}, \quad y = f \frac{Y}{Z}$$




Figura 2: Corte bidimensional del modelo estenopeico.

Para expresar esta relación como una aplicación lineal continua en el espacio proyectivo, definimos el punto proyectado en $\mathbb{P}^2$ como $\mathbf{x} = (x, y, 1)^T$. Algebraicamente, la transformación se formula como:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} fX \\ fY \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Fijado el sistema de referencia en el centro óptico, la matriz P_0 depende exclusivamente de un único parámetro. Por esta razón, la cámara estenopeica ideal queda matemáticamente determinada en su totalidad por su centro c su distancia focal f .

Esto nos motiva a dar una definición:

Definición 5 (Cámara ideal). Se define la cámara ideal como un par (C, f) , donde $C \in \mathbb{P}\mathbb{R}^3$ es el centro óptico y $f \in \mathbb{R}^+$ es la distancia focal.

3 GEOMETRÍA EPIPOLAR

La geometría epipolar es la geometría proyectiva intrínseca entre dos vistas. Depende exclusivamente de los parámetros internos de las cámaras y de su posición relativa, siendo completamente independiente de la estructura de la escena tridimensional.

Este concepto es fundamental en la Visión por Computador para el análisis geométrico de múltiples imágenes de una misma escena. Constituye la primera fase de la reconstrucción tridimensional, restringiendo y facilitando la búsqueda de correspondencias de píxeles entre distintas vistas.

3.1 Fundamentos geométricos y elementos básicos

Para modelar analíticamente esta relación, consideramos dos cámaras finitas descritas por sus matrices de proyección P_1 y P_2 , que actúan como aplicaciones lineales continuas sobre el espacio proyectivo:

$$P_1, P_2 : \mathbb{P}R^3 \longrightarrow \mathbb{P}R^2$$

Sea $\mathbf{X} \in \mathbb{P}R^3$ un punto de la escena tridimensional cuyas proyecciones en los respectivos planos imagen son los puntos $\mathbf{x}_1 = P_1\mathbf{X}$ y $\mathbf{x}_2 = P_2\mathbf{X}$.




Figura 3: Modelo de la geometría epipolar para un solo punto.

A partir de esta configuración espacial, se definen los elementos analíticos fundamentales:

Definición 6 (Plano epipolar). Geométricamente, el punto tridimensional $\mathbf{X}$ y los centros ópticos C_1 y C_2 de ambas cámaras determinan un plano en el espacio, que denominaremos *plano epipolar* π .

Las rectas (rayos ópticos) que unen cada centro óptico con el punto $\mathbf{X}$ intersecan los planos imagen exactamente en los puntos de correspondencia $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$.

Definición 7 (Línea base y Epípolos). La recta que une de forma directa ambos centros ópticos, $\overline{C_1C_2}$, recibe el nombre de *línea base*. Se denominan *epípolos* a los puntos de intersección de esta recta con los planos imagen, denotados como $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$.

Algebraicamente, se puede calcular el epípolo como la proyección del centro óptico de una cámara en el plano de la otra:

$$\mathbf{e}_1 = P_1C_2, \quad \mathbf{e}_2 = P_2C_1$$

Definición 8 (Líneas epipolares). Llamaremos *líneas epipolares* a las intersecciones del plano epipolar π con los planos imagen de ambas cámaras, denotadas por $\mathbf{l}_1$ y $\mathbf{l}_2$.

Observación 2

Dado que todos los planos epipolares posibles deben contener a la línea base, el conjunto de puntos de la escena genera un haz de planos epipolares cuyo eje es dicha línea base. Esto se traduce en un haz de líneas epipolares en cada plano imagen que convergen obligatoriamente en sus respectivos epípolos $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$.

3.2 La Matriz Fundamental

La matriz fundamental es la representación algebraica de la geometría epipolar que establece la correspondencia geométrica entre dos vistas. A diferencia de una homografía, no constituye una aplicación punto a punto, sino una correlación proyectiva $F : \mathbb{P}R^2 \rightarrow \mathbb{P}R^{2*}$, donde $\mathbb{P}R^{2*}$ es el espacio de las rectas del proyectivo $\mathbb{P}R^2$. Esta aplicación asigna a cada punto homogéneo de la primera imagen su recta epipolar correspondiente en el otro plano imagen. Algebraicamente, se representa mediante una matriz de dimensiones 3×3 .

A continuación, se desarrolla la deducción analítica para obtener la expresión explícita de dicha matriz.

3.2.1 Derivación de la Matriz Fundamental

La deducción de la matriz fundamental se obtiene construyendo algebraicamente la recta epipolar $\mathbf{I}_2$ a partir del rayo óptico retroproyectado desde la primera cámara.

Para un punto $\mathbf{x}_1$ en la primera imagen, el rayo óptico correspondiente en el espacio tridimensional está constituido por la recta que une el centro óptico $\mathbf{C}_1$ con el conjunto de puntos del espacio que se proyectan en $\mathbf{x}_1$. Un punto particular de este rayo se puede obtener algebraicamente utilizando la pseudoinversa de la matriz de cámara, denotada como P_1^+ , esto es $P_1^+ \in \mathbf{M}_{3 \times 4}$ tal que, $P_1 P_1^+ = \mathbf{I}_{3 \times 3}$. Usando esto, el punto tridimensional $\mathbf{X} = P_1^+ \mathbf{x}_1$ pertenece a dicho rayo, puesto que $P_1 \mathbf{X} = P_1 (P_1^+ \mathbf{x}_1) = \mathbf{x}_1$.

La línea epipolar $\mathbf{I}_2$ en la segunda vista es la proyección geométrica de este rayo óptico bajo la acción de la segunda cámara P_2 . En el plano dual $\mathbb{P}^{2*}$, una recta queda unívocamente definida por el producto vectorial de dos puntos distintos que pertenezcan a ella. Por tanto, se proyectan los dos puntos tridimensionales conocidos del rayo sobre la segunda imagen:

1. La proyección del centro óptico de la primera cámara, $\mathbf{C}_1$, es por definición el segundo epípolo:

$$\mathbf{e}_2 = P_2 \mathbf{C}_1$$

2. La proyección del punto retroproyectado $\mathbf{X}$ proporciona un segundo punto de referencia sobre el plano imagen:

$$\mathbf{x}'_2 = (P_2 P_1^+) \mathbf{x}_1$$

La línea epipolar se calcula como la recta homogénea que interseca ambos puntos proyectados mediante el producto vectorial:

$$\mathbf{I}_2 = \mathbf{e}_2 \times \mathbf{x}'_2 = [\mathbf{e}_2]_{\times} (P_2 P_1^+ \mathbf{x}_1)$$

donde $[\mathbf{e}_2]_{\times}$ representa la matriz antisimétrica de rango 2 asociada al vector del epípolo.

Por asociatividad del producto matricial, la ecuación se reescribe como:

$$\mathbf{I}_2 = ([\mathbf{e}_2]_{\times} P_2 P_1^+) \mathbf{x}_1$$

De aquí, se deduce la expresión analítica explícita general para la Matriz Fundamental:

$$F = [\mathbf{e}_2]_{\times} P_2 P_1^+ \quad (1)$$

3.2.2 La restricción epipolar y propiedades de la matriz fundamental

Finalmente, la restricción de incidencia que estipula que el punto homólogo real $\mathbf{x}_2$ debe yacer sobre su línea epipolar ($\mathbf{x}_2^T \mathbf{l}_2 = 0$) conduce a la ecuación fundamental de la geometría de dos vistas:

$$\mathbf{x}_2^T F \mathbf{x}_1 = 0 \quad (2)$$

Esto se debe cumplir ya que, si $\mathbf{x}_1$ corresponde con $\mathbf{x}_2$, entonces, $\mathbf{x}_2 \in F\mathbf{x}_1 = \mathbf{l}_2 \Rightarrow \mathbf{x}_2^T \mathbf{l}_2 = \mathbf{x}_2^T F \mathbf{x}_1 = 0$. Esto significa que los puntos de los centros ópticos $\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2$ y las proyecciones $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ de un punto tridimensional deben ser coplanarios.

Esta relación es la base analítica de la geometría de dos vistas. Las propiedades fundamentales de la matriz F son las siguientes:

- **Rango y singularidad:** F es una matriz homogénea de tamaño 3×3 con rango estricto 2, lo que implica que $\det(F) = 0$.
- **Transposición:** Si F es la matriz fundamental del par de cámaras (P_1, P_2) , entonces F^T es la matriz fundamental del par inverso (P_2, P_1) .
- **Correlación epipolar:** Para cualquier punto $\mathbf{x}_1$ en la primera imagen, su línea epipolar correspondiente en la segunda es $\mathbf{l}_2 = F\mathbf{x}_1$. Inversamente, $\mathbf{l}_1 = F^T \mathbf{x}_2$.
- **Espacios nulos (Epípolos):** Como el epípulo $\mathbf{e}_2$ pertenece a todas las líneas epipolares de la segunda imagen, satisface $\mathbf{e}_2^T \mathbf{l}_2 = 0$ para todo $\mathbf{x}_1$. Por consiguiente, los epípolos conforman los espacios nulos a izquierda y derecha de la matriz: $\mathbf{e}_2^T F = \mathbf{0}$ y $F \mathbf{e}_1 = \mathbf{0}$.

Respecto a su parametrización, una matriz de 3×3 posee 9 elementos. Al estar definida salvo un factor de escala, es una matriz homogénea, sus grados de libertad se reducen a 8. La restricción adicional de singularidad, es decir $\det(F) = 0$, deja a la matriz fundamental con **7 grados de libertad**. Geométricamente, esto equivale a los 4 grados de libertad de ambos epípolos sumados a los 3 grados de la transformación proyectiva 1D que relaciona los haces de rectas epipolares.

3.2.3 Estructura de la Matriz Fundamental

La matriz fundamental se puede descomponer analíticamente en el producto de una matriz antisimétrica y una homografía general:

$$F = [\mathbf{e}_2]_{\times} H$$

Donde $[\mathbf{e}_2]_{\times}$ representa la representación matricial del producto vectorial por el segundo epípulo y H es una homografía proyectiva. Dado que la matriz antisimétrica tiene rango 2 y la homografía rango 3, el producto preserva la singularidad estipulada:

$$\text{rango}(F) = \text{rango}([\mathbf{e}_2]_{\times} H) = 2$$

Si se emplea la pseudoinversa de la primera cámara (P_1^+) para retroproyectar el rayo óptico y transferirlo a la segunda vista, la homografía interna toma la forma $H = P_2 P_1^+$. Sustituyendo este resultado, se obtiene la formulación explícita general:

$$F = [\mathbf{e}_2]_{\times} P_2 P_1^+$$

3.2.4 Cálculo de la Matriz Fundamental

Existen múltiples métodos para estimar F a partir de correspondencias de puntos bidimensionales. Se exponen a continuación los dos enfoques lineales clásicos.

EL ALGORITMO DE LOS 8 PUNTOS NORMALIZADO

Este algoritmo estima la matriz F resolviendo un sistema lineal sobredeterminado a partir de $n \geq 8$ correspondencias de puntos $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}'_i)$.

1. **Normalización (Hartley):** Se aplican transformaciones afines T y T' a las coordenadas de la imagen para trasladar el centroide de los puntos al origen $(0,0)^T$ y escalar su distancia media al origen a $\sqrt{2}$. Las coordenadas normalizadas son $\hat{\mathbf{x}}_i = T\mathbf{x}_i$ y $\hat{\mathbf{x}}'_i = T'\mathbf{x}'_i$.
2. **Solución lineal:** Cada par genera una ecuación $\hat{\mathbf{x}}_i^T \hat{F} \hat{\mathbf{x}}_i = 0$. Apilando las ecuaciones se forma un sistema $A\mathbf{f} = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{f}$ contiene los elementos de $\hat{F}$. La solución se obtiene calculando el vector propio asociado al menor valor singular de A mediante la Descomposición en Valores Singulares (SVD).
3. **Imposición de rango 2:** Se descompone la matriz resultante $\hat{F}$ mediante SVD, se anula su menor valor singular y se recompone para obtener una matriz $\hat{F}'$ estrictamente singular.
4. **Desnormalización:** Finalmente, la matriz se proyecta de vuelta al espacio de coordenadas original:

$$F = T'^T \hat{F}' T \quad (3)$$

EL ALGORITMO DE LOS 7 PUNTOS

Aprovechando que F posee 7 grados de libertad, es posible resolver el sistema utilizando un conjunto mínimo de 7 correspondencias. En este caso, el sistema lineal homogéneo $A\mathbf{f} = \mathbf{0}$ posee un espacio nulo de dimensión 2. Por tanto, la matriz se expresa como una combinación lineal de las dos matrices base:

$$F = \alpha F_1 + (1 - \alpha) F_2 \quad (4)$$

Al imponer la restricción de singularidad $\det(F) = 0$, se genera un polinomio cúbico en α , el cual proporciona 1 o 3 soluciones reales. Se selecciona la matriz que minimice el error geométrico sobre el conjunto completo de datos.

3.2.5 Estimación Robusta mediante RANSAC

En un escenario real, las correspondencias automáticas contienen valores atípicos (outliers). Para estimar F de forma robusta, se integra el algoritmo de 7 u 8 puntos dentro del bucle probabilístico RANSAC:

1. **Extracción y Emparejamiento:** Se detectan puntos de interés (keypoints) en ambas imágenes y se establecen correspondencias tentativas basadas en descriptores locales.
2. **Muestreo iterativo:** Durante N iteraciones:
 - a) Se selecciona aleatoriamente un subconjunto mínimo (ej. 7 u 8 correspondencias) para instanciar una matriz candidata F_k .
 - b) Se evalúa el consenso general computando el error de todos los pares frente a F_k (generalmente la distancia de Sampson o la distancia epipolar ortogonal $d_\perp$).
 - c) Se contabiliza el número de *inliers* (correspondencias con error inferior a un umbral τ).
3. **Reestimación final:** Se retiene la matriz F que maximice el soporte (mayor número de *inliers*). Finalmente, se recalcula F aplicando el algoritmo de 8 puntos normalizado utilizando exclusivamente todo el conjunto de *inliers* validados.

3.3 Matriz Esencial

4 CONCLUSIÓN

REFERENCES