Rúbrica de calificación y claves de respuesta — 2.º parcial

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital · Sesiones 4 a 8 e Influencers · **documento del profesor**

1. Criterio de puntuación

El examen tiene 24 reactivos de cuatro opciones con **una a tres correctas** (k). En cada reactivo se cuenta: A = opciones correctas marcadas; E = opciones incorrectas marcadas.

$$\text{puntaje del reactivo} = \max\left\{0,\ \frac{A-E}{k}\right\} \in [0,1], \qquad \text{calificación} = \frac{10}{24}\sum_{n=1}^{24} \text{puntaje}_n$$

Marcar todas las opciones da 0 siempre; no marcar nada da 0; marcar solo las correctas da 1. El puntaje de un reactivo con $k = 2$ se otorga en pasos de 0.5; con $k = 3$, en pasos de 1/3.

2. Resultados posibles por reactivo

$k=1$			$k=2$			$k=3$		
A	E	Punt.	A	E	Punt.	A	E	Punt.
0	1	0.00	0	1	0.00	0	1	0.00
0	2	0.00	0	2	0.00	1	0	0.33
0	3	0.00	1	0	0.50	1	1	0.00
1	0	1.00	1	1	0.00	2	0	0.67
1	1	0.00	1	2	0.00	2	1	0.33
1	2	0.00	2	0	1.00	3	0	1.00
1	3	0.00	2	1	0.50	3	1	0.67
			2	2	0.00			

Ejemplos. $k = 3$ (correctas a, b, d): marca a, b y c $\Rightarrow A = 2, E = 1 \Rightarrow (2-1)/3 = 0.33$. $k = 2$ (correctas b, c): marca b, c y d $\Rightarrow (2-1)/2 = 0.50$. $k = 1$ (correcta c): marca c y d $\Rightarrow (1-1)/1 = 0$.

3. Lectura de las hojas escaneadas

- Opción **marcada**: casilla con una X, tache o relleno visible dentro del cuadro. Casilla vacía: no marcada.
- Marca borrada: si queda residuo tenue y no se distingue de la marca, se revisa a mano; el criterio es la intención clara del alumno.
- Marca fuera del cuadro o ambigua: se marca para revisión y no se califica de forma automática.
- Reactivo sin ninguna casilla marcada: 0 puntos (no se penaliza).
- La versión (A, B o C) está impresa en el encabezado de **cada hoja** y el nombre se escribe en cada una; se califica con la clave de la versión impresa. Si falta el nombre en una hoja, se asocia con las otras hojas del mismo examen por el número de hoja y la versión.
- Calificación final con dos decimales; el redondeo lo decide el profesor.

4. Estrategia de versiones

Las tres versiones contienen los mismos 24 reactivos, con el mismo número de correctas por reactivo (mismo puntaje máximo). Difieren en: (a) el orden de los reactivos (los seis bloques temáticos rotan y cambia el orden dentro de cada bloque); (b) el orden de las opciones, con letras correctas distintas para un mismo reactivo; y (c) las cifras de los reactivos con cálculo (3, 8, 10, 15, 16, 18 y 23), con la misma estructura y verificadas por programa.

5. Claves de respuesta

Versión A		Versión B		Versión C	
N.º	Correctas	N.º	Correctas	N.º	Correctas
1	**a, b, c**	1	**a, c**	1	**a, d**
2	**a, c**	2	**a**	2	**b, d**
3	**b, d**	3	**b, c, d**	3	**a**
4	**a, b, c**	4	**a**	4	**c, d**
5	**a, c**	5	**a, c**	5	**a, b**
6	**a, b, c**	6	**b, d**	6	**b, c**
7	**b, d**	7	**b, c, d**	7	**a, c, d**
8	**a, c, d**	8	**a, c**	8	**a, c**
9	**b**	9	**b**	9	**a, b, d**
10	**a, b, d**	10	**a, b**	10	**b, c**
11	**a, d**	11	**a, c**	11	**a, b, d**
12	**b**	12	**b, d**	12	**c, d**
13	**b, c**	13	**b, c, d**	13	**a, b, d**
14	**a, c, d**	14	**a, c**	14	**a, c**
15	**b, c**	15	**c, d**	15	**a, b**
16	**a, d**	16	**a, b**	16	**b, c, d**
17	**c, d**	17	**b, c, d**	17	**a, b, c**
18	**a, b**	18	**a, c**	18	**d**
19	**c, d**	19	**a, c, d**	19	**c**
20	**d**	20	**b, d**	20	**c, d**
21	**c, d**	21	**a, b, c**	21	**b, c**
22	**a, c**	22	**a, d**	22	**b, d**
23	**b, d**	23	**b, d**	23	**a, b, c**
24	**a, b, d**	24	**a, c, d**	24	**a, d**

6. Equivalencia de reactivos y bloques (para retroalimentación por tema)

Base	Bloque	Tema (versión A)	A	B	C	k
1	Sesión 4	Matriz de criterios: asistente de compras con IA (comercio agéntico)	1	19	11	3
2	Sesión 4	Predicciones frente a lo verificable (cookies, Gartner)	2	20	12	2
3	Sesión 4	Tendencia o estacionalidad en una serie (Figura 1)	3	18	10	2
4	Sesión 4	Escucha social: nube de palabras y base legal	4	17	9	3
5	Sesión 5 (Google Analytics)	Qué es y qué no es Google Analytics	5	23	15	2
6	Sesión 5 (Google Analytics)	Identidad en Google Analytics: `client_id` y User-ID	6	24	16	3
7	Sesión 5 (Google Analytics)	Retención de datos y exportación en Google Analytics	7	22	14	2
8	Sesión 5 (Google Analytics)	Lectura de un embudo por dispositivo (tabla)	8	21	13	3
9	Sesión 6	Nudge frente a patrón oscuro	9	4	19	1
10	Sesión 6	Reglas de decisión: aditiva, conjuntiva y lexicográfica (tabla)	10	3	17	3
11	Sesión 6	Racionalidad limitada, estrategias adaptativas y heurísticas	11	1	20	2
12	Sesión 6	Lectura cuidadosa de cifras del comercio digital en México	12	2	18	1
13	Sesión 7	Genealogía de AIDA y respaldo de los marcos	13	8	22	2
14	Sesión 7	AIDAS: etapa, dato y métrica	14	7	23	3
15	Sesión 7	Comparación de escenarios con un modelo de recorrido (tabla)	15	6	24	2
16	Sesión 7	Atribución: último clic frente a efecto de remoción	16	5	21	2
17	Sesión 8 (teoría)	Siete papeles en una misma compra (caso)	17	11	2	2
18	Sesión 8 (teoría)	Elegir creador con datos: costo por interacción, por alcance y señales de alerta (tabla)	18	12	4	2
19	Sesión 8 (teoría)	Evidencia sobre influenciadores y la guía de PROFECO	19	10	1	2
20	Sesión 8 (teoría)	Qué dato deja cada figura participante	20	9	3	1
21	Influencers	Clasificar a un creador: tamaño, rol y plataforma	21	16	8	2
22	Influencers	Benchmarks de engagement y modelos de pago	22	15	5	2
23	Influencers	Comparar creadores: ER, CPE y CPM (tabla)	23	14	6	2
24	Influencers	Riesgos y transparencia en México	24	13	7	3

7. Qué cambia en los reactivos con cálculo

- **Base 3** — A: versión aprobada.
  B: alza 98–101 (equivalente 46–49); alzas 14.2 y 14.3 pts; semilla 16
  C: alza 95–98 (equivalente 43–46); alzas 14.9 y 14.4 pts; semilla 4
- **Base 8** — A: versión aprobada.
  B: móvil [15000, 4500, 2250, 1350]; escritorio [10000, 4000, 3000, 2400]; conversión 9 % y 24 %
  C: móvil [20000, 4000, 2400, 1440]; escritorio [12000, 3600, 2520, 1890]; conversión 7.2 % y 15.75 %

- **Base 10** — A: versión aprobada.
  B: pesos [0.4, 0.3, 0.3]; umbral 4; prioridad entrega; aditiva B; conjuntiva [A, C]; lexicográfica D; tabla (A: (5, 9, 4), B: (9, 8, 3), C: (7, 5, 5), D: (9, 3, 7))
  C: pesos [0.3, 0.5, 0.2]; umbral 4; prioridad precio; aditiva D; conjuntiva [A, B]; lexicográfica C; tabla (A: (6, 4, 6), B: (8, 4, 8), C: (9, 2, 2), D: (2, 9, 6))
- **Base 15** — A: versión aprobada.
  B: escenarios (conv, contactos, UC, remoción) = [(28, 4.2, 5, 22), (21, 5.6, 4, 18), (35, 3.9, 8, 33)]
  C: escenarios (conv, contactos, UC, remoción) = [(33, 3.8, 6, 24), (25, 5.1, 5, 20), (40, 3.4, 9, 36)]
- **Base 16** — A: versión aprobada.
  B: último clic [3, 55, 36, 6]; remoción de redes 25 %
  C: último clic [6, 49, 39, 6]; remoción de redes 15 %
- **Base 18** — A: versión aprobada.
  B: X=(20000, 900, 4500), Y=(250000, 2500, 25000), Z=(60000, 7500, 15000)
  C: X=(50000, 1750, 8750), Y=(400000, 3200, 32000), Z=(80000, 10400, 20800)
- **Base 23** — A: versión aprobada.
  B: A=(60000, 2100, 10500), B=(800000, 6400, 80000), C=(250000, 6250, 31250)
  C: A=(30000, 1500, 7500), B=(400000, 3200, 40000), C=(150000, 5250, 26250)