

Réaliser les fichiers suivants en utilisant bloc notes

```
tp1-1.html x tp1-2.html x tp1-3.html x tp1-4_P-BR-HR.html x tp1-5_html-entities-0.html x tp1-5_html-entities-1.html x
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>TP1 - HTML </title>
5   <meta charset="utf-8">
6 </head>
7 <body>
8   <h1>Outils de développement</h1>
9   <p>Pour apprendre le langage HTML, on a besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur
10  web</p>
11   <h2>éditeurs de texte:</h2>
12   <p>Certains éditeurs sont préinstallés comme Bloc-notes. D'autres sont téléchargeables
13   suivant votre plateforme d'utilisation et proposent des fonctionnalités plus évoluées,
14   en particulier la "coloration syntaxique"</p>
15   <hr>
16   <p>Formation HTML: ibrsoft@gmail.com</p>
17 </body>
18 </html>
```

```
tp1-1.html x tp1-2.html x tp1-3.html x tp1-4_P-BR-HR.html x tp1-5_html-entities-0.html x tp1-5_html-entities-1.html x
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>TP1 - HTML </title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1 style="color: blue; font-size: 60px; text-align: center;">Outils de développement
    </h1>
    <p style="margin: 0 100px 0 100px; font-size: 1.5em;">Pour apprendre le langage HTML,
    on a besoin d'un éditeur de texte et d'un navigateur web</p>
    <h2>éditeurs de texte:</h2>
    <p>Certains éditeurs sont préinstallés comme Bloc-notes.
    D'autres sont téléchargeables suivant votre plateforme d'utilisation et proposent des
    fonctionnalités plus évoluées, en particulier la "coloration syntaxique"</p>
    <hr>
    <p style="color: red;"
      onclick="alert('Pour m\'envoyer un courrier');">Formation HTML: ibrsoft@gmail.com
    </p>
  </body>
</html>
```

```
tp1-1.html x tp1-2.html x tp1-3.html x tp1-4_P-BR-HR.html x tp1-5_P-BR-HR.html x
|<!doctype html>
|<html >
|  <head>
|    <title>TP1 - HTML </title>
|    <meta charset="utf-8">
|  </head>
|  <body>
|    Bienvenue dans la programmation HTML
|  </body>
|</html>
```

```
<title>TP1-4 - HTML </title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Exemple 1:</h1>
  <p>un          prapgraphe</p>
  <p>  un

  autre
  prapgraphe</p>
  <p>encore un autre prapgraphe</p>
  <h1>Exemple 2:</h1>
  <p>un prapgraphe <br>avec<br>des sauts de ligne.</p>
  <h1>Exemple 1:</h1>
  <h1>Section 1</h1>
  <p>contenu de la section 1</p>
  <hr>
  <h1>Section 2</h1>
  <p>contenu de la section 2</p>
  <hr>
</body>
</html>
```

```
tp1-1.html x tp1-2.html x tp1-3.html x tp1-4_P-BR-HR.html x tp1-5_html-entities-0.html x tp1-5_html-entities-1.html x
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Entités HTML</title>
</head>
<body>
<h1>La faculté des sciences de l'éducation <FSE - Rabat></h1>
<p>
  Depuis sa création, la FSE de l'Université Mohammed V de Rabat assure des formations de
  courtes et moyennes durées dans les domaines ayant un lien avec les sciences de
  l'éducation. Elle organise également des sessions d'enseignement des langues arabes et
  françaises pour les étudiants étrangers.
  "La FSE a pour mission de dispenser l'enseignement supérieur en formation initiale et
  en formation continue et de mener tous travaux de recherche dans le champ disciplinaire
  relevant des sciences de l'éducation des langues et de communication."
</p>
<footer>fse.tice 2020 Copyright</footer>
</body>
</html>
```