Ejercicios de ampliación 1: Posicionamiento CSS2

Ejercicio 1: La trampa del contenedor absoluto

Crea un documento con un y dentro un .

1. Aplica al padre un tamaño de 300px por 300px y un color de fondo gris. Centra el padre en la pantalla usando márgenes.
2. Dale al hijo position: absolute; top: 0; right: 0;. Observa qué ocurre: el hijo se va a la esquina superior derecha de la ventana del navegador, ignorando por completo a su padre.
3. **Tarea:** Modifica únicamente el CSS del padre para obligar a que el hijo se posicione en la esquina superior derecha del contenedor gris, sin salir de él. *Objetivo:* Demostrar que un elemento absoluto no hace caso a su contenedor directo a menos que dicho contenedor tenga modificado su flujo estático.

Ejercicio 2: Desplazamientos y superposición básica (position y z-index)

Crea un documento HTML con un contenedor principal y tres cajas en su interior (caja-a, caja-b, caja-c). Dales un tamaño de 100px por 100px y colores distintos.

1. Asigna a la caja-a un **posicionamiento relativo**, desplazándola 30 píxeles hacia abajo (top) y 50 píxeles hacia la derecha (left) respecto a su posición normal.
2. Asigna a la caja-b un **posicionamiento absoluto**, colocándola a 0 píxeles del borde inferior (bottom) y 0 píxeles del borde derecho (right) de su contenedor.
3. Asigna a la caja-c un **posicionamiento fijo**, ubicándola en la esquina superior izquierda de la pantalla (top: 0, left: 0).
4. Utiliza la propiedad z-index para asegurar que, si las cajas se solapan, la caja-c (fija) esté siempre por encima de las demás, y la caja-b (absoluta) quede por debajo de la caja-a (relativa).

Ejercicio 3: Distribución de columnas con flotantes (float)

Crea cuatro cajas (div) con una altura de 150 píxeles y colores de fondo diferentes.

1. Asigna a la Caja 1 y a la Caja 2 un ancho del 30% y un **posicionamiento flotante a la izquierda** (float: left).
2. Asigna a la Caja 3 un ancho del 30% y un **posicionamiento flotante a la derecha** (float: right).
3. Asigna a la Caja 4 un ancho del 100% sin ningún tipo de posicionamiento flotante (estático/normal).
4. Al observar el resultado en el navegador, ¿qué le ocurre a la Caja 4? Responde justificando el comportamiento basándote en la teoría de "sacar al elemento de su flujo normal".

Ejercicio 4: Control de flujo y limpieza (clear)

Crea una estructura similar a la del Ejercicio 2, pero esta vez con cinco cajas (caja1 a caja5).

1. Haz que las tres primeras cajas (caja1, caja2, caja3) tengan un ancho de 150 píxeles, altura de 100 píxeles, un margen de 10 píxeles y **posicionamiento flotante a la izquierda**.
2. Haz que la caja4 tenga un tamaño de 100 píxeles por 100 píxeles y un **posicionamiento flotante a la derecha**.
3. La caja5 debe tener un ancho del 100% y un color de fondo negro.
4. Aplica la propiedad correspondiente exclusivamente a la caja5 para que se posicione obligatoriamente debajo de todas las cajas flotantes anteriores, ignorando los huecos libres que queden tanto a la izquierda como a la derecha.