

Tareas Unidad 5: Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación web.

Se pide la instalación, configuración y administración de un servidor **DNS BIND** y **OpenLDAP**.

Esta documentación se elaborara en el procesador de texto Writer y estará estructurada en dos apartados:

1. Configurar **dos** servidores BIND:
 - 1.1. Uno como servidor maestro con nombre DNS **ns1.empresa-tarea-daw05.com** en la IP **192.168.1.250**.
 - 1.2. Otro como servidor esclavo con nombre en la IP **192.168.1.249**.
 - 1.3. Con la posibilidad de transferencia de zona entre ellos.
 - 1.4. Donde la transferencia de zona se realiza de forma automática cuando se modifica la zona en el servidor maestro. Desde el servidor **esclavo** realizar **dig** al alias **aplicacion-web.empresa-tarea-daw05.com** y realizar **dig** al servidor de correo **mail.empresa-tarea-daw05.com**.
2. Configurar un servidor OpenLDAP con:
 - 2.1. Configura el servidor con el nombre de dominio DNS y el de organización “**empresa-tarea-daw05.com**”, contraseña “**admin**”. **No** hay que editar las cadenas “dc”.
 - 2.2. Crea la estructura básica con una unidad organizativa que contenga el departamento de atención al cliente llamado “**operador**”. En recursos tienes el fichero **estructura-basica.ldif**.
 - 2.3. Añadir un usuario que pertenezca al departamento de atención al cliente con nombre “**Operador**” y con contraseña “**oper**”. En recursos tienes el fichero **Usuario.ldif**.
 - 2.4. Realizar búsqueda utilizando **ldapsearch** de cualquier usuario que contenga en el nombre “**op**” y realizar búsqueda utilizando **ldapsearch** de cualquier usuario que contenga en el nombre “**op**” y en el email “**05**” .
 - 2.5. Configurar en los dos servidores como **cliente** del LDAP. Acceder desde el servidor esclavo en modo **gráfico** (en la pantalla de inicio) y en modo **consola de texto** (su - op1) con el usuario “**op1**” y contraseña “**oper**”. Ejecutar en el servidor esclavo el comando “getent passwd | grep op1” para comprobar que tenemos el usuario “**op1**” del LDAP.

NOTAS IMPORTANTES:

El nombre de la zona es “**empresa-tarea-daw05.com**”.

En recursos tienen el fichero “**db.empresa-tarea-daw05.com**” de registros de recursos de la zona. El fichero de registros de recurso posee registros de tipo **A**, servidor **dns**, servidor de **correo** y **alias**.

El comando **/etc/init.d/bind9** no existe en la última versión, utilizar **service bind9** o **systemctl bind9**.

Cuando configuras el cliente el LDAP, en el **URI** del servidor de LDAP poner "<ldap://192.168.1.250>" **quitar** la "i" y una "/".

Para que se cree el **directorio** del usuario del LDAP **añadir** al final del fichero "/etc/pam.d/common-session" la línea "session optional pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077".

Criterios de Calificación de la Tarea cada Apartado **5 puntos**.

Para completar esta tarea es necesario entregar la documentación de toda la instalación con las correspondientes capturas de pantalla de los principales pasos realizados, la entrega de cada apartado de la tarea consiste en indicar el archivo a configurar junto con el código necesario para resolver la cuestión correspondiente.

Es importante que las capturas sean de pantalla completa mostrando la hora del sistema, además debe aparecer de fondo en la esquina superior derecha **el nombre de tu perfil** como usuario de la plataforma Campus.

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma Campus. El archivo elaborado con el procesador de textos será exportado a formato **PDF**. El nombre del fichero será siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_DPL_Tarea05.pdf