

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [753NNS - DPL](#) / [Repaso de los cuestionarios](#) / [Cuestionario de repaso \(50 preguntas, 40 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 19 de febrero de 2026, 19:12
Completado	jueves, 19 de febrero de 2026, 19:35
Duración	23 minutos 38 segundos
Puntos	41,50/50,00
Calificación	8,30 de 10,00 (83%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los navegadores [web](#) solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor [web](#) si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo de imagen .jpg puede transferirse como:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tipo de archivo binary. 
- ☒ b. Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary. 
- ☐ c. Tipo de archivo `ascii`.
- ☐ d. `ascii`, aunque algunas veces como binary.

Las respuestas correctas son: Tipo de archivo binary., Al igual que un archivo comprimido .bz2, tipo de archivo binary.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor `ftpProFTPD` permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. No.
- ☐ c. La configuración de hosts virtuales solamente son posibles en servidores [web](#).
- ☒ d. Sí, por ejemplo basados en `IP`. ✓

Las respuestas correctas son: Sí., Sí, por ejemplo basados en `IP`.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas [web](#) pueden contener código que se ejecute en el servidor [web](#), y código que se ejecute en el navegador. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual

_____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.

Seleccione una:

- ☐ a. `<VirtualHost 192.168.200.0:80>`
- ☐ b. `<VirtualHost *:??>`
- ☐ c. `<VirtualHost *:*>`
- ☒ d. `<VirtualHost *:80>` ✓

La respuesta correcta es: `<VirtualHost *:80>`

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Un descriptor de despliegue

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Describe las características de despliegue de una aplicación [web](#). ✓
- ☒ b. Tiene formato [XML](#). ✓
- ☐ c. Es una aplicación [web](#).
- ☐ d. Es un único archivo.

Las respuestas correctas son: Es un único archivo., Tiene formato [XML](#)., Describe las características de despliegue de una aplicación [web](#).

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cuotas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. [Limit](#), pueden subdividirse en [soft](#) y [hard](#). ✓
- ☒ b. [Limit](#), pueden subdividirse en [soft](#), donde se puede sobrepasar el límite, o [hard](#) cuando no existe un espacio de gracia. ✓
- ☐ c. [Tally](#), pueden subdividirse en [soft](#), donde se puede sobrepasar el límite, o [hard](#) cuando no existe un espacio de gracia.
- ☐ d. [Tally](#), pueden subdividirse en [soft](#) y [hard](#).

Las respuestas correctas son: [Limit](#), pueden subdividirse en [soft](#) y [hard](#)., [Limit](#), pueden subdividirse en [soft](#), donde se puede sobrepasar el límite, o [hard](#) cuando no existe un espacio de gracia.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache el archivo [.htaccess](#) permite entre otras cosas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar el archivo [ServerName](#).
- ☒ b. Configurar el control de acceso en directorios. ✓
- ☐ c. Configurar el archivo [ServerAlias](#).
- ☒ d. Configurar directorios. ✓

Las respuestas correctas son: Configurar directorios., Configurar el control de acceso en directorios.

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para que Javadoc interprete una etiqueta es necesario:

Seleccione una:

- ☐ a. Que se sitúe siempre al principio de la aplicación Java.
- ☐ b. Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).
- ☒ c. Que se sitúe siempre al principio de la definición de funciones Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s). 
- ☐ d. Que se sitúe siempre al principio de la clase Java, y que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

La respuesta correcta es: Que se sitúe siempre al principio de una línea, o que únicamente sea precedida por espacio(s) o asterisco(s).

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen herramientas que generan documentación de forma automática a partir del código fuente de las aplicaciones; entre las más utilizadas están Apache y PHP. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la estructura de directorios que forman una aplicación web, el directorio ____ contiene el archivo web.xml

Seleccione una:

- ☐ a. WEB-INF
- ☒ b. raíz 
- ☐ c. lib
- ☐ d. classes

La respuesta correcta es: WEB-INF

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servicio de directorio es:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Seguro. ✓
- ☐ b. Inflexible.
- ☒ c. Dinámico. ✓
- ☒ d. Flexible. ✓

Las respuestas correctas son: Flexible., Dinámico., Seguro.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo `.war`:

Seleccione una:

- ☒ a. Contiene una aplicación `web` completa, empaquetada. ✓
- ☐ b. Es un conjunto de páginas `.html`.
- ☐ c. Es un conjunto de páginas `.CSS`.
- ☐ d. Es lo mismo que un archivo `.zip`.

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación `web` completa, empaquetada.

Pregunta **14**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En `Tomcat` el motor `JSP` encargado de compilar las páginas JSP, en código java, en servlets que puedan ser manejados por Catalina se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Catalina.
- ☒ b. Coyote. ✗
- ☐ c. Apache.
- ☐ d. Jasper.

La respuesta correcta es: Jasper.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor [web](#) Apache...

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Está estructurado en módulos. ✓
- ☒ b. Es de código abierto. ✓
- ☒ c. Está disponible para Microsoft Windows y Linux. ✓
- ☐ d. Únicamente está disponible para Linux.

Las respuestas correctas son: Es de código abierto., Está disponible para Microsoft Windows y Linux., Está estructurado en módulos.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autenticación de usuarios. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual
_____ significa que por la interfaz de red 192.168.200.250 atenderá peticiones.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost *:*>
- ☐ b. <VirtualHost *:??>
- ☐ c. <VirtualHost 192.168.200.0::21>
- ☒ d. <VirtualHost 192.168.200.250> ✓

La respuesta correcta es: <VirtualHost 192.168.200.250>

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los archivos .WAR simplemente son archivos Java de una aplicación web. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada y pública de 'A'
- ☒ b. pública de 'B' ✓
- ☐ c. privada de 'B'
- ☐ d. privada y pública de 'B'

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos rw-r--r-- identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: 544.
- ☒ b. Los permisos: 644. ✓
- ☐ c. Los permisos: 744.
- ☐ d. Los permisos: 655.

La respuesta correcta es: Los permisos: 644.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un servidor raíz DNS recoge todos los dominios existentes en Internet:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS. ✓
- ☐ b. No, eso se consigue conjuntamente con los 13 servidores raíz DNS.
- ☒ c. No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS. ✓
- ☐ d. Sí.

Las respuestas correctas son: No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS., No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS.

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar en un conjunto de IP un único dominio tipo local. ✗
- ☐ b. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor ftp siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 20.
- ☒ c. Configurar un dominio por host virtual. ✓
- ☐ d. Configurar en una misma IP varios dominios.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un dominio por host virtual.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dos nombres DNS distintos que identifican a la misma máquina y a la misma IP, pueden servir una configuración ftp distinta mediante el servidor ProFTPD.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No, es imposible.
- ☐ b. No, es imposible para cualquier servidor ftp.
- ☒ c. Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto. ✓
- ☒ d. Sí, es posible, configurando virtualhosts. ✓

Las respuestas correctas son: Sí, es posible, configurando virtualhosts., Sí, siempre y cuando cada virtualhost, así como el servidor principal, deben servir en un puerto TCP distinto.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tomcat es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un navegador web.
- ☐ b. Un servlet.
- ☒ c. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ d. Un sistema operativo.

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **25**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

El servidor web Apache permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Basados en varios servidores principales.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Basados en IP. ✓
- ☒ d. Basados en nombre. ✓

Las respuestas correctas son: Basados en nombre., Basados en IP., Basados en varios servidores principales.Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de control de versiones son programas que permiten...

Seleccione una:

- ☐ a. Documentar aplicaciones.
- ☒ b. Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones. ✓
- ☐ c. Insertar comentarios en el código fuente de las aplicaciones.
- ☐ d. Compilar aplicaciones [web](#).

La respuesta correcta es: Gestionar un repositorio de archivos y sus distintas versiones.

Pregunta **28**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

En las consultas recursivas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Siempre solicita anteriormente una consulta iterativa.
- ☒ b. Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado. ✗
- ☒ c. Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta. ✓
- ☒ d. La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información. ✓

Las respuestas correctas son: Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta., La caché del servidor se puede ver beneficiada de mucha información.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas con su posible uso:

SSLEngine On	Activa SSL	✓
CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores.	✓
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro	✓
Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP	✓

La respuesta correcta es: SSLEngine On → Activa SSL, CustomLog → Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores., TransferLog → Guardar información en un archivo de registro, Listen 80 → Escuchar la conexión en un puerto TCP

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El comando **dig**:

Seleccione una:

- ☐ a. Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☐ b. Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☒ c. Permite realizar resoluciones inversas y directas. ✓
- ☐ d. No permite realizar resoluciones inversas y directas.

La respuesta correcta es: Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modo de funcionamiento de un servidor ftp puede ser activo o pasivo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como requisitos previos a la instalación de phpDocumentor, apache y php deben estar instalados y funcionando correctamente ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La rotación de logs consiste en guardar y comprimir los archivos de registro, pero eso si siempre por red y a través de Internet entre dos máquinas sincronizadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los "DocBlock" de phpDocumentor comienzan con los caracteres:

Seleccione una:

- ☒ a. /** ✓
- ☐ b. *//
- ☐ c. //
- ☐ d. **/

La respuesta correcta es: /**

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fichero [web.xml](#) de una aplicación [web](#), se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales de los siguientes son estados en los que se pueden encontrar los archivos, de un proyecto integrado con Git.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Inmutable.
- ☒ b. Confirmado. ✓
- ☒ c. Modificado. ✓
- ☒ d. Preparado. ✓

Las respuestas correctas son: Confirmado., Modificado., Preparado.

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los inconvenientes del servidor de aplicaciones [Tomcat](#) es que no se puede configurar en cluster. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ProFTPD es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los firewalls constituyen uno de los mecanismos a emplear para establecer seguridad sobre las aplicaciones [web](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las válvulas del [Tomcat](#) son una tecnología introducida a partir de [Tomcat](#) 4 que permite asociar una instancia de una clase Java a un contenedor "Catalina", esta configuración permite que la clase asociada actúe como un pre-procesador de las peticiones. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los factores que han impulsado el uso de los servicios [Web](#) se encuentran:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Contenido [web](#) más dinámico. ✓
- ☒ b. Éxito de la computación extendida. ✓
- ☒ c. Ancho de banda más barato. ✓
- ☐ d. Sistemas operativos Microsoft Windows de "Open Source".

Las respuestas correctas son: Ancho de banda más barato., Éxito de la computación extendida., Contenido [web](#) más dinámico.

Pregunta **42**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos mod_php para ejecutar PHP como un módulo del servidor [web](#) Apache, los cambios que realicemos en la configuración de PHP se aplicarán inmediatamente al recargar la página. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **43**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Los esquemas en un servidor OpenLDAP:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.
- ☐ b. Solamente son 4 y están definidos en la ruta `/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema`.
- ☒ c. Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto. ✓
- ☒ d. Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF. ✓

Las respuestas correctas son: Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF, Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto., Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La documentación a ser utilizada por Javadoc se escribe en comentarios que comienzan con

Seleccione una:

- ☐ a. `//`
- ☐ b. `**/`
- ☐ c. `*//`
- ☒ d. `/**` ✓

La respuesta correcta es: `/**`

Pregunta **45**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Apache es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **46**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **quit** y **exit**

Seleccione una:

- ☒ a. Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp. ✓
- ☐ b. Son alias de los comandos **quit** y **ext**.
- ☐ c. Finalizan la sesión **ftp** sin cerrar la consola ftp.
- ☐ d. Salen a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear exit en la línea de comandos.

La respuesta correcta es: Terminan la sesión ftp y salen de la consola ftp.

Pregunta **47**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En una máquina linux si instalamos el servidor Apache, éste por defecto sirve las páginas [web](#) que están en la carpeta `"/var/www/html/"`. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **48**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El comando !

Seleccione una:

- ☐ a. Finaliza la sesión ftp sin cerrar la consola ftp. ❌
- ☐ b. Es un alias del comando **exiture**.
- ☐ c. Termina la sesión **ftp** y sale de la consola ftp.
- ☐ d. Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.

La respuesta correcta es: Sale a línea de comandos del sistema operativo temporalmente sin cortar la conexión. Para volver debes teclear **exit** en la línea de comandos.

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva "DocumentRoot" especifica el puerto (y, opcionalmente, la dirección IP) por el que escuchará Apache. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✔️

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **50**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los permisos 755 identifican:

Seleccione una:

- ☐ a. Los permisos: **rwxr--r--**
- ☒ b. Los permisos: **rwxr-xr-x** ✔️
- ☐ c. Los permisos: **rw-r--r--**
- ☐ d. Los permisos: **rwxrw-rw-**

La respuesta correcta es: Los permisos: **rwxr-xr-x**

[← Tarea Unidad 6 \(Fecha límite de realización 1 de marzo\)](#)

Ir a...

