

Resumen UD4

-) Cuando se trabaja con páginas web en **HTML** y **XHTML** es deseable que presenten un **estilo** concreto y un aspecto definido. Para lograr este fin aparece **CSS** (**Cascading Style Sheets**), un lenguaje de hojas de **estilo** que será el encargado de controlar el aspecto de los **sitios** web.
-) Para añadir **estilos** a una página web basta con añadirlos en el código de la propia página web, en el **sitio** indicado para ello en la cabecera, y **utilizando** las **etiquetas** `<style>`.
-) Normalmente, se van a **utilizar** hojas de **estilo** externas. En este caso, el código se encuentra en otro archivo. Desde la página en **HTML** se accede al fichero en código **CSS** a través de la **etiqueta** `<link>`.
-) En la actualidad, el uso de **CSS** en **HTML** está muy extendido, puesto a través de un solo archivo **CSS** es posible incluir una misma guía de **estilo** en todas las páginas **HTML** de un mismo **sitio** web; de esta forma se cumple uno de los principios más importantes a la hora de realizar un correcto diseño gráfico: que exista uniformidad de **estilo** entre todas las páginas que componen el **sitio**.
-) Las hojas de **estilo** permiten especificar la manera en que se representa un documento en función del **tipo** de medio de visualización.
-) Se denominan medios a los canales a través de los cuales se muestra la información del **sitio** web: **auditivos**, **visuales**, **impresos**, etc.
-) Existen dos reglas de selección del **tipo** de medio: **@media** especifica los **tipos** de medios de **destino**; a través de esta opción es posible que en la misma hoja de **estilo** aparezcan reglas para **distintos** medios. E **@import**, que permite importar nuevas reglas desde otros ficheros **CSS**, e indicar el medio o medios sobre los que debe aplicarse el nuevo **estilo**.
-) El modelo de cajas es una de las **características** más importantes de las hojas de **estilos**. Cuando se crea una página en HTML, el uso de cada **etiqueta** simula lo que podría considerarse una **'caja'**, dotando a cada una de ellas de un **identificador**, indicado por el nombre de la **etiqueta**.
-) Las propiedades principales con las que se trabaja son **'width'** y **'height'**, **relativas** a las dimensiones de la caja de contenido. Es el área donde se muestra el contenido de la caja. Otra de las propiedades del área de contenido es el fondo de la caja. Se diferencia entre **'background image'** (imagen de fondo), la imagen que se muestra detrás del contenido; y **'background color'** (color de fondo), color que se muestra detrás del contenido y el espacio de relleno.

-) Existen otras tres áreas sobre las que es posible definir su estilo: **padding**, es el espacio que existe entre la caja de contenido y el borde; **border**, es la zona que encierra el contenido y el relleno; **content y padding y margin**.
-) La herencia en CSS es el mecanismo mediante el cual ciertas propiedades de un elemento "**padre**" se transmiten a sus "**hijos**". Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad. Hay ciertas propiedades que no son heredables "de padres a hijos", pero existe un mecanismo mediante el cual es posible indicar que un elemento herede el valor de una propiedad. Para ello se utilizan los valores: **inherit**, **initial y unset**, que modifican el valor de la propiedad con respecto a la herencia.
-) **CSS3** (Cascading Style Sheets 3) es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo **CSS**. Esta nueva actualización presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web.
-) En cuanto a los aspectos relativos a la programación, con **CSS3** no varía; se sigue empleando la estructura de propiedades y selectores. Algunas de las novedades son la posibilidad de utilizar múltiples imágenes de fondo, esquinas redondeadas, transparencias, etc.