

Resumen UD5

-) **CSS** o lenguaje de hojas de **estilo** es el lenguaje usado para definir el aspecto y la presentación de las páginas web.
-) Para poder hacer el diseño de la página existen reglas, selectores y declaraciones. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración o bloque de **estilo**. En el interior de estos bloques se definen elementos de aplicación, sobre los cuales se da valor a las propiedades deseadas. Los **estilos** se aplican a los elementos del documento que cumplan con el selector que les precede. Cada bloque de **estilos** se define entre llaves, y está formado por una o varias declaraciones de **estilo** con la sintaxis.
-) Existen múltiples **tipos** de selectores, en función del rango de acción sobre el que modifican las propiedades de los elementos que se definen en su declaración:
 - o **Selector universal (*)**. Este selector permite seleccionar todos los elementos de una misma página, es decir, se da el mismo formato a todos los elementos recogidos en la página que esté **utilizando** esa hoja de **estilo CSS**.
 - o **Selector etiqueta**. El selector de **tipo etiqueta** permite seleccionar todos los elementos que contengan la **etiqueta** indicada en dicho selector. De esta forma, todos aquellos elementos de un mismo **tipo** presentarán un mismo formato. La creación de los selectores puede realizarse de varias formas: selectores separados, selectores encadenados y selectores anidados.
 - o **Selector descendente**. Un selector de **tipo descendente** seleccionará los elementos del **tipo** especificado que se encuentran dentro de otro elemento, también denotado en la sintaxis del selector.
-) Los selectores se **utilizan** para dar un determinado formato a un conjunto de elementos; si no se indica lo contrario, se aplicará el mismo **estilo** a todos los elementos comunes. Ahora bien, existen ocasiones en las que a pesar de pertenecer al mismo **tipo** elementos no es deseable que presenten el mismo **estilo**; para ello se **utilizan** los selectores de **tipo** de clase o **tipo** **identificador**.
-) Los selectores pueden estar basados en **identificadores** o en clases. Los primeros seleccionan un atributo al que dar formato buscando en el contenido de los atributos **'id'** del documento estructurado en **HTML**. En segundo lugar, están los selectores basados en clase, que dan **estilo** solo a aquellos elementos agrupados bajo un atributo de **tipo** 'class' en el código estructurado en **HTML**, y cuyo nombre de clase debe coincidir con el nombre de la clase definida bajo ese atributo.
-) Otros dos elementos muy importantes en **CSS** son los **pseudoselectores**; en concreto, los dos **tipos** que pueden encontrarse son las **pseudoclases**, **utilizadas** para modificar el **estilo** de un elemento que puede presentar varios estados, y los **pseudoelementos**, los cuales modifican el **estilo** de determinados elementos especiales que no pueden ser modificados a través de otros selectores ni de **pseudoclases**.