

UT4. Desarrollo de aplicaciones web con PHP

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (DWS)

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Contenidos

1. Autenticación de usuarios y control de acceso.
2. Cookies.
3. Manejo de sesiones.
4. Herramientas para depuración de código.

Autenticación de usuarios y control de acceso.

Otros métodos de autenticación (HTTP básica):

1. Autenticación a nivel de servidor (creando usuarios y recursos restringidos en Apache):

- **htpasswd**: utilidad que permite almacenar en un fichero (normalmente en la ruta apache2/users) - no accesible vía web – una lista de usuarios y contraseñas cifradas.
- **.htaccess**: fichero (normalmente en la ruta apache2/users) que le indica al servidor de apache los recursos con acceso restringidos (usuarios creados con htpasswd).

2. Autenticación a nivel de PHP (usando cabecera HTTP):

- Uso de la variable global `$_SERVER`.
 - `$_SERVER['PHP_AUTH_USER']`: Nombre del usuario que se ha introducido.
 - `$_SERVER['PHP_AUTH_PW']`: Contraseña introducida
 - `$_SERVER['AUTH_TYPE']`: Método HTTP usado para autenticar (Basic o Digest).



Cookies

UT04. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP

Cookies

Cookies

- Las cookies son pequeños ficheros que dejan los servidores web en los ordenadores de los clientes.
- Cuando un cliente realiza una petición web, envía al servidor las cookies que pudiera tener de este.
- Para manejar las cookies se utiliza la función **setcookie()**

```
bool setcookie (string $name, [, string $value = "" [, int $expire = 0 [, string $path = ""  
[, string $domain = "" [, bool $secure = FALSE [, bool $httponly = FALSE ]]]]])
```

- \$name: nombre de la cookie.
- \$value: valor que se le quiere dar.
- \$expire: fecha en la que expira la cookie (se expresa en segundos). Normalmente se usa la función time() que devuelve la fecha actual.

Por ejemplo:

```
setcookie('visitas', '1', time() + 3600 * 24);
```

Genera una cookie llamada 'visitas' cuyo valor es '1' por un tiempo de vida de 24h.



Manejo de sesiones

UT04. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP

Manejo de sesiones



Sesiones

- Para crear una sesión se utiliza la función **start_session()**.
- Si no hay una sesión activa, la crea. Si la hay, el script que llama a la función se une a ella.
- Una vez creada la sesión es posible utilizar la variable superglobal **\$_SESSION** para compartir información entre los scripts que comparten sesión.

`$_SESSION['nombre'] = valor;`

Manejo de sesiones



Sesiones.

- Para cerrar la sesión no basta con llamar a **session_destroy()**. También hay que borrar las variables de sesión y la cookie (fichero **session_destroy.php**).

<?php

```
session_start(); // unirse a la sesión
// Borrar todos los elementos almacenados de $_SESSION
$_SESSION = array();
session_destroy(); // eliminar la sesion
setcookie(session_name(), 123, time() - 1000); // eliminar la cookie
// redirigimos a login.php
header("Location: login.php");
```



Herramientas para la depuración de código

UT04. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP



Herramientas para la depuración del código

Xdebug.

El proceso de depuración es similar en todos los lenguajes:

- Se establece al menos un punto de ruptura (breakpoint).
- El código se ejecutará hasta el primer breakpoint establecido. A partir de ahí, es posible ejecutar la siguiente línea de código pulsando una tecla, en muchas ocasiones F6.
- Si se trata de una función, pulsando, normalmente F5, se entra en su código.

Como características importantes de **Xdebug** se tienen las siguientes:

- Creación de registros con las llamadas a funciones que se produzcan, incluyendo parámetros y valores devueltos.
- Creación de registros de optimización, que permitan analizar el rendimiento de los programas desarrollados.
- Depuración remota.

