

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 17:16
Completado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 17:43
Duración	26 minutos 26 segundos
Puntos	36,33/40,00
Calificación	9,08 de 10,00 (90,83%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el rol principal de un lenguaje servidor?:

- ☐ a. Crear enlaces entre páginas.
- ☒ b. Procesar datos y generar contenido dinámico. ✓
- ☐ c. Definir la estructura de HTML.
- ☐ d. Dar estilo a la página web.

La respuesta correcta es: Procesar datos y generar contenido dinámico.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el bucle foreach que recorre los elementos de un array,
foreach (\$a as \$b => \$c) { ... }
las variables \$a, \$b y \$c son:

- \$c ✓
- \$b ✓
- \$a ✓

La respuesta correcta es: \$c → Valor., \$b → Clave., \$a → Array.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función echo puede devolver un valor entero. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP es siempre obligatorio definir una función antes de que se pueda utilizar. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las cadenas de texto encerradas entre comillas dobles, se deben escapar las comillas simples empleando \'. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si queremos obtener la representación interna de la fecha/hora "23/12/2011 17:15:53", debemos hacer:

- ☐ a. `getdate(17,15,53,12,23,2011);`
- ☐ b. `getdate("23/12/2011 17:15:53");`
- ☒ c. `date("23/12/2011 17:15:53");` ✗
- ☐ d. `mktime(17,15,53,12,23,2011);`

La respuesta correcta es: `mktime(17,15,53,12,23,2011);`

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la extensión PDO, antes de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros utilizando

- ☐ a. una llamada al método bind_param.
- ☐ b. una llamada al método bind_param por cada parámetro.
- ☐ c. PDO no permite utilizar consultas preparadas.
- ☒ d. una llamada al método bindParam por cada parámetro. ✓

La respuesta correcta es: una llamada al método bindParam por cada parámetro.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se realiza la configuración de MySQLi/MariaDB?

- ☐ a. en el fichero my.ini.
- ☒ b. en el fichero php.ini. ✓
- ☐ c. en el fichero mysqli.conf.
- ☐ d. en el fichero httpd.conf.

La respuesta correcta es: en el fichero php.ini.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede configurar PDO para que cuando se produzca un error genere excepciones utilizando el manejador base de PHP, Exception. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al instalar el paquete correspondiente al servidor MariaDB, se instalan también los programas cliente que permiten conectarse con el mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método obtiene el último ID insertado en PDO?

- ☐ a. getId()
- ☐ b. lastRow()
- ☒ c. lastInsertId() ✓
- ☐ d. insert_id()

La respuesta correcta es: lastInsertId()

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la directiva '`session.auto_start`' de `php.ini` se encuentra desactivada (su valor es 0), deberás usar la función '`session_start`' en todas las páginas que necesiten acceder a la información almacenada en la sesión del usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes NO es una superglobal de PHP?

- ☐ a. \$_POST
- ☐ b. \$_SESSION
- ☒ c. \$_SERVER ✔
- ☐ d. \$_GET

La respuesta correcta es: \$_SERVER

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función destruye una sesión activa en PHP?

- ☐ a. session_delete()
- ☐ b. end_session()
- ☐ c. session_unset()
- ☒ d. session_destroy() ✔

La respuesta correcta es: session_destroy()

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles son usos comunes de las cookies?

- ☒ a. Recordar preferencias del usuario ✔
- ☒ b. Seguimiento de analítica ✔
- ☐ c. Guardar contraseñas sin cifrar
- ☐ d. Mantener al usuario logueado

Las respuestas correctas son: Recordar preferencias del usuario, Mantener al usuario logueado, Seguimiento de analítica

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrecen las sesiones frente a las cookies?

- ☐ a. Son más lentas
- ☒ b. Mayor seguridad ✓
- ☐ c. Pueden ser leídas por JavaScript
- ☒ d. No dependen del navegador del usuario ✓

Las respuestas correctas son: Mayor seguridad, No dependen del navegador del usuario

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método handle() de SoapServer procesa las peticiones entrantes. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona las funciones relacionadas con el cliente SOAP en PHP.

- ☒ a. __getFunctions() ✓
- ☒ b. __getTypes() ✓
- ☐ c. addFunction()
- ☒ d. __soapCall() ✓

Las respuestas correctas son: __getFunctions(), __getTypes(), __soapCall()

Pregunta **19**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Para programar servicios web con SOAP desde PHP, se pueden utilizar las siguientes extensiones:

- ☒ a. NuSOAP. ✓
- ☒ b. PEAR::SOAP. ✓
- ☐ c. SOAPPHP.
- ☐ d. PHPSOAP.

Las respuestas correctas son: PHPSOAP, NuSOAP., PEAR::SOAP.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para utilizar NuSOAP desde PHP, es necesario modificar el nombre original de una de sus clases.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué campo del mensaje SOAP contiene los datos específicos de la operación?

- ☐ a. Header
- ☐ b. Footer
- ☒ c. Body ✓
- ☐ d. Envelope

La respuesta correcta es: Body

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para devolver al navegador los comandos resultado del procesamiento se debe utilizar un objeto de la clase `xAJAXResponse`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar AJAX, la información que se transmite entre el navegador y el servidor web debe estar en formato XML. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En JavaScript, cuando quieres incluir texto en una dirección URL, debes procesarlo previamente con la función:

- ☐ a. `encodeURIComponent`
- ☐ b. `encodeURL`
- ☐ c. `urlencode`
- ☒ d. `encodeURIComponent` ✓

La respuesta correcta es: `encodeURIComponent`

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una de las ventajas de utilizar una librería de programación en JavaScript, es que pueden permitir abstraer el código de las diferentes implementaciones del lenguaje y del DOM que incorporan los navegadores web.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa el acrónimo AJAX?

- ☐ a. Automatic JavaScript Application XML
- ☐ b. Active Java And XML
- ☐ c. Application JavaScript And XHTML
- ☒ d. Asynchronous JavaScript And XML ✓

La respuesta correcta es: Asynchronous JavaScript And XML

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servicio Yahoo! PlaceFinder devuelve la información en formato JSON o XML dependiendo de la URL que se utilice en la petición.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para crear una aplicación web híbrida, puedes utilizar fuentes de información basadas en protocolos de redifusión web como:

- ☐ a. WRP.
- ☒ b. RSS. ✓
- ☐ c. RSP.
- ☒ d. ATOM. ✓

Las respuestas correctas son: ATOM., RSS.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas REST es:

- ☐ a. REsource State.
- ☐ b. REsource Simple Transfer.
- ☐ c. REmote Service Transfer.
- ☒ d. REpresentational State Transfer. ✓

La respuesta correcta es: REpresentational State Transfer.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se necesita para consumir un servicio web que requiere OAuth?

- ☒ a. Autorización del usuario. ✓
- ☒ b. Un token de acceso. ✓
- ☒ c. Clave cliente y secret. ✓
- ☐ d. Conexión SOAP obligatoria.

Las respuestas correctas son: Un token de acceso., Autorización del usuario., Clave cliente y secret.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para trabajar con cadenas de texto en notación `JSON`, la extensión `JSON` de `PHP` incorpora las siguientes funciones:

- ☐ a. `json_save_string`.
- ☒ b. `json_decode`. ✓
- ☒ c. `json_encode`. ✓
- ☐ d. `json_load_string`.

Las respuestas correctas son: `json_encode`., `json_decode`.

Pregunta **32**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el patrón de diseño `MVC`, el Modelo es la parte encargada de tomar decisiones en función de las acciones del usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En `PHP`, una clase:

- ☐ a. Sólo puede heredar de otra clase, y en este caso no podrá implementar ningún interface.
- ☐ b. Puede heredar de una o de varias clases, y simultáneamente implementar uno o varios interfaces.
- ☒ c. Puede heredar de otra clase, y simultáneamente implementar uno o varios interfaces. ✓
- ☐ d. Puede heredar de otra clase, y simultáneamente implementar un interface.

La respuesta correcta es: Puede heredar de otra clase, y simultáneamente implementar uno o varios interfaces.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué comando se usa para instalar las dependencias definidas en composer.json?

- ☐ a. php install
- ☒ b. composer install ✓
- ☒ c. composer update ✓
- ☐ d. composer get

Las respuestas correctas son: composer install, composer update

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si `$o` es un objeto, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia a su atributo `$p`?

- ☐ a. `$o.$p`
- ☒ b. `$o->p` ✓
- ☐ c. `$o->$p`
- ☐ d. `$o.p`

La respuesta correcta es: `$o->p`

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características de orientación a objetos posee PHP, que no estaban presentes en versiones anteriores del lenguaje?

- ☒ a. Interfaces. ✓
- ☐ b. Herencia múltiple.
- ☒ c. Métodos destructores. ✓
- ☐ d. Métodos constructores.

Las respuestas correctas son: Interfaces., Métodos destructores.

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué herramientas permiten administrar MySQL?:

- ☐ a. pgAdmin.
- ☐ b. Node.js.
- ☐ c. Nginx.
- ☒ d. PHPMYAdmin. ✓

La respuesta correcta es: PHPMYAdmin.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el controlador en MVC?:

- ☒ a. Gestiona y comunica el Modelo y la Vista. ✓
- ☐ b. Muestra los datos al usuario.
- ☐ c. Guarda los datos en la base de datos.
- ☐ d. Renderiza el HTML.

La respuesta correcta es: Gestiona y comunica el Modelo y la Vista.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas

_____ se compilan a código intermedio antes de ser ejecutadas en el servidor web.

- ☒ a. JSP ✓
- ☐ b. ASP
- ☐ c. CGI
- ☐ d. PHP

La respuesta correcta es: JSP

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función de echo en PHP?:

- ☐ a. Leer un archivo.
- ☐ b. Conectar a una base de datos.
- ☐ c. Declarar variables.
- ☒ d. Mostrar salida en pantalla. ✓

La respuesta correcta es: Mostrar salida en pantalla.

[◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas](#)

Ir a...

[02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\) ▶](#)