

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 2 de diciembre de 2025, 17:20
Completado	martes, 2 de diciembre de 2025, 17:32
Duración	12 minutos 16 segundos
Puntos	33,00/40,00
Calificación	8,25 de 10,00 (82,5%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es Apache?:

- ☐ a. Un sistema operativo.
- ☐ b. Un framework.
- ☐ c. Un lenguaje de programación.
- ☒ d. Un servidor web. ✓

La respuesta correcta es: Un servidor web.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

fwrite() puede escribir en un archivo abierto. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes operadores de PHP cuales son las que corresponden a:

- <> Distinto. ✓
- . Operador de concatenación de cadenas. ✓
- && Operador lógico "y". ✓
- || Operador lógico "o". ✓

La respuesta correcta es: <> → Distinto., . → Operador de concatenación de cadenas., && → Operador lógico "y"., || → Operador lógico "o".

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué funciones sirven para trabajar con directorios en PHP?

- ☒ a. mkdir() ✓
- ☒ b. readdir() ✓
- ☒ c. opendir() ✓
- ☐ d. deletedir()

Las respuestas correctas son: opendir(), readdir(), mkdir()

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que una función pueda devolver un valor utilizando return, debemos indicar en el encabezado de la misma el tipo devuelto. Por ejemplo,

```
float function precio_con_iva() { ... }
```

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos incluir sentencias PHP en nuestro código embebido en HTML deberemos delimitarlas utilizando `<?php y ?>`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué constante devuelve un array asociativo en PDO?

- ☒ a. PDO::FETCH_ASSOC ✓
- ☐ b. PDO::FETCH_OBJ
- ☐ c. PDO::FETCH_ROW
- ☐ d. PDO::FETCH_BOTH

La respuesta correcta es: PDO::FETCH_ASSOC

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al ejecutar una consulta con la extensión MySQLi, puedes utilizar la opción `MYSQLI_STORE_RESULT` para no recuperar todos los datos a la vez desde el servidor MySQL/MariaDB, sino de forma progresiva según se vayan necesitando. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante la función `set_error_handler` es posible personalizar el comportamiento de PHP cuando se produce un error, sea cual sea su nivel. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar una consulta mediante PDO, puedes utilizar indistintamente los métodos `query` y `exec`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar PDO, si no se puede establecer una conexión con el gestor de bases de datos, se lanzará una excepción que es conveniente capturar. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por defecto, la información de la sesión de los usuarios se almacena en fichero. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se accede a una variable de sesión llamada "usuario"?

- ☐ a. \$_COOKIE['usuario']
- ☐ b. \$SESSION['usuario']
- ☐ c. \$usuario['session']
- ☒ d. \$_SESSION['usuario'] ✓

La respuesta correcta es: \$_SESSION['usuario']

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cookies pueden contener código PHP ejecutable. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se requiere para que una cookie persista después de cerrar el navegador?

- ☒ a. Usar el parámetro de tiempo en setcookie() ✓
- ☐ b. Guardarla en una sesión
- ☐ c. Crear la cookie con \$_COOKIE
- ☒ d. Definir una fecha de expiración futura ✓

Las respuestas correctas son: Definir una fecha de expiración futura, Usar el parámetro de tiempo en setcookie()

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las sesiones en PHP se almacenan en el servidor. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, cada una de las funciones que implementa el servicio web se definen en elementos de tipo:

- ☒ a. **operation.** ✓
- ☐ b. **message.**
- ☐ c. **definitions.**
- ☐ d. **port.**

La respuesta correcta es: **operation.**

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El elemento raíz de un documento WSDL es:

- ☐ a. **wSDL.**
- ☐ b. **definitions.**
- ☒ c. **envelope.** ✗
- ☐ d. **body.**

La respuesta correcta es: **definitions.**

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una vez programado un servicio web, se puede usar el método `getWsd1` de la clase `SoapServer` para obtener el documento WSDL de descripción del mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los servicios web permiten la interoperabilidad entre distintas plataformas y lenguajes. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las clases principales que implementa la extensión PHP para programar servicios web son:

- ☐ a. `Client`.
- ☐ b. `Server`.
- ☒ c. `SoapClient`. 
- ☒ d. `SoapServer`. 

Las respuestas correctas son: `SoapClient`., `SoapServer`.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al crear una aplicación PHP que incluye código JavaScript, el código se procesa todo en el servidor y al navegador llega únicamente las etiquetas HTML que componen la página web.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrece AJAX frente a las peticiones tradicionales?

- ☐ a. Requiere más ancho de banda
- ☒ b. Mejora la velocidad de respuesta ✓
- ☒ c. Evita recargar toda la página ✓
- ☒ d. Permite actualizar solo partes del contenido ✓

Las respuestas correctas son: Mejora la velocidad de respuesta, Evita recargar toda la página, Permite actualizar solo partes del contenido

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elementos HTML se pueden manipular con jQuery?

- ☐ a. Scripts externos ejecutados
- ☒ b. Formularios ✓
- ☒ c. Tablas ✓
- ☒ d. Imágenes ✓

Las respuestas correctas son: Formularios, Tablas, Imágenes

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, para incluir en las páginas web el código JavaScript que necesita la librería jQuery4PHP, debes hacer: `YsjQuery::printJavaScript();`
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para evitar problemas con el código JavaScript, éste debe ponerse dentro de una sección `CDATA` que a su vez debe ir comentada.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una aplicación emplea OAuth para acceder a información privada de un usuario, debe presentar al servicio un código de acceso válido.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar una petición de optimización de ruta al servicio Google Directions, debes incluir "**optimize:true**" como primer contenido del parámetro waypoints.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Yahoo! PlaceFinder, puedes utilizar los siguientes parámetros:

- ☒ a. locale. ✓
- ☒ b. q. ✓
- ☒ c. id (Identificador). ✗
- ☐ d. location.

Las respuestas correctas son: q., location., locale.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué parámetro es obligatorio en la mayoría de los servicios de Google Maps?

- ☐ a. output
- ☐ b. region
- ☐ c. zoom
- ☒ d. key ✓

La respuesta correcta es: key

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los servicios REST utilizan únicamente el formato XML. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase C. Desde un método de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al atributo estático `a` de la clase C?

- ☐ a. `$o::a;`
- ☐ b. `C::a;`
- ☒ c. `self::$a;` ✓
- ☐ d. `self::a;`

La respuesta correcta es: `self::$a;`

Pregunta **33**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si defines un atributo privado `$a` en una clase, puedes mostrar su valor desde los métodos de esa misma clase haciendo `echo $a;` ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si tienes una clase **H** derivada de otra clase **B**, el siguiente código: `$h = new H();`
`if ($h instanceof B) echo 'Cierto';`
`else echo 'Falso';`
muestra 'Cierto'. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método mágico `__set` se puede utilizar para devolver los valores de los atributos privados y protegidos de la clase. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el motor de plantillas Smarty puedes utilizar `require` para incluir el contenido de una plantilla dentro de otra. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa MVC?:

- ☒ a. Model, View, Controller. ✓
- ☐ b. Main, Variable Class.
- ☐ c. Manage, Validate, Control.
- ☐ d. Module, View, Code.

La respuesta correcta es: Model, View, Controller.

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué protocolo es usado por servidores web para su comunicación?:

- ☐ a. SFTP.
- ☐ b. SMTP.
- ☐ c. IMAP.
- ☒ d. HTTP/HTTPS. ✓

La respuesta correcta es: HTTP/HTTPS.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características son propias de PHP? .

- ☒ a. Se integra con HTML. ✓
- ☒ b. Puede conectarse a bases de datos. ✓
- ☒ c. Se ejecuta del lado servidor. ✓
- ☐ d. Es un lenguaje compilado.

Las respuestas correctas son: Se ejecuta del lado servidor., Puede conectarse a bases de datos., Se integra con HTML.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

HTML se ejecuta en el servidor. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas](#)

Ir a...



[02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\) ▶](#)