

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 2 de diciembre de 2025, 17:52
Completado	martes, 2 de diciembre de 2025, 18:18
Duración	26 minutos 33 segundos
Puntos	33,33/40,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83,33%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para incluir código PHP entre las etiquetas HTML, se pueden utilizar:

- ☐ a. Al menos los delimitadores `<php y ?>`
- ☐ b. Solo los delimitadores `<!-- y -->`
- ☒ c. Solo los delimitadores `<?php y ?>` 
- ☐ d. Solo los delimitadores `<? y ?>`

La respuesta correcta es: Al menos los delimitadores `<php y ?>`

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los identificadores que se utilizan en PHP para las constantes suelen ir en mayúsculas y al igual que las variables deben ir precedidos por el signo "\$". ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes estructuras de control de PHP cuales son las que corresponden a:

- | | | |
|---------|---|---|
| require | Sentencia que incluye un archivo y detiene la ejecución si no existe. ▾ | ✓ |
| include | Sentencia que incluye un archivo sin detener la ejecución si no existe. ▾ | ✓ |
| foreach | Bucle que recorre exclusivamente arrays. ▾ | ✓ |
| switch | Estructura condicional múltiple. ▾ | ✓ |

La respuesta correcta es: require → Sentencia que incluye un archivo y detiene la ejecución si no existe., include → Sentencia que incluye un archivo sin detener la ejecución si no existe., foreach → Bucle que recorre exclusivamente arrays., switch → Estructura condicional múltiple.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué funciones pueden terminar la ejecución de un script en PHP?

- ☐ a. finish()
- ☒ b. die() ✓
- ☐ c. stop()
- ☒ d. exit() ✓

Las respuestas correctas son: die(), exit()

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La sentencia continue:

- ☐ a. continúa la ejecución del código en la línea siguiente.
- ☒ b. fuerza la ejecución de una nueva iteración del bucle actual. ✗
- ☐ c. finaliza el bucle actual.
- ☐ d. hace que se compruebe la condición del bucle actual para evaluar si se debe ejecutar una nueva iteración del mismo.

La respuesta correcta es: hace que se compruebe la condición del bucle actual para evaluar si se debe ejecutar una nueva iteración del mismo.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son estructuras de control válidas en PHP?

- ☐ a. loop
- ☒ b. if...else... ✓
- ☒ c. switch... case... ✓
- ☐ d. repeat ... until

Las respuestas correctas son: if...else..., switch... case...

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para configurar los niveles de error de los que debe notificar PHP, debes utilizar el parámetro ____ del fichero php.ini.

- ☐ a. show_errors.
- ☐ b. display_errors.
- ☒ c. error_reporting. ✓
- ☐ d. error_notice.

La respuesta correcta es: error_reporting.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para establecer una conexión con una base de datos mediante MySQLi, se puede utilizar indistintamente el constructor o el método connect. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, para obtener un array a partir de un conjunto de resultados debes utilizar

- ☒ a. el método fetch_array. ✓
- ☐ b. el método fetch.
- ☒ c. el método fetch_assoc. ✓
- ☐ d. el método fetch_row.

Las respuestas correctas son: el método fetch_assoc., el método fetch_array., el método fetch_row.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al acabar una conexión mediante la extensión MySQLi, se debe ejecutar el método close para liberar los recursos que utiliza. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo de excepciones de PHP, cada bloque try debe tener al menos un bloque catch asociado. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cookies se eliminan automáticamente cuando el usuario cierra el navegador, si no se especifica una fecha de expiración. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se crea una cookie en PHP?

- ☒ a. `setcookie("nombre", "valor", tiempo);` ✓
- ☐ b. `create_cookie("nombre", "valor");`
- ☐ c. `$_COOKIE["nombre"]="valor";`
- ☐ d. `cookie_add("nombre", "valor");`

La respuesta correcta es: `setcookie("nombre", "valor", tiempo);`

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El SID (identificador de sesión), es:

- ☒ a. Un valor que se almacena en una cookie del navegador o se propaga en la URL (Uniform Resource Locator. Localizador de Recursos Uniforme.). ✓
- ☐ b. El identificador que indica que el usuario se ha autenticado correctamente.
- ☒ c. Un atributo que identifica la sesión de cada usuario. ✓
- ☐ d. La información que se almacena en la sesión del usuario.

Las respuestas correctas son: Un atributo que identifica la sesión de cada usuario., Un valor que se almacena en una cookie del navegador o se propaga en la URL (Uniform Resource Locator. Localizador de Recursos Uniforme.).

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la diferencia entre echo y print?

- ☐ a. Echo devuelve un valor, print no.
- ☐ b. No hay diferencia.
- ☒ c. Echo puede imprimir múltiples valores, print solo uno y devuelve 1. ✓
- ☐ d. Print es más rápido que echo.

La respuesta correcta es: Echo puede imprimir múltiples valores, print solo uno y devuelve 1.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizas la propagación en la URL (Uniform Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme) como método para mantener el identificador de sesión, puedes llevar tu sesión a otro navegador copiando y pegando la URL. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método de SoapServer se usa para indicar qué funciones estarán disponibles?

- ☐ a. `load()`
- ☒ b. `addFunction()` ✓
- ☐ c. `run()`
- ☐ d. `addMethod()`

La respuesta correcta es: `addFunction()`

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una vez programado un servicio web, se puede usar la librería `WSDLDocument` para obtener el documento `WSDL` de descripción del mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento `WSDL`, si un procedimiento del servicio web recibe parámetros de entrada, su elemento `portType` respectivo debe contener un elemento `input`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué clase o función PHP se usa para realizar peticiones HTTP en servicios REST?

- ☒ a. `curl` ✓
- ☐ b. `DOMDocument`
- ☐ c. `mysqli`
- ☐ d. `SoapClient`

La respuesta correcta es: `curl`

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función del objeto SoapClient se usa para invocar un método remoto?

- ☐ a. `connect()`
- ☒ b. `__soapCall()` ✓
- ☐ c. `execute()`
- ☐ d. `run()`

La respuesta correcta es: `__soapCall()`

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para realizar llamadas síncronas a una función registrada se debe utilizar el método `request` de la clase `xAJAX`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

XAJAX puede registrar funciones PHP para ejecutarlas mediante llamadas en AJAX. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son posibles problemas que te puedes encontrar al utilizar código JavaScript en una aplicación web?

- ☐ a. No existen navegadores para teléfonos móviles que soporten la ejecución de código JavaScript.
- ☐ b. El código JavaScript que creaste no funciona igual en todos los navegadores que utilizan los usuarios de tu aplicación.
- ☒ c. El navegador no es compatible con código JavaScript. ✓
- ☒ d. El usuario ha deshabilitado la ejecución de código JavaScript en el navegador. ✓

Las respuestas correctas son: El navegador no es compatible con código JavaScript., El usuario ha deshabilitado la ejecución de código JavaScript en el navegador., El código JavaScript que creaste no funciona igual en todos los navegadores que utilizan los usuarios de tu aplicación.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La extensión de la librería jQuery4PHP que facilita la validación de formularios web se llama:

- ☐ a. **JValidate**
- ☐ b. **Jq4Validate**
- ☐ c. **Validate**
- ☒ d. **JqValidate** ✓

La respuesta correcta es: **JqValidate**

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al conjunto de técnicas que emplean HTML, CSS, DOM y JavaScript para crear webs dinámicas se les conoce como:

- ☐ a. JSON.
- ☒ b. DHTML. ✓
- ☐ c. XML.
- ☐ d. AJAX.

La respuesta correcta es: DHTML.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los servicios web que utilicen arquitectura REST, deberán almacenar la información de estado de forma independiente para cada aplicación.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las aplicaciones web híbridas también se conocen por el término inglés de 'web scraping'.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para utilizar algunos servicios web, deberás registrarte y obtener una clave que permita al proveedor del servicio obtener información del uso que haces del mismo.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué métodos son comunes en las APIs REST?

- ☒ a. POST ✓
- ☒ b. GET ✓
- ☒ c. PATCH ✓
- ☒ d. PUT ✓

Las respuestas correctas son: GET, POST, PUT, PATCH

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componentes intervienen en OAuth?

- ☐ a. Cache local
- ☒ b. Cliente ✓
- ☒ c. Recurso protegido ✓
- ☒ d. Servidor de autorización ✓

Las respuestas correctas son: Cliente, Servidor de autorización, Recurso protegido

Pregunta **32**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La función `class_alias` indica si existen alias definidos para una clase determinada. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se escribe un comentario en Blade? }

~# comentario

~// comentario

}

- ☐ a.
- ☒ b. {{-- comentario --}} ✓

La respuesta correcta es: {{-- comentario --}}

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tiene un constructor en PHP?

- ☐ a. Se debe llamar manualmente.
- ☐ b. No puede tener parámetros.
- ☒ c. Se ejecuta automáticamente al crear un objeto. ✓
- ☒ d. Se define con __construct() ✓

Las respuestas correctas son: Se ejecuta automáticamente al crear un objeto., Se define con __construct()

Pregunta **35**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué se debe hacer después de modificar manualmente el archivo composer.json?

- ☐ a. Verificar dependencias con composer validate
- ☒ b. Ejecutar composer update ✓
- ☒ c. Reiniciar el servidor web ✗
- ☐ d. Borrar el archivo composer.lock

Las respuestas correctas son: Ejecutar composer update, Verificar dependencias con composer validate

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sólo desde la versión 5 de PHP se puede crear un constructor utilizando el nombre `__construct()`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de los siguientes no es un lenguaje de servidor?:

- ☐ a. JAVA.
- ☐ b. JavaScript (Node.js).
- ☒ c. HTML. ✓
- ☐ d. PHP.

La respuesta correcta es: HTML.

Pregunta **38**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Siempre es preferible utilizar páginas web dinámicas antes que páginas web estáticas. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una petición HTTP POST se utiliza para enviar datos al servidor. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas web con extensión
_____ son dinámicas y se ejecutan en el servidor.

- ☒ a. asp ✓
- ☐ b. html
- ☐ c. xhtml
- ☐ d. htm

La respuesta correcta es: asp

[◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas](#)

Ir a...



[02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\) ▶](#)