

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 2 de diciembre de 2025, 18:39
Completado	martes, 2 de diciembre de 2025, 19:14
Duración	35 minutos 26 segundos
Puntos	33,17/40,00
Calificación	8,29 de 10,00 (82,92%)

Pregunta **1**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si utilizamos `mod_php` para ejecutar PHP como un módulo del servidor web Apache, los cambios que realicemos en la configuración de PHP se aplicarán inmediatamente al recargar la página. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre `require_once` y `require` es que la primera detiene la ejecución del script si el fichero externo no existe. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las cadenas de texto encerradas entre comillas simples, se deben escapar las comillas dobles empleando `\`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrece require_once frente a require?

- ☐ a. Solo funciona con clases
- ☒ b. Previene errores de redefinición de funciones ✓
- ☒ c. Evita incluir un archivo más de una vez ✓
- ☐ d. Mejora la seguridad automáticamente

Las respuestas correctas son: Evita incluir un archivo más de una vez, Previene errores de redefinición de funciones

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si ejecutamos las siguientes instrucciones,

```
$a[0]=0;  
$a["c"]=1;  
$a[2]=2;  
$a[]=3;
```

- ☐ a. Obtenemos un error al ejecutar la última sentencia.
- ☐ b. El valor 3 se asigna con la clave 1.
- ☒ c. El valor 3 se asigna con la clave 3. ✓
- ☐ d. El valor 3 se asigna con la clave 0, sobrescribiendo el valor existente.

La respuesta correcta es: El valor 3 se asigna con la clave 3.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al ejecutarse el siguiente bloque switch,

```
switch ($a) {
```

```
  case 0:
```

```
    print "0";
```

```
  case 1:
```

```
    print "1";
```

```
  default:
```

```
    print "2";
```

```
}
```

- ☒ a. si \$a vale 1, se muestra "1". ❌
- ☒ b. si \$a vale 0, se muestra "0". ❌
- ☐ c. si \$a vale 1, se muestra "12".
- ☒ d. si \$a vale 3, se muestra "2". ✅

Las respuestas correctas son: si \$a vale 1, se muestra "12"., si \$a vale 3, se muestra "2".

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué opciones son correctas al liberar recursos de conexión?

- ☐ a. Mantener conexiones abiertas indefinidamente
- ☒ b. Usar \$stmt->close() o closeCursor() para liberar ✅
- ☒ c. En PDO, destruir el objeto libera la conexión ✅
- ☐ d. Usar conexiones persistentes siempre es mejor

Las respuestas correctas son: Usar \$stmt->close() o closeCursor() para liberar, En PDO, destruir el objeto libera la conexión

Pregunta **8**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles no son ventajas del motor de almacenamiento InnoDB sobre MyISAM?

- ☐ a. soporta integridad referencial.
- ☐ b. soporta transacciones.
- ☒ c. es más rápido. ✅
- ☐ d. es el que se utiliza por defecto.

Las respuestas correctas son: es el que se utiliza por defecto., es más rápido.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función crea una sentencia preparada en MySQLi?

- ☐ a. bind_param()
- ☐ b. query()
- ☐ c. execute()
- ☒ d. prepare() ✓

La respuesta correcta es: prepare()

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve mysqli_fetch_array por defecto?

- ☒ a. Índices numéricos y asociativos ✓
- ☐ b. Solo numéricos
- ☐ c. Objetos
- ☐ d. Solo asociativos

La respuesta correcta es: Índices numéricos y asociativos

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué función devuelve un array asociativo de una fila en MySQLi?

- ☐ a. mysqli_fetch_object
- ☒ b. mysqli_fetch_row ✗
- ☐ c. mysqli_result
- ☐ d. mysqli_fetch_assoc

La respuesta correcta es: mysqli_fetch_assoc

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La información de autenticación HTTP que introduce un usuario se almacena en la variable `superglobal $_SESSION`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una directiva válida del fichero `'.htaccess'`?

- ☐ a. `AuthType.`
- ☐ b. `AuthUserFile.`
- ☐ c. `AuthName.`
- ☒ d. `AuthUser.` ✓

La respuesta correcta es: `AuthUser.`

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cookies pueden ser leídas y modificadas fácilmente por el usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se usa para eliminar una cookie?

- ☐ a. delete_cookie()
- ☐ b. cookie_destroy()
- ☐ c. unset_cookie()
- ☒ d. Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada ✓

La respuesta correcta es: Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En NetBeans, por defecto la ejecución se para al comienzo de cada una de las páginas. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, la lista de parámetros que reciben y devuelven los procedimientos se definen en la sección:

- ☐ a. definitions.
- ☐ b. types.
- ☒ c. binding. ✗
- ☐ d. message.

La respuesta correcta es: message.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al definir un array dentro de un documento WSDL, el tipo de los elementos que contendrá el array se indica mediante un atributo:

- ☒ a. **arrayType.** ✓
- ☐ b. **element.**
- ☐ c. **ref.**
- ☐ d. **type.**

La respuesta correcta es: **arrayType.**

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, REST y SOAP son exactamente el mismo tipo de servicio web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, el elemento **service** contiene uno o más elementos de tipo:

- ☐ a. **portType.**
- ☐ b. **message.**
- ☒ c. **port.** ✓
- ☐ d. **binding.**

La respuesta correcta es: **port.**

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo SOAP utiliza XML para estructurar los mensajes. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué eventos de JavaScript se utilizan normalmente en formularios?

- ☐ a. onsubmit
- ☒ b. onchange ✓
- ☒ c. oncreate ✗
- ☒ d. onfocus ✓

Las respuestas correctas son: onsubmit, onchange, onfocus

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para realizar una llamada a una función del servidor previamente registrada mediante AJAX se utiliza el método `processRequest`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El único código JavaScript que necesita incluir en la página web la librería **jQuery4PHP**, es el correspondiente a la librería jQuery de JavaScript.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

jQuery fue creado para simplificar el uso de JavaScript y el DOM. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, cuando quieres incluir texto en una dirección URL, debes procesarlo previamente con la función:

- ☐ a. **encodeURIComponent**
- ☐ b. **encodeURL**
- ☐ c. **encodeURIComponent**
- ☒ d. **urlencode** ✓

La respuesta correcta es: **urlencode**

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La autenticación OAuth requiere siempre intervención manual del usuario.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Qué librerías o herramientas se pueden usar en PHP para trabajar con XML?

- ☐ a. DOMDocument
- ☐ b. SimpleJSON
- ☒ c. XMLReader ✓
- ☒ d. SimpleXML ✓

Las respuestas correctas son: SimpleXML, DOMDocument, XMLReader

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tiene una API REST?

- ☒ a. Usa métodos HTTP ✓
- ☐ b. Requiere SOAP
- ☒ c. Es stateless ✓
- ☒ d. Usa URIs para recursos ✓

Las respuestas correctas son: Usa URIs para recursos, Usa métodos HTTP, Es stateless

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tokens de acceso generados por OAuth nunca caducan.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los códigos de acceso que se obtienen mediante OAuth caducan pasado un tiempo y deben renovarse.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el motor de plantillas Smarty, para ejecutar y mostrar una plantilla se utiliza:

- ☒ a. El método `display()`. ✓
- ☐ b. El método definido en el código.
- ☐ c. El método `execute()`.
- ☐ d. El método `show()`.

La respuesta correcta es: El método `display()`.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase C. Desde fuera de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al método estático `m()` de la clase C?

- ☒ a. `C::m();` ✓
- ☐ b. `$o::m();`
- ☐ c. `$this->m();`
- ☐ d. `$o->m();`

La respuesta correcta es: `C::m();`

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El polimorfismo permite que diferentes clases implementen el mismo método de manera distinta. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al ejecutar `composer create-project`?

- ☐ a. Elimina las configuraciones previas del sistema
- ☒ b. Instala automáticamente las dependencias necesarias ✓
- ☒ c. Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente ✓
- ☒ d. Crea el archivo `vendor/` ✓

Las respuestas correctas son: Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente, Instala automáticamente las dependencias necesarias, Crea el archivo `vendor/`

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la extensión de archivo de una plantilla Blade?

- ☒ a. .blade.php ✓
- ☐ b. .php
- ☐ c. .tpl
- ☐ d. .html

La respuesta correcta es: .blade.php

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos de código abierto y gratuito. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para instalar una plataforma AMP en Ubuntu:

- ☐ a. No es necesario instalar nada a mayores. Ubuntu ya incluye una plataforma AMP en su instalación por defecto.
- ☐ b. Pueden instalarse todos los componentes con un único comando.
- ☒ c. Es obligatorio instalar uno a uno los componentes. ✓
- ☐ d. No es posible instalar una plataforma AMP en Ubuntu.

La respuesta correcta es: Es obligatorio instalar uno a uno los componentes.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un navegador descarga una página web, ésta...

- ☒ a. puede incluir también código en lenguaje JavaScript. ✓
- ☒ b. puede incluir también referencias a una hoja de estilos CSS. ✓
- ☐ c. puede incluir también comentarios en formato PHP.
- ☒ d. puede utilizar AJAX para obtener información de un servidor de Internet. ✓

Las respuestas correctas son: puede incluir también código en lenguaje JavaScript., puede incluir también referencias a una hoja de estilos CSS., puede utilizar AJAX para obtener información de un servidor de Internet.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué funciones cumple un servidor web?.

- ☒ a. Servir contenido estático. ✓
- ☐ b. Renderizar gráficos del cliente.
- ☒ c. Procesar solicitudes HTTP. ✓
- ☒ d. Ejecutar la lógica de negocio. ✓

Las respuestas correctas son: Procesar solicitudes HTTP., Ejecutar la lógica de negocio., Servir contenido estático.

[◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas](#)

Ir a...

[02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\) ►](#)