

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 25 de noviembre de 2025, 18:55
Completado	martes, 25 de noviembre de 2025, 19:08
Duración	13 minutos 38 segundos
Puntos	24,50/40,00
Calificación	6,13 de 10,00 (61,25%)

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

La letra P de las siglas AMP, puede hacer referencia a:

- ☒ a. PHP. ✓
- ☐ b. Perl.
- ☐ c. PostgreSQL.
- ☐ d. Python.

Las respuestas correctas son: PHP., Perl., Python.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

array_pop() elimina el primer elemento de un array. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En PHP la información sobre fechas y horas comparte un mismo tipo de datos específico. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de cada una de las siguientes secuencias de escape?

- `\n` Avance de línea. ✓
- `\r` Retorno de carro. ✓
- `\t` Tabulador. ✓
- `\f` Avance de página. ✓

La respuesta correcta es: `\n` → Avance de línea., `\r` → Retorno de carro., `\t` → Tabulador., `\f` → Avance de página.

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La función

_____ se utiliza para saber si una variable se considera como vacía (por ejemplo cuando su valor es cero).

- ☐ a. `unset()`
- ☐ b. `is_null()`
- ☐ c. `empty()`
- ☒ d. `isset()` ✗

La respuesta correcta es: `empty()`

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son nombres de variables válidos en PHP?

- ☐ a. `$miVar`
- ☐ b. `$$miVar`
- ☒ c. `$_nombre` ✓
- ☐ d. `$1miVar`

Las respuestas correctas son: `$miVar`, `$_nombre`

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método en PDO confirma una transacción?

Respuesta: 

La respuesta correcta es: commit

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método en PDO inicia una transacción?

Respuesta: 

La respuesta correcta es: beginTransaction

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método ejecuta un SELECT y devuelve un PDOStatement?

- ☐ a. prepare()
- ☐ b. query()
- ☒ c. execute()
- ☐ d. exec()

La respuesta correcta es: query()

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si usas la extensión nativa MySQLi, se pueden utilizar transacciones sobre el motor de almacenamiento MyISAM, pero esto nunca es posible con la extensión PDO. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las dos extensiones más recomendables para acceder a MySQL/MariaDB desde PHP?

- ☒ a. MySQLi. ✓
- ☐ b. libmysql.
- ☐ c. mysql.
- ☒ d. PDO. ✓

Las respuestas correctas son: MySQLi., PDO.

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué significa la opción `-c` de la utilidad `'htpasswd'`?

- ☐ a. Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica.
- ☐ b. Que copie la información existente en otro fichero.
- ☒ c. Que almacene el hashMD5 de la contraseña. ✗
- ☐ d. Que añada el usuario al fichero que se indica.

La respuesta correcta es: Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si no se llama a `session_start()` antes de usar `$_SESSION`?

- ☒ a. Las variables de sesión no estarán disponibles ✓
- ☐ b. No ocurre nada
- ☐ c. PHP crea una nueva sesión automáticamente
- ☐ d. Se borra la sesión actual

La respuesta correcta es: Las variables de sesión no estarán disponibles

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PHP elimina automáticamente todas las cookies cuando se destruye una sesión. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas tienen las cookies?

- ☐ a. Son invisibles para el usuario
- ☐ b. Son más seguras que las sesiones
- ☒ c. Permiten guardar datos en el cliente ✓
- ☒ d. Persisten entre sesiones ✓

Las respuestas correctas son: Permiten guardar datos en el cliente, Persisten entre sesiones

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder iniciar una sesión utilizando '`session_start`', tendrás que hacer las llamadas a esta función antes de que la página web muestre información en el navegador. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué clase en PHP se usa para crear un servicio SOAP?

- ☒ a. SoapServer ✓
- ☐ b. SoapHandler
- ☐ c. SoapRequest
- ☐ d. SoapClient

La respuesta correcta es: SoapServer

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, las funciones que implementa el servicio web se agrupan en elementos de tipo:

- ☐ a. binding.
- ☐ b. port.
- ☒ c. portType. ✓
- ☐ d. service.

La respuesta correcta es: portType.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas RPC es:

- ☐ a. Resource Packed Code.
- ☐ b. Remote Protocol Call.
- ☒ c. Remote Procedure Call. ✓
- ☐ d. Remote Protocol for Computing.

La respuesta correcta es: Remote Procedure Call.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona los elementos opcionales en un mensaje SOAP.

- ☐ a. Envelope
- ☒ b. Fault ✓
- ☒ c. Header ✓
- ☐ d. Body

Las respuestas correctas son: Header, Fault

Pregunta **21**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un servicio web es un protocolo que permite compartir información entre ordenadores conectados en red. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El método de la librería jQuery4PHP que realiza una petición AJAX utilizando notación JSON se llama:

- ☒ a. `json_request` ✗
- ☐ b. `requestJSON`
- ☐ c. `callJSON`
- ☐ d. `getJSON`

La respuesta correcta es: `getJSON`

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

XAJAX permite llamar funciones PHP desde el navegador mediante AJAX.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En JavaScript, para evaluar una expresión regular puedes utilizar la función:

- ☐ a. `preg_match`
- ☐ b. `match`
- ☐ c. `match_reg`
- ☒ d. `regex` ✗

La respuesta correcta es: `match`

Pregunta **25**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Qué características tiene XAJAX?

- ☒ a. Permite llamadas AJAX desde PHP ✓
- ☐ b. Requiere Node.js
- ☐ c. Registra funciones PHP accesibles
- ☒ d. Genera código JS automáticamente ✓

Las respuestas correctas son: Permite llamadas AJAX desde PHP, Genera código JS automáticamente, Registra funciones PHP accesibles

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, para instanciar un objeto de la clase xAJAX puedes hacer, `$xAJAX = xAJAX::newInstance();` ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los servicios web que utilicen arquitectura REST, deberán utilizar tanto XML como JSON en sus comunicaciones. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

cURL es una herramienta de línea de comandos que permite utilizar varios protocolos de comunicaciones para transmitir información. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una aplicación emplea OAuth para acceder a información privada de un usuario, la autorización por parte del usuario implica que se genere un código de acceso para la aplicación.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Algunos proveedores de servicios web ofrecen librerías específicas para el desarrollo de aplicaciones que los utilicen.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **31**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Google Geocoding, puedes utilizar los siguientes parámetros:

- ☐ a. sensor.
- ☐ b. locale.
- ☐ c. address.
- ☐ d. latlng.

Las respuestas correctas son: address., latlng., sensor.

Pregunta **32**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el motor de plantillas Smarty, las plantillas de la aplicación deberán ubicarse:

- ☐ a. En un subdirectorio de la aplicación web.
- ☐ b. En cualquier ruta mientras estén localizables por el intérprete de PHP.
- ☐ c. En una ruta localizable por el intérprete PHP y no accesible al servidor web.
- ☐ d. En cualquier ruta mientras sean accesibles al servidor web.

La respuesta correcta es: En una ruta localizable por el intérprete PHP y no accesible al servidor web.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Programación Orientada a Objetos en PHP?

- ☒ a. Encapsulamiento. ✓
- ☒ b. Herencia. ✓
- ☐ c. Compilación.
- ☒ d. Polimorfismo. ✓

Las respuestas correctas son: Encapsulamiento., Polimorfismo., Herencia.

Pregunta **34**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El uso de traits en PHP permite reutilizar código entre varias clases sin necesidad de herencia. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **35**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En una plantilla de Smarty, los delimitadores que se utilizan para incluir datos y lógica de [presentación](#) son las llaves. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre comparar dos objetos utilizando los operadores `\==\=` y `\==\==` es:

- ☒ a. El primero compara los atributos y el segundo indica si hacen referencia al mismo objeto. 
- ☐ b. El primero compara sólo los atributos públicos, y el segundo también los no públicos.
- ☐ c. A partir de PHP5, no hay diferencias al utilizarlos para comparar dos objetos.
- ☐ d. El primero compara los atributos de los objetos, y el segundo compara además si son instancias de la misma clase.

La respuesta correcta es: El primero compara los atributos y el segundo indica si hacen referencia al mismo objeto.

Pregunta **37**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En `php.ini`, la directiva que se utiliza para definir el tiempo máximo que puede durar la ejecución de un script se llama

`session_tim`  .

La respuesta correcta es: `max_execution_time`

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la programación de aplicaciones en tres capas, tenemos:

- ☐ a. La capa de integración, donde se integran las funcionalidades de las demás capas.
- ☒ b. La parte cliente, donde se programa el interface de usuario. ✓
- ☒ c. La capa de acceso a datos, donde se gestiona el almacenamiento de la información de la aplicación en una base de datos. ✓
- ☒ d. La capa intermedia, donde se programa la funcionalidad de la aplicación. ✓

Las respuestas correctas son: La parte cliente, donde se programa el interface de usuario., La capa intermedia, donde se programa la funcionalidad de la aplicación., La capa de acceso a datos, donde se gestiona el almacenamiento de la información de la aplicación en una base de datos.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al programar páginas web utilizando
_____ las etiquetas HTML se integran dentro del código del programa.

- ☐ a. CGI
- ☐ b. JSP
- ☒ c. PHP ✓
- ☐ d. ASP

La respuesta correcta es: PHP

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de lenguaje es PHP?

- ☐ a. Ensamblador.
- ☒ b. Interpretado. ✓
- ☐ c. Compilado.
- ☐ d. De máquina.

La respuesta correcta es: Interpretado.

◀ Entrega de la UT08 - Aplicaciones híbridas

Ir a...



02. Cuestionario de repaso (UT01-UT08) ►