

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 17:51
Completado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 18:12
Duración	21 minutos 15 segundos
Puntos	37,17/40,00
Calificación	9,29 de 10,00 (92,92%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La configuración de PHP...

- ☐ a. se realiza en el fichero `php.ini` que se encuentra siempre en `/etc`.
- ☐ b. se realiza en el fichero `httpd.conf` que se encuentra siempre en `/etc`.
- ☐ c. se realiza en el fichero `httpd.conf` que se puede encontrar almacenado en distintas ubicaciones.
- ☒ d. se realiza en el fichero `php.ini` que se puede encontrar almacenado en distintas ubicaciones. ✓

La respuesta correcta es: se realiza en el fichero `php.ini` que se puede encontrar almacenado en distintas ubicaciones.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función incluye detiene la ejecución si el archivo no existe. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué muestra la línea `printf("PI vale %+07.3f", 3.1416);`?

- ☐ a. PI vale +03.141
- ☐ b. PI vale +3.1416
- ☐ c. PI vale +3.1410
- ☒ d. PI vale +03.142 ✓

La respuesta correcta es: PI vale +03.142

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes sintaxis PHP cuales son las que corresponden a:

array	Tipo de datos para almacenar varias claves y valores.	↕	✓
\$_SESSION	SuperGlobal que contiene variables de sesión.	↕	✓
integer	tipo de dato que representa un entero.	↕	✓
\$_GET	SuperGlobal con variables enviadas por formulario vía GET.	↕	✓
\$	Simbolo usado para variables en PHP.	↕	✓

La respuesta correcta es: array → Tipo de datos para almacenar varias claves y valores., \$_SESSION → SuperGlobal que contiene variables de sesión., integer → tipo de dato que representa un entero., \$_GET → SuperGlobal con variables enviadas por formulario vía GET., \$ → Simbolo usado para variables en PHP.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre require_once y require es que la primera detiene la ejecución del script si el fichero externo no existe. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En PHP la información sobre fechas y horas comparte un mismo tipo de datos específico. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, puedes utilizar ____ para ejecutar una consulta.

- ☐ a. la función mysqli_exec
- ☐ b. el método exec
- ☒ c. el método query ✓
- ☒ d. la función mysqli_query ✓

Las respuestas correctas son: el método query, la función mysqli_query

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método ejecuta un SELECT y devuelve un PDOStatement?

- ☐ a. prepare()
- ☐ b. execute()
- ☒ c. query() ✓
- ☐ d. exec()

La respuesta correcta es: query()

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al instalar el paquete correspondiente al servidor MariaDB, se instalan también los programas cliente que permiten conectarse con el mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar una consulta mediante PDO, puedes utilizar indistintamente los métodos query y exec. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo de excepciones de PHP, cada bloque try debe tener al menos un bloque catch asociado. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se crea una cookie en PHP?

- ☐ a. `create_cookie("nombre", "valor");`
- ☐ b. `$_COOKIE["nombre"]="valor";`
- ☒ c. `setcookie("nombre", "valor", tiempo);` ✓
- ☐ d. `cookie_add("nombre", "valor");`

La respuesta correcta es: `setcookie("nombre", "valor", tiempo);`

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dados los problemas de seguridad que presentan las cookies, es preferible propagar el identificador de sesión en la URL (Uniform Resource Locator, Localizador de Recursos Uniforme). ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es posible realizar depuración remota si instalas la extensión Xdebug en una máquina y ejecutas el código PHP en otra. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función destruye una sesión activa en PHP?

- ☐ a. session_delete()
- ☐ b. end_session()
- ☐ c. session_unset()
- ☒ d. session_destroy() ✓

La respuesta correcta es: session_destroy()

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se accede a una variable de sesión llamada "usuario"?

- ☒ a. `$_SESSION['usuario']` ✓
- ☐ b. `$_COOKIE['usuario']`
- ☐ c. `$SESSION['usuario']`
- ☐ d. `$usuario['session']`

La respuesta correcta es: `$_SESSION['usuario']`

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de traits en PHP permite reutilizar código entre varias clases sin necesidad de herencia. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, todas las clases deben declararse dentro de un namespace para poder utilizarse correctamente. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para almacenar un objeto en la sesión del usuario, previamente debes convertirlo en una cadena utilizando la función serialize. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ❌
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es Blade en Laravel?

- ☐ a. Un framework CSS
- ☒ b. Un motor de plantillas PHP ✔️
- ☐ c. Un sistema de rutas
- ☐ d. Un constructor de consultas SQL

La respuesta correcta es: Un motor de plantillas PHP

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al ejecutar composer create-project?

- ☒ a. Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente ✔️
- ☒ b. Instala automáticamente las dependencias necesarias ✔️
- ☐ c. Elimina las configuraciones previas del sistema
- ☒ d. Crea el archivo vendor/ ✔️

Las respuestas correctas son: Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente, Instala automáticamente las dependencias necesarias, Crea el archivo vendor/

Pregunta **22**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Para programar servicios web con SOAP desde PHP4, se pueden utilizar las siguientes extensiones:

- ☐ a. SOAPHP.
- ☒ b. NuSOAP. ✓
- ☒ c. PEAR::SOAP. ✓
- ☒ d. PHPSOAP. ✗

Las respuestas correctas son: NuSOAP., PEAR::SOAP.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona las funciones relacionadas con el cliente SOAP en PHP.

- ☐ a. addFunction()
- ☒ b. __soapCall() ✓
- ☒ c. __getTypes() ✓
- ☒ d. __getFunctions() ✓

Las respuestas correctas son: __getFunctions(), __getTypes(), __soapCall()

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Selecciona los elementos opcionales en un mensaje SOAP.

- ☒ a. Header ✓
- ☐ b. Envelope
- ☐ c. Body
- ☒ d. Fault ✓

Las respuestas correctas son: Header, Fault

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para programar servicios web con SOAP desde PHP, se pueden utilizar las siguientes extensiones:

- ☒ a. PHPSOAP. ✓
- ☐ b. SOAPHP.
- ☒ c. NuSOAP. ✓
- ☒ d. PEAR::SOAP. ✓

Las respuestas correctas son: PHPSOAP, NuSOAP., PEAR::SOAP.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las clases principales que implementa la extensión PHP, para programar servicios web son:

- ☐ a. Client.
- ☒ b. SoapServer. ✓
- ☐ c. Server.
- ☒ d. SoapClient. ✓

Las respuestas correctas son: SoapClient., SoapServer.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes características ofrece la extensión Firebug?

- ☒ a. Mostrar la información transmitida y recibida por el navegador utilizando el protocolo HTTP. ✓
- ☒ b. Depurar el código JavaScript de una página web. ✓
- ☐ c. Enviar peticiones HTTP al servidor, utilizando POST o GET.
- ☒ d. Mostrar y modificar las etiquetas y estilos de una página web. ✓

Las respuestas correctas son: Mostrar y modificar las etiquetas y estilos de una página web., Depurar el código JavaScript de una página web., Mostrar la información transmitida y recibida por el navegador utilizando el protocolo HTTP.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

XAJAX puede registrar funciones PHP para ejecutarlas mediante llamadas en AJAX.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para devolver al navegador los comandos resultado del procesamiento se debe utilizar un objeto de la clase **xAJAXResponse**. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la actualidad, AJAX utiliza el objeto **XMLHttpRequest**, creado originariamente por Microsoft como parte de su librería **MSXML**.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

XAJAX permite generar JavaScript automáticamente desde PHP.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En OAuth, el acceso a la información privada no requiere token.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué formato devuelve la mayoría de los servicios web modernos?

- ☒ a. JSON o XML ✓
- ☐ b. CSV
- ☐ c. HTML
- ☐ d. YAML

La respuesta correcta es: JSON o XML

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tokens de acceso generados por OAuth nunca caducan.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué componentes intervienen en OAuth?

- ☒ a. Recurso protegido ✓
- ☐ b. Cache local
- ☒ c. Servidor de autorización ✓
- ☒ d. Cliente ✓

Las respuestas correctas son: Cliente, Servidor de autorización, Recurso protegido

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los servicios REST utilizan únicamente el formato XML. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas web con extensión
_____ son dinámicas y se ejecutan en el servidor.

- ☐ a. html
- ☐ b. htm
- ☐ c. xhtml
- ☒ d. asp ✓

La respuesta correcta es: asp

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos `mod_php` para ejecutar PHP como un módulo del servidor web Apache, los cambios que realicemos en la configuración de PHP se aplicarán inmediatamente al recargar la página. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **39**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Qué servidores son de código abierto?

- ☐ a. IIS.
- ☒ b. Apache. ✓
- ☐ c. Node.js.
- ☒ d. Tomcat. ✓

Las respuestas correctas son: Apache., Node.js., Tomcat.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué servidor web se utiliza comúnmente para ejecutar PHP?.

- ☐ a. Tomcat
- ☐ b. Nginx
- ☐ c. IIS
- ☒ d. Apache ✓

La respuesta correcta es: Apache

[◀ 01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Ir a...

