

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 18:51
Completado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 19:10
Duración	19 minutos 28 segundos
Puntos	32,00/40,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué herramientas permiten administrar MySQL?:

- ☐ a. Nginx.
- ☒ b. PHPMyAdmin. ✓
- ☐ c. Node.js.
- ☐ d. pgAdmin.

La respuesta correcta es: PHPMyAdmin.

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Si queremos avanzar una posición el puntero interno de un array, podemos utilizar:

- ☐ a. key()
- ☐ b. current()
- ☒ c. next() ✓
- ☐ d. each()

Las respuestas correctas son: next(), each()

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La función

_____ se utiliza para saber si una variable se considera como vacía (por ejemplo cuando su valor es cero).

- ☒ a. `isset()` ❌
- ☐ b. `is_null()`
- ☐ c. `empty()`
- ☐ d. `unset()`

La respuesta correcta es: `empty()`Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El operador `===` compara solo valores y tipos. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ❌

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La tercera expresión que forma parte de un bucle `for` podría ubicarse igualmente como última instrucción del bucle. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✅
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son nombres de variables válidos en PHP?

- ☐ a. \$1miVar
- ☒ b. \$_nombre ✓
- ☒ c. \$miVar ✓
- ☐ d. \$\$miVar

Las respuestas correctas son: \$miVar, \$_nombre

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar PDO, si no se puede establecer una conexión con el gestor de bases de datos, se lanzará una excepción que es conveniente capturar. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué constante devuelve un array asociativo en PDO?

- ☐ a. PDO::FETCH_OBJ
- ☒ b. PDO::FETCH_ASSOC ✓
- ☐ c. PDO::FETCH_BOTH
- ☐ d. PDO::FETCH_ROW

La respuesta correcta es: PDO::FETCH_ASSOC

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se realiza la configuración de MySQLi/MariaDB?

- ☒ a. en el fichero php.ini. ✓
- ☐ b. en el fichero my.ini.
- ☐ c. en el fichero httpd.conf.
- ☐ d. en el fichero mysqli.conf.

La respuesta correcta es: en el fichero php.ini.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función crea una sentencia preparada en MySQLi?

- ☐ a. execute()
- ☐ b. query()
- ☐ c. bind_param()
- ☒ d. prepare() ✓

La respuesta correcta es: prepare()

Pregunta **11**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

Sobre conexiones persistentes en PDO/MySQLi, ¿qué afirmaciones son correctas?

- ☐ a. Son la mejor opción en todos los casos
- ☒ b. Se activan con PDO::ATTR_PERSISTENT => true ✗
- ☒ c. Pueden causar problemas si no se manejan correctamente ✓
- ☒ d. Reducen la sobrecarga de abrir conexiones repetidas ✓

Las respuestas correctas son: Reducen la sobrecarga de abrir conexiones repetidas, Pueden causar problemas si no se manejan correctamente

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por defecto, la información de la sesión de los usuarios se almacena en fichero. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para autenticar a los usuarios, debemos conocer sus nombres de usuario y sus contraseñas, para poder compararlos con los que nos proporcione el usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrecen las sesiones frente a las cookies?

- ☐ a. Son más lentas
- ☒ b. Mayor seguridad ✓
- ☐ c. Pueden ser leídas por JavaScript
- ☒ d. No dependen del navegador del usuario ✓

Las respuestas correctas son: Mayor seguridad, No dependen del navegador del usuario

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son usos comunes de las cookies?

- ☐ a. Guardar contraseñas sin cifrar
- ☒ b. Mantener al usuario logueado ✓
- ☒ c. Seguimiento de analítica ✓
- ☒ d. Recordar preferencias del usuario ✓

Las respuestas correctas son: Recordar preferencias del usuario, Mantener al usuario logueado, Seguimiento de analítica

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa la opción `-c` de la utilidad `'htpasswd'`?

- ☒ a. Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica. ✓
- ☐ b. Que almacene el hash MD5 de la contraseña.
- ☐ c. Que copie la información existente en otro fichero.
- ☐ d. Que añada el usuario al fichero que se indica.

La respuesta correcta es: Que cree un fichero nuevo y añada el usuario que se indica.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si desde el método estático `m()` de una clase, quieres ejecutar otro método estático `n()` de esa misma clase, puedes hacer: `$this->n();`
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Sólo desde la versión 5 de `PHP` se puede crear un constructor utilizando el nombre `__construct()`. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase `C`. Desde fuera de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al método estático `m()` de la clase `C`?

- ☒ a. `C::m();` 
- ☐ b. `$o::m();`
- ☐ c. `$this->m();`
- ☐ d. `$o->m();`

La respuesta correcta es: `C::m();`

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el motor de plantillas Smarty, las plantillas de la aplicación deberán ubicarse:

- ☐ a. En cualquier ruta mientras sean accesibles al servidor web.
- ☐ b. En un subdirectorio de la aplicación web.
- ☐ c. En cualquier ruta mientras estén localizables por el intérprete de `PHP`.
- ☒ d. En una ruta localizable por el intérprete `PHP` y no accesible al servidor web. 

La respuesta correcta es: En una ruta localizable por el intérprete `PHP` y no accesible al servidor web.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder a las constantes definidas en una clase, se utiliza el operador de resolución de ámbito :: ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, si un elemento **portType** contiene elementos **input** y **output**, el elemento **input** siempre debe preceder al elemento **output**. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, las funciones que implementa el servicio web se agrupan en elementos de tipo:

- ☐ a. **service**.
- ☐ b. **binding**.
- ☒ c. **portType**. ✓
- ☐ d. **port**.

La respuesta correcta es: **portType**.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un documento WSDL, el elemento portType contiene uno o más elementos de tipo:

- ☐ a. port.
- ☐ b. binding.
- ☐ c. message.
- ☒ d. operation. ✓

La respuesta correcta es: operation.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué extensión de PHP permite crear y consumir servicios SOAP?

- ☐ a. curl
- ☐ b. xmlrpc
- ☒ c. soap ✓
- ☐ d. json

La respuesta correcta es: soap

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, REST y SOAP son exactamente el mismo tipo de servicio web. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La extensión de la librería jQuery4PHP que facilita la validación de formularios web se llama:

- ☐ a. **Validate**
- ☐ b. **JValidate**
- ☒ c. **JqValidate** ✓
- ☐ d. **Jq4Validate**

La respuesta correcta es: **JqValidate**

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué librería PHP permite crear peticiones AJAX fácilmente desde el lado del servidor?

- ☐ a. **PHPAjax**
- ☒ b. **XAJAX** ✓
- ☐ c. **SimpleAJAX**
- ☐ d. **jPHP**

La respuesta correcta es: **XAJAX**

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

XAJAX permite llamar funciones PHP desde el navegador mediante AJAX.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

jQuery fue creado para simplificar el uso de JavaScript y el DOM. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **31**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En PHP, para indicar que una cadena debe comenzar por un punto (.), puedes utilizar la expresión regular:

- ☐ a. `/^.`
- ☐ b. `/^\.`
- ☐ c. `/^/\.`
- ☒ d. `/^\.` ✗

La respuesta correcta es: `/^\.`

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si una aplicación web utilizar OAuth para acceder a información privada de varios usuarios, debe obtener una autorización de todos y cada uno de los usuarios.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las aplicaciones web híbridadas también se conocen por el término inglés de 'web scraping'.

¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los códigos de acceso que se obtienen mediante OAuth caducan pasado un tiempo y deben renovarse.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una aplicación emplea OAuth para acceder a información privada de un usuario, la autorización por parte del usuario implica que se genere un código de acceso para la aplicación.

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar una petición al servicio Yahoo! PlaceFinder, la respuesta puede incluir los siguientes elementos:

- ☒ a. Locale. ✓
- ☒ b. ResultSet. ✓
- ☒ c. Result. ✓
- ☐ d. Location.

Las respuestas correctas son: Result., ResultSet., Locale.

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las páginas web pueden contener código que se ejecute en el servidor web, y código que se ejecute en el navegador. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **38**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, las cadenas de texto pueden delimitarse utilizando comillas simples o comillas dobles. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **39**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para instalar una plataforma AMP en Ubuntu:

- ☒ a. Pueden instalarse todos los componentes con un único comando. ❌
- ☐ b. No es posible instalar una plataforma AMP en Ubuntu.
- ☐ c. No es necesario instalar nada a mayores. Ubuntu ya incluye una plataforma AMP en su instalación por defecto.
- ☐ d. Es obligatorio instalar uno a uno los componentes.

La respuesta correcta es: Es obligatorio instalar uno a uno los componentes.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el rol principal de un lenguaje servidor?:

- ☐ a. Crear enlaces entre páginas.
- ☐ b. Definir la estructura de HTML.
- ☐ c. Dar estilo a la página web.
- ☒ d. Procesar datos y generar contenido dinámico. ✔️

La respuesta correcta es: Procesar datos y generar contenido dinámico.

[◀ 01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Ir a...

