

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Repaso](#) / [02. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 19:25
Completado	lunes, 1 de diciembre de 2025, 19:48
Duración	22 minutos 44 segundos
Puntos	30,42/40,00
Calificación	7,60 de 10,00 (76,04%)

Pregunta **1**

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En `php.ini`, la directiva que se utiliza para definir el tiempo máximo que puede durar la ejecución de un script se llama

 .

La respuesta correcta es: `max_execution_time`

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Podemos utilizar `date()` para obtener la hora actual en cualquier lugar del mundo, si establecemos primero su zona horaria con la función `date_default_timezone_set()`. Por ejemplo,

```
date_default_timezone_set('Australia/Sydney');  
print date("d/m/Y H:i");
```

¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué funciones sirven para trabajar con directorios en PHP?

- ☒ a. mkdir() ✓
- ☐ b. opendir()
- ☒ c. readdir() ✓
- ☒ d. deletedir() ✗

Las respuestas correctas son: opendir(), readdir(), mkdir()

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función echo puede devolver un valor entero. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si una vez creado un array \$a, eliminamos algún elemento intermedio, podemos utilizar la función array_values haciendo

array_values(\$a);

para volver a tener los índices de \$a consecutivos. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué funciones sirven para verificar tipos de variables en PHP?

- ☒ a. is_numeric() ✓
- ☒ b. is_array() ✓
- ☒ c. is_int() ✓
- ☒ d. is_string() ✓

Las respuestas correctas son: is_array(), is_int(), is_string(), is_numeric()

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

mysqlnd es el nombre de un driver de bajo nivel para MySQL, que se puede usar tanto con la extensión MySQLi como con PDO, y sustituye al habitual libmysql. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si al utilizar PDO, intentas comenzar una transacción con un motor de almacenamiento que no las soporta, obtendrás un error. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve mysqli_fetch_array por defecto?

- ☐ a. Objetos
- ☐ b. Solo numéricos
- ☐ c. Solo asociativos
- ☒ d. Índices numéricos y asociativos ✓

La respuesta correcta es: Índices numéricos y asociativos

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, antes de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros utilizando

- ☐ a. MySQLi no permite utilizar consultas preparadas.
- ☐ b. una llamada al método bindParam por cada parámetro.
- ☐ c. una llamada al método bind_param por cada parámetro.
- ☒ d. una llamada al método bind_param. ✓

La respuesta correcta es: una llamada al método bind_param.

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método en PDO inicia una transacción?

Respuesta: begin



La respuesta correcta es: beginTransaction

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué función se usa para eliminar una cookie?

- ☐ a. delete_cookie()
- ☒ b. Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada ✓
- ☐ c. cookie_destroy()
- ☐ d. unset_cookie()

La respuesta correcta es: Establecer la cookie con una fecha de expiración pasada

Pregunta **13**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,75 sobre 1,00

¿Qué parámetros acepta setcookie()?

- ☐ a. Ruta y dominio
- ☒ b. Valor ✓
- ☒ c. Nombre ✓
- ☒ d. Tiempo de expiración ✓

Las respuestas correctas son: Nombre, Valor, Tiempo de expiración, Ruta y dominio

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma más sencilla de instalar Xdebug en Ubuntu es descargarla desde los repositorios utilizando 'apt-get' o 'aptitude'. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes no son posibles usos de la función 'header' de PHP?

- ☒ a. Establecer el título de la página. 
- ☒ b. Borrar las cookies del navegador. 
- ☐ c. Enviar un error de 'Acceso no autorizado'.
- ☐ d. Redirigir a otra página web.

Las respuestas correctas son: Enviar un error de 'Acceso no autorizado', Redirigir a otra página web.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En NetBeans, por defecto la ejecución se para al comienzo de cada una de las páginas. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase C. Desde un método de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al atributo estático a de la clase C?

- ☐ a. `self::a;`
- ☐ b. `self::$a;`
- ☐ c. `$o::a;`
- ☒ d. `C::a;` 

La respuesta correcta es: `self::$a;`

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características de orientación a objetos posee PHP, que no estaban presentes en versiones anteriores del lenguaje?

- ☒ a. Interfaces. ✓
- ☐ b. Métodos constructores.
- ☒ c. Métodos destructores. ✓
- ☐ d. Herencia múltiple.

Las respuestas correctas son: Interfaces., Métodos destructores.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modificadores **abstract** y **final**:

- ☐ a. Ambos pueden aplicarse sólo a métodos.
- ☐ b. **abstract** puede aplicarse a clases y a métodos, pero **final** sólo a clases.
- ☐ c. Ambos pueden aplicarse sólo a clases.
- ☒ d. Ambos pueden aplicarse tanto a clases como a métodos. ✓

La respuesta correcta es: Ambos pueden aplicarse tanto a clases como a métodos.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece usar Composer en proyectos PHP?

- ☒ a. Permite compartir proyectos fácilmente ✓
- ☒ b. Evita conflictos de versiones ✓
- ☒ c. Facilita la gestión de dependencias ✓
- ☐ d. Solo funciona en servidores locales

Las respuestas correctas son: Facilita la gestión de dependencias, Evita conflictos de versiones, Permite compartir proyectos fácilmente

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el patrón de diseño MVC, el Modelo es la parte encargada de tomar decisiones en función de las acciones del usuario. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tanto SOAP como WSDL se basan en XML. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo SOAP sólo funciona sobre el puerto 443. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal diferencia entre SOAP y REST?

- ☒ a. SOAP usa XML y REST usa HTTP con recursos identificables ✓
- ☐ b. REST usa solo XML
- ☐ c. REST requiere WSDL
- ☐ d. SOAP no utiliza XML

La respuesta correcta es: SOAP usa XML y REST usa HTTP con recursos identificables

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar procedimientos remotos, se pueden usar:

- ☒ a. RPC ✓
- ☒ b. XML-RPC ✓
- ☒ c. Servicios web. ✓
- ☐ d. WSDL

Las respuestas correctas son: RPC., Servicios web., XML-RPC.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué campo del mensaje SOAP contiene los datos específicos de la operación?

- ☒ a. **Body** ✓
- ☐ b. **Header**
- ☐ c. **Footer**
- ☐ d. **Envelope**

La respuesta correcta es: **Body**

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para registrar las funciones a las que se podrá llamar de forma asíncrona debes hacer: `$xajax->register(XAJAX_FUNCTION, "nombre_funcion");` (siendo `$xajax` un objeto de la clase `xajax`). ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

jQuery es una librería desarrollada en PHP.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué significa el acrónimo AJAX?

- ☐ a. Automatic JavaScript Application XML
- ☐ b. Application JavaScript And XHTML
- ☒ c. Active Java And XML ✗
- ☐ d. Asynchronous JavaScript And XML

La respuesta correcta es: Asynchronous JavaScript And XML

Pregunta **30**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al utilizar la librería XAJAX en PHP, para realizar una llamada a una función del servidor previamente registrada mediante AJAX se utiliza el método `processRequest`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al crear una aplicación PHP que incluye código JavaScript, el código se procesa todo en el servidor y al navegador llega únicamente las etiquetas HTML que componen la página web.
¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas JSON es:

- ☐ a. Javascript State Oriented Notation.
- ☐ b. Java Simple Object Network.
- ☒ c. JavaScript Object Notation. 
- ☐ d. Java Source for Open Names.

La respuesta correcta es: JavaScript Object Notation.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para trabajar con cadenas de texto en notación JSON, la extensión JSON de PHP incorpora las siguientes funciones:

- ☒ a. `json_encode`. ✓
- ☒ b. `json_decode`. ✓
- ☐ c. `json_save_string`.
- ☐ d. `json_load_string`.

Las respuestas correctas son: `json_encode`., `json_decode`.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El significado de las siglas REST es:

- ☐ a. REsource State.
- ☐ b. REsource Simple Transfer.
- ☐ c. REmote Service Transfer.
- ☒ d. REpresentational State Transfer. ✓

La respuesta correcta es: REpresentational State Transfer.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para implementar un servicio web utilizando una arquitectura REST, los recursos deberán referenciarse utilizando una estructura de URIs.
¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **36**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se utiliza para obtener instrucciones de ruta?

- ☐ a. Google Geocoding
- ☒ b. Google Directions ✓
- ☐ c. Google Task
- ☐ d. Google Maps Static

La respuesta correcta es: Google Directions

Pregunta **37**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para incluir código PHP entre las etiquetas HTML, se pueden utilizar:

- ☐ a. Solo los delimitadores `<? y ?>`
- ☒ b. Al menos los delimitadores `<?php y ?>` ✓
- ☐ c. Solo los delimitadores `<?php y ?>`
- ☐ d. Solo los delimitadores `<!-- y -->`

La respuesta correcta es: Al menos los delimitadores `<?php y ?>`Pregunta **38**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Qué características son propias de PHP? .

- ☒ a. Se integra con HTML. ✓
- ☐ b. Es un lenguaje compilado.
- ☒ c. Puede conectarse a bases de datos. ✓
- ☐ d. Se ejecuta del lado servidor.

Las respuestas correctas son: Se ejecuta del lado servidor., Puede conectarse a bases de datos., Se integra con HTML.

Pregunta **39**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función de echo en PHP?:

- ☐ a. Leer un archivo.
- ☐ b. Conectar a una base de datos.
- ☐ c. Declarar variables.
- ☒ d. Mostrar salida en pantalla. ✓

La respuesta correcta es: Mostrar salida en pantalla.

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el controlador en MVC?:

- ☐ a. Renderiza el HTML.
- ☐ b. Muestra los datos al usuario.
- ☐ c. Guarda los datos en la base de datos.
- ☒ d. Gestiona y comunica el Modelo y la Vista. ✓

La respuesta correcta es: Gestiona y comunica el Modelo y la Vista.

[◀ 01. Cuestionario de repaso \(UT01-UT08\)](#)

Ir a...

