

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 3](#) / [Cuestionario UT 03 - Trabajo con Bases de Datos en PHP \(Tiempo: 30 min\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 22 de octubre de 2025, 18:38
Completado	miércoles, 22 de octubre de 2025, 18:52
Duración	14 minutos 49 segundos
Puntos	16,17/30,00
Calificación	5,39 de 10,00 (53,89%)

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Al ejecutar una consulta con la extensión MySQLi, puedes utilizar la opción MYSQLI_STORE_RESULT para no recuperar todos los datos a la vez desde el servidor MySQL/MariaDB, sino de forma progresiva según se vayan necesitando. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve exec() en PDO?

- ☐ a. Un PDOStatement
- ☒ b. TRUE/FALSE
- ☐ c. Número de filas afectadas
- ☐ d. Un array

La respuesta correcta es: Número de filas afectadas

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método asocia parámetros en PDO?

- ☐ a. bind_param()
- ☐ b. setParam()
- ☒ c. bindParam()
- ☐ d. attach()

La respuesta correcta es: bindParam()

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para poder utilizar transacciones por código con la extensión MySQLi, has de:

- ☐ a. ejecutar el método beginTransaction para comenzar la transacción.
- ☒ b. MySQLi no permite utilizar transacciones.
- ☐ c. utilizar el método autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
- ☐ d. utilizar la propiedad autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.

La respuesta correcta es: utilizar el método autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué modo de error lanza excepciones en PDO?

- ☐ a. PDO::ERRMODE_SILENT
- ☒ b. PDO::ERRMODE_EXCEPTION
- ☐ c. PDO::ERRMODE_NONE
- ☐ d. PDO::ERRMODE_WARNING

La respuesta correcta es: PDO::ERRMODE_EXCEPTION

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, antes de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros utilizando

- ☐ a. una llamada al método bind_param por cada parámetro.
- ☐ b. una llamada al método bind_param.
- ☒ c. una llamada al método bindParam por cada parámetro.
- ☐ d. MySQLi no permite utilizar consultas preparadas.

La respuesta correcta es: una llamada al método bind_param.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al instalar el paquete correspondiente al servidor MariaDB, se instalan también los programas cliente que permiten conectarse con el mismo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué función devuelve el último ID insertado en MySQLi?

- ☐ a. mysqli_insert_id()
- ☐ b. mysqli_get_id()
- ☒ c. mysqli_last_id()
- ☐ d. lastInsertId()

La respuesta correcta es: mysqli_insert_id()

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué constante devuelve un array asociativo en PDO?

- ☒ a. PDO::FETCH_ASSOC
- ☐ b. PDO::FETCH_BOTH
- ☐ c. PDO::FETCH_OBJ
- ☐ d. PDO::FETCH_ROW

La respuesta correcta es: PDO::FETCH_ASSOC

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante la función set_error_handler es posible personalizar el comportamiento de PHP cuando se produce un error, sea cual sea su nivel. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizas PDO al programar, podrás cambiar el sistema gestor que utilizan tus aplicaciones sin más que adaptar las sentencias de establecimiento de conexión. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método en PDO inicia una transacción?

Respuesta:

La respuesta correcta es: beginTransaction

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para configurar los niveles de error de los que debe notificar PHP, debes utilizar el parámetro ____ del fichero php.ini.

- ☒ a. error_reporting.
- ☐ b. show_errors.
- ☐ c. error_notice.
- ☐ d. display_errors.

La respuesta correcta es: error_reporting.

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué método obtiene el último ID insertado en PDO?

- ☐ a. lastRow()
- ☒ b. lastInsertId()
- ☐ c. getId()
- ☐ d. insert_id()

La respuesta correcta es: lastInsertId()

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al acabar una conexión mediante la extensión MySQLi, se debe ejecutar el método close para liberar los recursos que utiliza. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué función devuelve un array asociativo de una fila en MySQLi?

- ☐ a. mysqli_result
- ☒ b. mysqli_fetch_object
- ☐ c. mysqli_fetch_assoc
- ☐ d. mysqli_fetch_row

La respuesta correcta es: mysqli_fetch_assoc

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si usas la extensión nativa MySQLi, se pueden utilizar transacciones sobre el motor de almacenamiento MyISAM, pero esto nunca es posible con la extensión PDO. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué método en PDO confirma una transacción?

Respuesta:

La respuesta correcta es: commit

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve mysqli_fetch_object?

- ☐ a. Un array
- ☐ b. Una cadena
- ☐ c. NULL
- ☐ d. Un objeto con propiedades según las columnas

La respuesta correcta es: Un objeto con propiedades según las columnas

Pregunta **20**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para poder utilizar transacciones por código con la extensión PDO, has de:

- ☐ a. PDO no permite utilizar transacciones.
- ☐ b. utilizar la propiedad autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
- ☐ c. utilizar el método autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
- ☒ d. ejecutar el método beginTransaction para comenzar la transacción.

La respuesta correcta es: ejecutar el método beginTransaction para comenzar la transacción.

Pregunta **21**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Dónde se realiza la configuración de MySQLi/MariaDB?

- ☐ a. en el fichero mysqli.conf.
- ☐ b. en el fichero php.ini.
- ☒ c. en el fichero httpd.conf.
- ☐ d. en el fichero my.ini.

La respuesta correcta es: en el fichero php.ini.

Pregunta **22**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si al utilizar PDO, intentas comenzar una transacción con un motor de almacenamiento que no las soporta, obtendrás un error. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de estas afirmaciones sobre bindParam() y bindValue() en PDO son correctas?

- ☒ a. bindValue() enlaza el valor en el momento de la llamada
- ☐ b. bindValue() no permite enlazar valores nulos usando PDO::PARAM_NULL
- ☒ c. bindParam() enlaza por referencia y la variable puede cambiar antes de execute()
- ☐ d. bindParam() y bindValue() son exactamente equivalentes

Las respuestas correctas son: bindParam() enlaza por referencia y la variable puede cambiar antes de execute(), bindValue() enlaza el valor en el momento de la llamada

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para ejecutar una consulta mediante PDO, puedes utilizar indistintamente los métodos query y exec. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, para obtener un array a partir de un conjunto de resultados debes utilizar

- ☒ a. el método fetch_assoc.
- ☒ b. el método fetch_row.
- ☐ c. el método fetch_array.
- ☐ d. el método fetch.

Las respuestas correctas son: el método fetch_assoc., el método fetch_array., el método fetch_row.

Pregunta **26**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la extensión PDO, antes de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros utilizando

- ☐ a. una llamada al método bind_param por cada parámetro.
- ☐ b. PDO no permite utilizar consultas preparadas.
- ☐ c. una llamada al método bind_param.
- ☒ d. una llamada al método bindParam por cada parámetro.

La respuesta correcta es: una llamada al método bindParam por cada parámetro.

Pregunta **27**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con la extensión MySQLi, puedes utilizar ____ para ejecutar una consulta.

- ☒ a. el método query
- ☐ b. la función mysqli_query
- ☒ c. el método exec
- ☐ d. la función mysqli_exec

Las respuestas correctas son: el método query, la función mysqli_query

Pregunta **28**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el modelo de excepciones de PHP, cada bloque try debe tener al menos un bloque catch asociado. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **29**

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles no son ventajas del motor de almacenamiento InnoDB sobre MyISAM?

- ☐ a. es el que se utiliza por defecto.
- ☐ b. soporta transacciones.
- ☒ c. es más rápido.
- ☐ d. soporta integridad referencial.

Las respuestas correctas son: es el que se utiliza por defecto., es más rápido.

Pregunta **30**

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

mysqlnd es el nombre de un driver de bajo nivel para MySQL, que se puede usar tanto con la extensión MySQLi como con PDO, y sustituye al habitual libmysql. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

◀ [Ejemplo CRUD con MySQLi bbdd-usuario-login](#)

Ir a...



[Tarea UT03 - Trabajo con Bases de Datos en PHP \(Enunciado\)](#) ▶