

[Área pe...](#) / [Mis c...](#) / [753NN...](#) / [Unidad de Trabajo 2.- Configuración y administra...](#) / [Cuestionario Unidades 2 \(Fecha límite de realización...](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 4 de diciembre de 2025, 17:16
Completado	jueves, 4 de diciembre de 2025, 17:30
Duración	13 minutos 37 segundos
Puntos	21,00/23,00
Calificación	9,13 de 10,00 (91,3%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Asocia las siguientes directivas con su posible uso:

Listen 80	Escuchar la conexión en un puerto TCP	↕	✓
TransferLog	Guardar información en un archivo de registro	↕	✓
CustomLog	Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores.	↕	✓
SSLEngine On	Activa SSL	↕	✓

La respuesta correcta es: **Listen 80** → Escuchar la conexión en un puerto TCP, **TransferLog** → Guardar información en un archivo de registro, **CustomLog** → Guardar información en un archivo de registro personalizando identificadores., **SSLEngine On** → Activa SSL

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El certificado digital que un servidor web envía a un navegador
_____ mediante una autoridad de certificación la autenticación del servidor web.

Seleccione una:

- ☐ a. mediante el protocolo https basic asegura
- ☐ b. mediante el protocolo http basic no asegura
- ☐ c. por si solo no asegura
- ☒ d. asegura ✓

La respuesta correcta es: asegura

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato CLE es una especificación que emplean los servidores web para:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Poder establecer una comunicación cifrada con el servidor web Apache.
- ☒ b. Archivos de registro. ✓
- ☒ c. Logs. ✓
- ☐ d. Copias de seguridad en formato ext3.

Las respuestas correctas son: Archivos de registro., Logs.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo HTTP permite cifrar la información entre el navegador y el servidor web.

Seleccione una:

- ☐ a. Si, independientemente del método http usado.
- ☐ b. Si, siempre y cuando el navegador sea el origen de la información.
- ☐ c. Si, mediante el método http basic.
- ☒ d. No. ✓

La respuesta correcta es: No.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor web Apache permite configurar hosts virtuales:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. No.
- ☒ b. Basados en nombre. ✓
- ☒ c. Basados en varios servidores principales. ✓
- ☒ d. Basados en IP. ✓

Las respuestas correctas son: Basados en nombre., Basados en IP., Basados en varios servidores principales.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache el archivo `.htaccess` permite entre otras cosas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar el control de acceso en directorios. ✓
- ☐ b. Configurar el archivo `ServerName`.
- ☒ c. Configurar directorios. ✓
- ☐ d. Configurar el archivo `ServerAlias`.

Las respuestas correctas son: Configurar directorios., Configurar el control de acceso en directorios.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Apache las directivas `SSLCertificateFile` y `SSLCertificateKeyFile` definen:

Seleccione una:

- ☐ a. La clave privada del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.
- ☒ b. El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente. ✓
- ☐ c. La clave pública del navegador y la clave privada del servidor respectivamente.
- ☐ d. La Clave privada del servidor Apache y el Certificado digital del propio servidor Apache respectivamente.

La respuesta correcta es: El Certificado digital del propio servidor Apache y la Clave privada del servidor Apache respectivamente.

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En Debian cuando se habilita un módulo de Apache se genera un enlace simbólico de `sites-enabled` a `sites-available`, donde se encuentra el módulo cargado.

Seleccione una:

- ☐ a. Si.
- ☐ b. Si, pero el enlace también puede ser duro.
- ☐ c. No.
- ☒ d. No, el enlace se genera de `sites-available` a `sites-enabled`. ✗

La respuesta correcta es: Si.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una comunicación cliente(A)-servidor(B) mediante el cifrado asimétrico, 'A' envía la información cifrada mediante la clave ____ y 'B' la descifra mediante su clave privada.

Seleccione una:

- ☐ a. privada y pública de 'B'
- ☐ b. privada y pública de 'A'
- ☐ c. privada de 'B'
- ☒ d. pública de 'B' ✓

La respuesta correcta es: pública de 'B'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual ____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a través del puerto 80.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost *:*>
- ☒ b. <VirtualHost *:80> ✓
- ☐ c. <VirtualHost 192.168.200.0:80>
- ☐ d. <VirtualHost *:??>

La respuesta correcta es: <VirtualHost *:80>

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un host virtual ____ significa que atenderá peticiones por cualquier interfaz de red y a priori a través del puerto empleado para cifrado SSL.

Seleccione una:

- ☐ a. <VirtualHost 192.168.200.250:80>
- ☐ b. <VirtualHost 192.168.200.0:443>
- ☐ c. <VirtualHost *:80>
- ☒ d. <VirtualHost *:443> ✓

La respuesta correcta es: <VirtualHost *:443>

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **CustomLog** es similar a la directiva _____ pero con la particularidad que permite personalizar el formato de registro empleando especificadores.

Seleccione una:

- ☐ a. **LogFormat**
- ☐ b. **LogTransfer**
- ☒ c. **TransferLog** ✓
- ☐ d. **CookieLog**

La respuesta correcta es: **TransferLog**Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La directiva **SSLEngine**

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Activa o desactiva SSL ✓
- ☐ b. No puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost.
- ☒ c. Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost. ✓
- ☐ d. Activa SSL si se emplea dentro de la configuración principal de Apache y desactiva SSL si se emplea dentro de la configuración de un host virtual.

Las respuestas correctas son: Si puede ser empleada dentro de la configuración de un virtualhost., Activa o desactiva SSL

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **a2disite** y **a2ensite**

Seleccione una:

- ☐ a. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, habilitar y deshabilitar.
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, deshabilitar y habilitar.
- ☐ c. Son alias de los comandos **a2dismod** y **a2enmod** respectivamente, utilizados para desactivar y activar.
- ☒ d. Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts. ✓

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar sitios definidos en virtualhosts.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los comandos **a2dismod** y **a2enmod**

Seleccione una:

- ☒ a. Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente. ✓
- ☐ b. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, deshabilitar habilitar módulos respectivamente.
- ☐ c. Permiten siempre y cuando el paquete **gnome-modular** esté instalado, habilitar y deshabilitar módulos respectivamente.
- ☐ d. Son alias de los comandos **a2disstite** y **a2ensite** respectivamente, utilizados para desactivar y activar.

La respuesta correcta es: Permiten deshabilitar y habilitar módulos respectivamente.

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en IP permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Configurar en una misma IP varios dominios.
- ☒ b. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. ✓
- ☐ c. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.
- ☒ d. Configurar en un conjunto de IP un único dominio. ✗

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los hosts virtuales basados en nombre permiten:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias. ✓
- ☐ b. Configurar en un conjunto de IP un único dominio.
- ☒ c. Configurar en una misma IP varios dominios. ✓
- ☐ d. Configurar dominios independientemente de la IP del servidor web siempre y cuando el puerto TCP de escucha sea el 80.

Las respuestas correctas son: Configurar en una misma IP varios dominios., Configurar un único dominio por host virtual, aunque éste puede poseer varios alias.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos MIME pueden determinarse mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El navegador web. ✓
- ☒ b. El servidor web. ✓
- ☒ c. El código fuente de la página web. ✓
- ☐ d. Solamente mediante el navegador web.

Las respuestas correctas son: El código fuente de la página web., El servidor web., El navegador web.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Apache es modular y por lo tanto debe instalarse cada vez que queremos actualizarlo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El servidor web Apache puede dar servicio de contenido estático y dinámico. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La rotación de logs consiste en guardar y comprimir los archivos de registro, pero eso si siempre por red y a través de Internet entre dos máquinas sincronizadas. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los navegadores web solamente confían y permiten la comunicación cifrada con un servidor web si ya poseen por defecto en su instalación los certificados digitales del mismo. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PHP es una tecnología de programación web en entorno servidor. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

[◀ Mapa conceptual para DAW02.](#)

Ir a...

[Tarea de Unidad 2 ▶](#)