

[Área pe...](#) / [Mis...](#) / [753NN...](#) / [Unidad de Trabajo 3.- Configuración y administración d...](#) / [Cuestionario Unidades 3 \(Fecha límite de realiza...](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 19:00
Completado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 19:09
Duración	8 minutos 54 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los componentes de una plataforma LAMP son:

Servidor web

Apache.



Lenguaje de programación.

PHP.



Gestor de base de datos.

MySQL.



Sistema operativo.

Linux.



La respuesta correcta es: Servidor web → Apache., Lenguaje de programación. → PHP., Gestor de base de datos. → MySQL., Sistema operativo. → Linux.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El archivo

_____ contiene información sobre la configuración web de Tomcat.

Seleccione una:

- ☐ a. build.xml
- ☐ b. host-manager.xml
- ☒ c. \$CATALINA_HOME
- ☐ d. PHP.ini

La respuesta correcta es: host-manager.xml

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método más sencillo para desplegar una aplicación que, sobre todo, se utiliza durante la etapa de desarrollo, es copiar la carpeta correspondiente a la aplicación en la carpeta \$CATALINA_HOME/ ____, teniendo en cuenta que la variable \$CATALINA_HOME es la ruta de los scripts que emplea [Tomcat](#).

Seleccione una:

- ☐ a. [web.xml](#)
- ☒ b. [webapps](#). ✓
- ☐ c. [classes](#)
- ☐ d. [index](#)

La respuesta correcta es: [webapps](#).Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la estructura de directorios que forman una aplicación [web](#), el directorio ____ contiene el archivo [web.xml](#)

Seleccione una:

- ☒ a. [WEB-INF](#) ✓
- ☐ b. [raíz](#)
- ☐ c. [lib](#)
- ☐ d. [classes](#)

La respuesta correcta es: [WEB-INF](#)Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En [Tomcat](#) el motor JSP encargado de compilar las páginas JSP, en código java, en servlets que puedan ser manejados por Catalina se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. [Apache](#).
- ☐ b. [Coyote](#).
- ☒ c. [Jasper](#). ✓
- ☐ d. [Catalina](#).

La respuesta correcta es: [Jasper](#).

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los ataques que suele recibir una aplicación [web](#) se pueden centrar en varios objetivos, indica cuales de los siguientes podrían ser:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Ataques al servidor. ✓
- ☐ b. Ataques a la alimentación eléctrica.
- ☒ c. Ataques al flujo de información entre cliente y servidor. ✓
- ☒ d. Ataques a la computadora del usuario (cliente). ✓

Las respuestas correctas son: Ataques a la computadora del usuario (cliente), Ataques al servidor, Ataques al flujo de información entre cliente y servidor.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para conseguir aplicaciones [web](#) seguras hay que establecer mecanismos que garanticen:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Autenticación con certificados. ✓
- ☐ b. Ataques al servidor.
- ☒ c. Autenticación básica. ✓
- ☒ d. Autorización. ✓

Las respuestas correctas son: Autorización, Autenticación básica, Autenticación con certificados.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para probar el servlet, una vez arrancado el servidor [Tomcat](#), abrimos un navegador [web](#), en el cual escribiríamos una URL con el siguiente formato:

Seleccione una:

- ☒ a. `http://{address}:{port}/{servletName}.` ✓
- ☐ b. `http://{servletName}:{port}/{address}.`
- ☐ c. `http://{address}:{servletName}/{port}.`
- ☐ d. `http://{port}:{address}/{servletName}.`

La respuesta correcta es: `http://{address}:{port}/{servletName}.`

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si configuramos las sesiones persistentes de forma global tenemos que manipular el archivo:

Seleccione una:

- ☐ a. <CATALINA_HOME>/config/context.xml.
- ☐ b. <CATALINA_HOME>/bin/context.xml.
- ☐ c. <CATALINA_HOME>/META-INF/context.xml.
- ☒ d. <CATALINA_HOME>/conf/context.xml. ✓

La respuesta correcta es: <CATALINA_HOME>/conf/context.xml.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos acceder a una aplicación, llamada [web1](#), que está corriendo en un servidor [Tomcat](#); desde el propio equipo, tendríamos que teclear en el navegador:

Seleccione una:

- ☐ a. <http://localhost:80/web1>.
- ☐ b. <http://localhost:8080/tomcat>.
- ☐ c. <http://localhost:8080>.
- ☒ d. <http://localhost:8080/web1>. ✓

La respuesta correcta es: <http://localhost:8080/web1>.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Tomcat](#) es:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema operativo.
- ☒ b. Un servidor de aplicaciones. ✓
- ☐ c. Un servlet.
- ☐ d. Un navegador [web](#).

La respuesta correcta es: Un servidor de aplicaciones.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un archivo .war:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un conjunto de páginas .CSS.
- ☐ b. Es un conjunto de páginas .html.
- ☐ c. Es lo mismo que un archivo .zip.
- ☒ d. Contiene una aplicación web completa, empaquetada. ✓

La respuesta correcta es: Contiene una aplicación web completa, empaquetada.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un descriptor de despliegue

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Tiene formato XML. ✓
- ☐ b. Es una aplicación web.
- ☒ c. Es un único archivo. ✓
- ☒ d. Describe las características de despliegue de una aplicación web. ✓

Las respuestas correctas son: Es un único archivo., Tiene formato XML., Describe las características de despliegue de una aplicación web.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El código necesario para ejecutar correctamente una aplicación web se encuentra distribuido en una estructura de directorios agrupando ficheros según su funcionalidad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fichero [web.xml](#) de una aplicación [web](#), se conoce como descriptor de la aplicación ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las válvulas del [Tomcat](#) son una tecnología introducida a partir de [Tomcat 4](#) que permite asociar una instancia de una clase Java a un contenedor "Catalina", esta configuración permite que la clase asociada actúe como un pre-procesador de las peticiones. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los archivos ~~WAR~~ simplemente son archivos Java de una aplicación [web](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los firewalls constituyen uno de los mecanismos a emplear para establecer seguridad sobre las aplicaciones [web](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una aplicación [web](#) puede ser desplegada por medio de archivos [WAR](#). ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los inconvenientes del servidor de aplicaciones [Tomcat](#) es que no se puede configurar en cluster. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

[◀ web](#)

Ir a...

[Tarea de Unidad 3 ►](#)