

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 2](#) / [Cuestionario UT02 - Características del Lenguaje PHP \(Tiempo: 30 min\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 8 de octubre de 2025, 18:36
Completado	miércoles, 8 de octubre de 2025, 18:49
Duración	12 minutos 56 segundos

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La función echo puede devolver un valor entero. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

De las siguientes estructuras de control de PHP cuales son las que corresponden a:

- foreach ✓
- include ✓
- switch ✓
- require ✓

La respuesta correcta es: foreach → Bucle que recorre exclusivamente arrays., include → Sentencia que incluye un archivo sin detener la ejecución si no existe., switch → Estructura condicional múltiple., require → Sentencia que incluye un archivo y detiene la ejecución si no existe.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para definir una constante en PHP se utiliza:

- ☐ a. const
- ☐ b. constant
- ☒ c. define ✓
- ☐ d. global

La respuesta correcta es: define

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si al añadir elementos a un array no utilizamos clave (por ejemplo, `$a[]=4;`), estos se añaden utilizando claves numéricas consecutivas. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La sentencia continue:

- ☐ a. fuerza la ejecución de una nueva iteración del bucle actual.
- ☐ b. continúa la ejecución del código en la línea siguiente.
- ☐ c. finaliza el bucle actual.
- ☒ d. hace que se compruebe la condición del bucle actual para evaluar si se debe ejecutar una nueva iteración del mismo. ✓

La respuesta correcta es: hace que se compruebe la condición del bucle actual para evaluar si se debe ejecutar una nueva iteración del mismo.

Pregunta **6**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son constantes mágicas en PHP?

- ☒ a. `__DIR__` ✓
- ☒ b. `__FILENAME__` ✗
- ☐ c. `__LINE__`
- ☒ d. `__CLASSNAME__` ✗

Las respuestas correctas son: `__LINE__`, `__DIR__`

Pregunta **7**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si queremos obtener la representación interna de la fecha/hora "23/12/2011 17:15:53", debemos hacer:

- ☐ a. `getdate("23/12/2011 17:15:53");`
- ☐ b. `getdate(17,15,53,12,23,2011);`
- ☒ c. `date("23/12/2011 17:15:53");` ✗
- ☐ d. `mktime(17,15,53,12,23,2011);`

La respuesta correcta es: `mktime(17,15,53,12,23,2011);`

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes son nombres de variables válidos en PHP?

- ☐ a. `$1miVar`
- ☒ b. `$_nombre` ✓
- ☒ c. `$miVar` ✓
- ☐ d. `$$miVar`

Las respuestas correctas son: `$miVar`, `$_nombre`

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles son estructuras de control válidas en PHP?

- ☒ a. if...else... ✓
- ☐ b. loop
- ☐ c. repeat ... until
- ☒ d. switch... case... ✓

Las respuestas correctas son: if...else..., switch... case...

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

\$_SESSION se destruye automáticamente al cerrar el navegador. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **11**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué funciones sirven para trabajar con directorios en PHP?

- ☐ a. readdir()
- ☒ b. deletedir() ✗
- ☒ c. mkdir() ✓
- ☐ d. opendir()

Las respuestas correctas son: opendir(), readdir(), mkdir()

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué muestra la línea `printf("PI vale %+07.3f", 3.1416);`?

- ☐ a. PI vale +03.141
- ☒ b. PI vale +03.142 ✓
- ☐ c. PI vale +3.1416
- ☐ d. PI vale +3.1410

La respuesta correcta es: PI vale +03.142

Pregunta **13**

Parcialmente correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si queremos avanzar una posición el puntero interno de un array, podemos utilizar:

- ☒ a. `next()` ✓
- ☐ b. `each()`
- ☐ c. `key()`
- ☐ d. `current()`

Las respuestas correctas son: `next()`, `each()`

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La tercera expresión que forma parte de un bucle `for` podría ubicarse igualmente como última instrucción del bucle. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **15**

Parcialmente correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son funciones de arrays en PHP?

- ☒ a. array_pop() ✓
- ☐ b. array_find()
- ☐ c. array_merge()
- ☒ d. array_push() ✓

Las respuestas correctas son: array_push(), array_merge(), array_pop()

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes líneas no es correcta?

- ☐ a. print "PI: ","3.1416";
- ☐ b. echo "PI: ","3.1416";
- ☒ c. echo "PI: ","3.1416"; ✗
- ☐ d. print "PI: ","3.1416";

La respuesta correcta es: print "PI: ","3.1416";

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son formas válidas de concatenar cadenas en PHP?

- ☐ a. Con el operador +=
- ☒ b. Usando .= ✗
- ☒ c. Con el operador . ✓
- ☒ d. Usando concat() ✗

La respuesta correcta es: Con el operador .

Pregunta **18**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el encabezado de la función siguiente,
`function iva(&$precio) { ... }`
el parámetro precio se pasa por referencia. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La constante `__DIR__` devuelve la ruta del directorio del archivo actual. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **20**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La función
_____ se utiliza para saber si una variable se considera como vacía (por ejemplo cuando su valor es cero).

- ☐ a. `unset()`
- ☐ b. `is_null()`
- ☐ c. `empty()`
- ☒ d. `isset()` 

La respuesta correcta es: `empty()`

Pregunta **21**

Parcialmente correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué funciones sirven para verificar tipos de variables en PHP?

- ☒ a. `is_string()` ✓
- ☐ b. `is_numeric()`
- ☒ c. `is_int()` ✓
- ☒ d. `is_array()` ✓

Las respuestas correctas son: `is_array()`, `is_int()`, `is_string()`, `is_numeric()`

Pregunta **22**

Incorrecta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En las cadenas de texto encerradas entre comillas dobles, se deben escapar las comillas simples empleando `\`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

De las tres expresiones que forman parte de un bucle for

- la segunda se evalúa para saber si se debe volver a ejecutar el bucle. ⇅ ✓
- la primera se ejecuta solo una vez al comienzo del bucle. ⇅ ✓
- la tercera se ejecuta en cada iteración el bucle. ⇅ ✓

La respuesta correcta es: la segunda → se evalúa para saber si se debe volver a ejecutar el bucle., la primera → se ejecuta solo una vez al comienzo del bucle., la tercera → se ejecuta en cada iteración el bucle.

Pregunta **24**

Parcialmente correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué ventajas ofrece require_once frente a require?

- ☐ a. Mejora la seguridad automáticamente
- ☐ b. Solo funciona con clases
- ☐ c. Previene errores de redefinición de funciones
- ☒ d. Evita incluir un archivo más de una vez ✓

Las respuestas correctas son: Evita incluir un archivo más de una vez, Previene errores de redefinición de funciones

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa como 0 sobre 1,00

De las siguientes funciones de PHP cuales son las que corresponden a:

header()	Función que envía cabeceras HTTP. ⇅	✓
fopen()	Función que abre un archivo. ⇅	✓
fwrite()	Función que escribe en un archivo. ⇅	✓
file_get_contents()	Función que lee un archivo completo en un string. ⇅	✓

La respuesta correcta es: header() → Función que envía cabeceras HTTP., fopen() → Función que abre un archivo., fwrite() → Función que escribe en un archivo., file_get_contents() → Función que lee un archivo completo en un string.

◀ Ejemplos vistos en clase de PHP

Ir a...

Tarea UT02 - Características del Lenguaje PHP (Enunciado) ▶