

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAW 3 N DSW 25-26](#) / [Tema 5](#) / [Cuestionario UT05 - Programación orientada a objetos en PHP \(30 minutos\)](#)

Estado	Finalizado
Comenzado	jueves, 30 de octubre de 2025, 19:50
Completado	jueves, 30 de octubre de 2025, 20:12
Duración	22 minutos 6 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (86,67%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función `class_alias` indica si existen alias definidos para una clase determinada. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sólo desde la versión 5 de `PHP` se puede crear un constructor utilizando el nombre `__construct()`. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué características de orientación a objetos no posee `PHP`?

- ☐ a. Interfaces.
- ☒ b. Sobrecarga de métodos y operadores. ✗
- ☒ c. Herencia múltiple. ✗
- ☐ d. Clases abstractas.

Las respuestas correctas son: Interfaces., Clases abstractas.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para acceder a las constantes definidas en una clase, se utiliza el operador de resolución de ámbito :: ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la definición de una clase puedes utilizar `var $a;` para definir un atributo, aunque se recomienda no hacerlo. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, todas las clases deben declararse dentro de un namespace para poder utilizarse correctamente. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **7**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Qué comando se usa para instalar las dependencias definidas en composer.json?

- ☐ a. composer update
- ☐ b. composer get
- ☐ c. php install
- ☒ d. composer install ✓

Las respuestas correctas son: composer install, composer update

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al ejecutar composer create-project?

- ☐ a. Elimina las configuraciones previas del sistema
- ☒ b. Crea el archivo vendor/ ✓
- ☒ c. Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente ✓
- ☒ d. Instala automáticamente las dependencias necesarias ✓

Las respuestas correctas son: Crea un nuevo proyecto basado en un paquete existente, Instala automáticamente las dependencias necesarias, Crea el archivo vendor/

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP, una clase abstracta puede contener métodos con código y atributos. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece usar Composer en proyectos PHP?

- ☒ a. Facilita la gestión de dependencias ✓
- ☒ b. Evita conflictos de versiones ✓
- ☐ c. Solo funciona en servidores locales
- ☒ d. Permite compartir proyectos fácilmente ✓

Las respuestas correctas son: Facilita la gestión de dependencias, Evita conflictos de versiones, Permite compartir proyectos fácilmente

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es Composer en PHP?

- ☒ a. Una herramienta para instalar librerías y paquetes. ✓
- ☐ b. Un servidor web integrado.
- ☒ c. Un gestor de dependencias para PHP. ✓
- ☐ d. Un compilador de código PHP.

Las respuestas correctas son: Un gestor de dependencias para PHP., Una herramienta para instalar librerías y paquetes.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modificadores **abstract** y **final**:

- ☒ a. Ambos pueden aplicarse tanto a clases como a métodos. ✓
- ☐ b. Ambos pueden aplicarse sólo a métodos.
- ☐ c. Ambos pueden aplicarse sólo a clases.
- ☐ d. abstract puede aplicarse a clases y a métodos, pero final sólo a clases.

La respuesta correcta es: Ambos pueden aplicarse tanto a clases como a métodos.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El polimorfismo permite que diferentes clases implementen el mismo método de manera distinta. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tiene un constructor en PHP?

- ☒ a. public. ✓
- ☐ b. internal.
- ☒ c. private. ✓
- ☒ d. protected. ✓

Las respuestas correctas son: public., protected., private.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las propiedades declaradas como private pueden ser accedidas desde cualquier clase que herede de la clase base. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El método mágico `__set` se puede utilizar para devolver los valores de los atributos privados y protegidos de la clase. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✗

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tiene un constructor en PHP?

- ☐ a. No puede tener parámetros.
- ☒ b. Se ejecuta automáticamente al crear un objeto. ✓
- ☐ c. Se debe llamar manualmente.
- ☒ d. Se define con `__construct()` ✓

Las respuestas correctas son: Se ejecuta automáticamente al crear un objeto., Se define con `__construct()`

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia entre comparar dos objetos utilizando los operadores `!=` y `!==` es:

- ☐ a. A partir de PHP5 no hay diferencias al utilizarlos para comparar dos objetos.
- ☐ b. El primero compara sólo los atributos públicos, y el segundo también los no públicos.
- ☒ c. El primero compara los atributos y el segundo indica si hacen referencia al mismo objeto. ✓
- ☐ d. El primero compara los atributos de los objetos, y el segundo compara además si son instancias de la misma clase.

La respuesta correcta es: El primero compara los atributos y el segundo indica si hacen referencia al mismo objeto.

Pregunta **19**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Qué características de orientación a objetos posee PHP, que no estaban presentes en versiones anteriores del lenguaje?

- ☐ a. Herencia múltiple.
- ☒ b. Interfaces. ✓
- ☒ c. Métodos constructores. ✗
- ☒ d. Métodos destructores. ✓

Las respuestas correctas son: Interfaces., Métodos destructores.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una plantilla de Smarty, los delimitadores que se utilizan para incluir datos y lógica de [presentación](#) son las llaves. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si defines un atributo privado `$a` en una clase, puedes mostrar su valor desde los métodos de esa misma clase haciendo `echo $a;` ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si tienes una clase `H` derivada de otra clase `B`, el siguiente código: `$h = new H();`
`if ($h instanceof B) echo 'Cierto';`
`else echo 'Falso';`
muestra 'Cierto'. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **23**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En PHP, para crear un nuevo identificador `$i` a un objeto `$o` existente, debes hacer:

- ☐ a. `$i=&($o);`
- ☐ b. `$i=$o;`
- ☐ c. `$i=clone($o);`
- ☒ d. `$i=&$o;` ❌

La respuesta correcta es: `$i=$o;`

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto `$o` es una instancia de la clase C. Desde un método de la clase, ¿cuál es la forma correcta de hacer referencia al atributo estático a de la clase C?

- ☐ a. `self::a;`
- ☐ b. `C::a;`
- ☐ c. `$o::a;`
- ☒ d. `self::$a;` ✅

La respuesta correcta es: `self::$a;`

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PHP es posible indicar de qué clase deben ser los objetos que se pasen como parámetros a las funciones y métodos. ¿Verdadero o falso?

- ☒ Verdadero ✅
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Programación Orientada a Objetos en PHP?

- ☐ a. Compilación.
- ☒ b. Encapsulamiento. ✓
- ☒ c. Polimorfismo. ✓
- ☒ d. Herencia. ✓

Las respuestas correctas son: Encapsulamiento., Polimorfismo., Herencia.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes no es un método mágico válido en PHP?

- ☐ a. `__sleep`
- ☐ b. `__set`
- ☐ c. `__clone`
- ☒ d. `__serialize` ✓

La respuesta correcta es: `__serialize`

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en una clase está definido el método mágico `__clone`, se ejecuta:

- ☐ a. Cuando se crea una nueva instancia de la clase.
- ☐ b. Cuando se crea un nuevo identificador al objeto.
- ☐ c. Cuando se utiliza el operador = sobre un objeto de la clase.
- ☒ d. Cuando se copia un objeto de la clase utilizando la función clone. ✓

La respuesta correcta es: Cuando se copia un objeto de la clase utilizando la función clone.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una interfaz en PHP puede contener métodos con implementación.. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué características tiene un constructor en PHP?

- ☐ a. Una clase hija no puede sobrescribir métodos.
- ☐ b. PHP permite herencia múltiple directa.
- ☒ c. Las clases hijas heredan métodos públicos y protegidos. ✓
- ☒ d. Una clase puede heredar de otra usando extends. ✓

Las respuestas correctas son: Una clase puede heredar de otra usando extends., Las clases hijas heredan métodos públicos y protegidos.

[◀ Trabajo con Blade \(YouTube\)](#)

Ir a...



[Tarea UT05 - Programación orientada a objetos en PHP \(Enunciado\) ▶](#)