

Ata de Reunião 27/03/2026

Comitê Técnico (Cardápios) – Open Delivery V2.0.0

Data: 27 de março de 2026 (sexta-feira)

Início: 10h

Formato: Microsoft Teams

1) Contexto e objetivo da sessão

A sessão foi conduzida para fechar pontos arquiteturais pendentes da V2 do Open Delivery no tema Cardápio, especialmente sobre sincronismo e relacionamento entre entidades (ex.: categoria ↔ itemOffer; itemOffer ↔ optionGroup; availability ↔ itemOffer).

O foco central foi discutir como evitar o comportamento da V1, em que alterações pontuais frequentemente exigem reenvio/sobrescrita de estruturas inteiras, e como isso se traduz em endpoints na V2 (ex.: endpoint dedicado para manipular itens de uma categoria vs. atualizar a categoria inteira).

2) Participantes

- Guilherme Camargo | Abrasel Nacional.
- Flávio Silva. – RS Colibri
- Adilson | Hanzo.
- Daniel Docki | DeliveryVip.
- Ana Santos | Abrasel Nacional.
- Leandro – Eclética.
- Felipe – Delivery Vip.

3) Comunicados e alinhamentos iniciais

- Guilherme Camargo | Abrasel Nacional comentou sobre ajuste do dia da reunião por conta de feriado na sexta, propondo manter a continuidade com reunião na segunda-feira (para não “perder a semana”).
- Foi mencionado que Guilherme Camargo | Abrasel Nacional estaria na Amaral na quarta-feira (possível encontro/café para quem estiver por lá).

4) Pauta técnica — principais pontos discutidos

4.1 Estrutura do cardápio na V1 (modelo por referências/IDs)

Foi revisado que, na V1, as entidades do cardápio ficam “no mesmo nível raiz” e se conectam por IDs, com o relacionamento expresso por arrays no “pai” (ex.: categoria contém array de itemOfferId, em vez de item indicar sua categoria).

4.2 Implicações para a V2 (CRUD por entidade + relacionamento)

O debate foi sobre como a V2 deve lidar com alterações no relacionamento (ex.: inserir/remover itemOffer de uma categoria) sem exigir sobrescrita do objeto completo:

- Opção A: Endpoint dedicado para relacionamento (ex.: category/{id}/itemOffers) para inserir/excluir itens vinculados. 6
- Opção B: Manter o relacionamento como campo na categoria e exigir envio do array completo final (substituição do array) sempre que houver mudança.

4.3 Frequência e criticidade dos tipos de atualização

Discutiu-se a diferença entre mudanças que precisam ser mais “rápidas/quase real-time” (ex.: preço) e alterações cadastrais (nome, imagem etc.) que poderiam ser em lote — com preocupação de criar endpoints “muito usados” vs. “raramente usados”.

4.4 Modelo mental/UX: “item → categoria” vs “categoria → itens”

Debateu-se que, em muitas plataformas, o fluxo de cadastro é “atribuir item a uma categoria” (pensamento do item para a categoria), enquanto no modelo atual a categoria “declara seus itens”.

4.5 Sincronismo: push (webhook/post) vs pull (get/buscar)

A conversa reforçou que na V1 há cenários em que o consumidor “puxa tudo” (JSON grande) e que o webhook genérico tende a sobrescrever o outro lado sem granularidade para deletar/mudar relacionamento. A intenção é substituir isso na V2 por endpoints mais específicos, com clareza de papéis (quem “manda” vs quem “busca”).

5) Dores e necessidades levantadas

Flavio Silva

- Dor: Para alterar um item específico hoje, frequentemente é preciso “mandar tudo toda vez”, o que vira um “grande complicador”.

- Necessidade: Mecanismos mais fáceis para alteração pontual/granular, mesmo que aumente o número de endpoints.

Guilherme Camargo | Abrasel Nacional

- Dor: Na V1, ao corrigir erro simples (ex.: item em categoria errada), é preciso sobrescrever estruturas inteiras (ex.: enviar “todas as categorias com todos os itens”), sem granularidade.
- Necessidade: Permitir updates específicos, como atualizar preço por endpoint próprio, e tornar o sincronismo mais fácil na V2.
- Dor: O modelo atual leva a JSON muito grande e retrabalho, porque mesmo alterando “uma coisinha”, o outro lado precisa refazer a base com praticamente tudo igual (“99% do JSON igual”).
- Dor/risco: A parte de cardápio é “muito complicada” e difícil de deixar simples porque há muitos modelos de operação (origem do cardápio pode variar; push vs pull).
- Necessidade: Evitar “modelo híbrido” (misturar mandar + pingar pra buscar), pois tende a virar bagunça mesmo que funcione.

Daniel Docki | DeliveryVip

- Dor: Abordagens que não deixam explícito “onde mexer” ficam ruins porque exigem muita explicação; a alternativa de endpoint dedicado é percebida como mais clara.
- Dor: A complexidade do cardápio no Open Delivery é percebida como uma das partes mais difíceis, e faltam mais pessoas no debate (“tinha que ter mais gente”).
- Necessidade/atenção: Separar endpoints pode levar a cenários com mais de uma requisição quando, na UI, o usuário altera campos da categoria e itens juntos (ex.: “vai ter que fazer 2 request”).

- Necessidade: Reconhece que replicar o padrão de endpoint dedicado para todos os relacionamentos pode aumentar quantidade (citou que “vai dar mais umas...”, e foi alinhado que aumentaria alguns endpoints).

Adilson | Hanzo

- Dor: No dia a dia, a UX típica é atribuir item a uma categoria (item → categoria), e o método de “categoria declarar itens” pode conflitar com o modelo mental das plataformas.
- Necessidade: Se a categoria estivesse no item, certas operações (ex.: tirar item de uma categoria) poderiam ser resolvidas sem endpoint adicional — ele apontou essa possibilidade como alternativa de desenho.
- Dor: Na implantação/integração, o que mais gera dúvidas são “chaves e endpoints” (o que passa / o que não passa); relatou já ter sofrido bastante com isso.
- Dor/observação operacional: Na prática, o “dono do cardápio” costuma ser mais passivo e apenas sinaliza atualização; não há processamento muito específico por item em alguns cenários.

6) Encaminhamentos e acordos

- Manter continuidade do tema: ficou encaminhado continuar na segunda-feira, devido ao feriado na sexta e para não perder ritmo.
- Próximo passo para destravar decisões: Guilherme Camargo | Abrasel Nacional propôs levar cenários reais (ex.: “atualizei um preço — qual endpoint chamo?”, e como isso funciona para quem puxa o cardápio vs quem recebe), para validar se o desenho atende ou onde melhorar.
- Direção debatida (sem conclusão formal registrada): preferência recorrente por maior clareza e granularidade via endpoints dedicados, mesmo com aumento de quantidade — mas ainda com preocupação de esforço/duplicidade de chamadas em alguns fluxos.

7) Próximos encontros

- Próxima reunião: Segunda-feira (continuação do tema sincronismo/relacionamentos).