

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char input[50];
    printf("Eingabe: ");

    /* fgets(buffer, max_size, stream)
     * Liest maximal (max_size - 1) Zeichen aus dem Stream (stdin = Konsole).
     * Speichert '\n' mit ab, wenn der User Enter drückt und noch Platz ist!
     * Return: pointer auf buffer bei Erfolg, NULL bei EOF/Fehler. */
    if (fgets(input, sizeof(input), stdin) != NULL) {

        /* strchr(string, reject_chars)
         * Ermittelt die Länge des Strings VOR dem ersten Auftreten eines
         * Zeichens aus reject_chars. Perfekt, um das '\n' zu finden und
         * durch ein Null-Byte '\0' zu überschreiben. */
        input[strchr(input, "\n")] = '\0';

        // Puffer leeren, falls die Eingabe länger war als das Array fasst
        // (verhindert, dass Reste in das nächste fgets rutschen)
        if (strlen(input) == sizeof(input) - 1) {
            int c;
            /* getchar() holt ein einzelnes Zeichen aus dem stdin-Puffer */
            while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
        }

        printf("Du hast getippt: %s\n", input);
    }
    return 0;
}

```