

# COMANDOS LINUX

ADOLFO SANZ DE DIEGO

OCTUBRE 2017



**1 ACERCA DE**

# 1.1 AUTOR

- **Adolfo Sanz De Diego**
  - Blog: [asanzdiego.blogspot.com.es](http://asanzdiego.blogspot.com.es)
  - Correo: [asanzdiego@gmail.com](mailto:asanzdiego@gmail.com)
  - GitHub: [github.com/asanzdiego](https://github.com/asanzdiego)
  - Twitter: [twitter.com/asanzdiego](https://twitter.com/asanzdiego)
  - LinkedIn: [in/asanzdiego](https://in/asanzdiego)
  - SlideShare: [slideshare.net/asanzdiego](https://slideshare.net/asanzdiego)

## 1.2 LICENCIA

- **Copyright:**
  - Antonio Sarasa Cabezuelo  
<[antoniosarasa@campusciff.net](mailto:antoniosarasa@campusciff.net)>

## 1.3 FUENTE

- Las slides y sus fuentes las podéis encontrar en:
  - <https://github.com/asanzdiego/curso-intro-linux-web-sql-2016>



# 2 COMANDOS BÁSICOS

## 2.1 AYUDA COMANDOS

- El comando **man nombrecomando** muestra el manual del comando. Una vez dentro para salir hay que pulsar la tecla q.
- También podemos probar con **nombrecomando -h** o **nombrecomando --help** o con **info nombrecomando**.

## 2.2 CAMBIO DE DIRECTORIO

- Para cambiar de directorio se usa el comando **cd directorio\_destino**.
- Usamos **cd ..** para ir al directorio superior.
- Usamos **cd sin argumentos** para volver a la carpeta personal.



## 2.3 SITUACIÓN ACTUAL

- El comando **pwd** imprime la ruta del directorio en el que nos encontramos en este momento.

## 2.4 LISTADO

- El comando **ls** muestra los nombres de los ficheros y subdirectorios contenidos en el directorio en el que se está. Sólo se obtienen los nombres de los ficheros, sin ninguna otra información.

## 2.5 LISTAS OCULTOS

- El comando **ls -a** muestra todos los ficheros incluyendo algunos que están ocultos para el usuario (aquellos que comienzan por un punto).
- Observar que el fichero punto . indica el directorio actual y el doble punto .. el directorio padre, que contiene al actual.

## 2.6 LISTADO ORDENADOS

- **ls -c** muestra ordenando por día y hora de creación.
- **ls -t** muestra ordenando por día y hora de modificación.
- **ls -r** muestra el directorio y lo ordena en orden inverso.
- **ls subdir** muestra el contenido del subdirectorio subdir.

## 2.7 OTROS LISTADOS

- **ls --color** muestra el contenido del directorio coloreado: verde para los ejecutables, azul las carpetas, fucsia las imagenes, rojo los comprimidos, ...
- **ls -l** muestra toda la información de cada fichero incluyendo: protecciones, tamaño y fecha de creación o del último cambio introducido,...



## 2.8 COMBINACIÓN DE OPCIONES

- Las opciones anteriores pueden combinarse como por ejemplo **ls -cr** que muestra el directorio ordenando inversamente por fechas.

## 2.9 FILTRADO

- Muchos comandos admite los caracteres de sustitución:
  - **\*** que representa cualquier conjunto o secuencia de caracteres
  - **?** que representa cualquier carácter pero sólo uno.
- Por ejemplo **ls \*.gif** muestra todos los nombres de ficheros que acaben en .gif y **ls file?** muestra todos los ficheros cuyos nombres empiecen por file y tengan un nombre de cinco caracteres.

## 2.10 CREACIÓN DE SUBDIRECTORIOS

- El comando **mkdir** permite crear un nuevo subdirectorio. La sintaxis es `mkdir subdir1` donde `subdir` es el nombre del directorio que se va a crear.

## 2.11 BORRADO DE SUBDIRECTORIOS

- El comando **rmdir** borra uno o más directorios del sistema siempre que estos subdirectorios estén vacíos. La sintaxis es `rmdir subdir1` donde `subdir` es el nombre del directorio que se va a eliminar.



## 2.12 COPIA DE FICHEROS

- El comando **cp** permite hacer la copia de un fichero. La sintaxis del comando es `cp file1 file2` que indica que hace una copia de `file1` y le llama `file2`. Si `file2` no existía, lo crea con los mismos atributos de `file1`, y en caso de existir su contenido es sustituido por el de `file1`. El fichero `file2` estará en el mismo directorio que `file1`.



## 2.13 MOVER/RENOMBRAR FICHEROS

- El comando **mv** permite mover o renombrar un fichero. La sintaxis es `mv file1 file2` y realiza la misma función que `cp` pero eliminando el fichero original. Desde la visión del usuario, se cambia el nombre a `file1` por `file2`.
- Si los nombres que aparecen son de directorios entonces el comando `mv namedir1 namedir2` cambia el nombre del subdirectorio `namedir1` por `namedir2`.

## 2.14 ENLACES

- Un mismo fichero puede estar repetido con más de un nombre y poder acceder a él desde más de un directorio. Esto último se denomina enlaces múltiples a un fichero, y se crean con el comando **ln**: `ln file1 file2` Así el fichero file1 tiene dos nombres: file1 y file2.

## 2.15 BORRADO DE FICHEROS

- El comando **rm** elimina uno o más ficheros de un directorio en el cual tengamos permiso de escritura. La sintaxis es `rm file1 file2`

## 2.16 PERMISOS

- Los permisos de cada fichero se pueden ver con el comando `ls -l`.
- Estos permisos son:
  - **r**: de lectura (o listar en directorios)
  - **w**: de escritura (o crear y borrar ficheros en directorios)
  - **x**: de ejecución (o buscar y utilizar ficheros en directorios)



## 2.17 CAMBIAR PERMISOS

- Para cambiar los permisos de un fichero se emplea el comando **chmod [quien] operacion permiso file** donde:
  - **quien**: indica a quien afecta el permiso que se desea cambiar:
    - **u**: para el usuario propietario del archivo,
    - **g**: para el grupo del usuario propietario del archivo,
    - **o**: para los otros usuarios
    - **a**: para todos los anteriores. (valor por defecto).
  - **oper**: indica si el permiso se da usando un + o se quita usando un -.



## 2.18 CAMBIAR DUEÑO

- El comando **chown** se emplea para cambiar de propietario a un determinado conjunto de ficheros:  
chown newowner file1 file2 ...
- Sólo lo puede emplear el actual propietario de los mismos.
- Los nombres de propietario se encuentran almacenados en el fichero **/etc/passwd**.

## 2.19 CAMBIO DE GRUPO

- El comando **chgrp** se emplea para cambiar el grupo al que pertenece un fichero : `chgrp newgroup file1 file2...`
- Los grupos de usuarios están almacenados en el fichero **/etc/group**.

## 2.20 VISUALIZACIÓN CON CAT

- El comando **cat filename** permite visualizar el contenido de uno o más ficheros de forma no formateada, y copiar uno o más ficheros como apéndice de otro ya existente.

## 2.21 CONCATENAR FICHEROS

- **cat file1 file2 >file3**: El contenido de los ficheros file1 y file2 es almacenado en file3.
- **cat file1 file2 >>file3**: el contenido de file1 y file2 es añadido al final de file3.
- **cat >file1**: Acepta lo que se introduce por el teclado y lo almacena en file1 (se crea file1). Para terminar se emplea d



## 2.22 VISUALIZACIÓN CON MORE

- El comando **more filename** permite visualizar el contenido de un fichero pantalla pantalla.
- Para pasar de pantalla se utiliza la barra espaciadora o la tecla enter.
- Para salir se pulsa d o q.



## 2.23 VISUALIZACIÓN CON LESS

- El comando **less filename** permite visualizar el contenido de un fichero pantalla pantalla.
- Para pasar de pantalla se utilizan las flechas arriba y abajo.
- Para salir se pulsa d o q.

## 2.24 BÚSQUEDA EN FICHEROS

- El comando **grep** '**conjuntocaracteres**' **file1 file2 file3** busca una palabra, clave o frase en un conjunto de directorios, indicando en cuáles de ellos la ha encontrado.
- Se pueden utilizar expresiones regulares de la forma:  
`grep [-opcion] expresión_regular [referencia...]`

## 2.25 OPCIONES GREP

- **c**: escribe el número de las líneas que satisface la condición.
- **i**: no se distinguen mayúsculas y minúsculas.
- **l**: escribe los nombres de los ficheros que contienen líneas buscadas.
- **n**: cada línea es precedida por su número en el fichero.

## 2.26 MAS OPCIONES GREP

- **s**: no se vuelcan los mensajes que indican que un fichero no se puede abrir.
- **v**: se muestran sólo las líneas que no satisfacen el criterio de selección.

## 2.27 EJEMPLOS GREP

- **grep '^d' text** recupera las líneas que comienzan por d.
- **grep '[^d]' text** recupera las líneas que no comienzan por d.
- **grep -v '^C' file1 > file2** quita las líneas de file1 que comienzan por C y lo copia en file2.



## 2.28 REDIRECCIONES

- Se puede redirigir la salida de un comando usando los operadores:
  - ( $>$ ) redirige la salida estándar hacia el fichero indicado y en caso de no existir se crea.
  - ( $<$ ) redirige la entrada estándar desde un determinado fichero
  - ( $>>$ ) redirige la salida estándar hacia otro fichero, pero añadiendo dicha salida al final de ese fichero, sin sobrescribir el contenido original.

## 2.29 EJEMPLOS REDIRECCIONES:

- **date >> archivo** el fichero archivo contendrá información sobre todas las veces que hemos entrado en el sistema.
- **cat file1 file2 > file3** añade al fichero file2 al final de file1 y al conjunto lo llama file3

## 2.30 TUBERÍAS

- Una tubería (|) permite comunicar la salida estándar de un comando con la entrada estándar de otro.
- Por ejemplo `ls | mail juan` envía a juan una lista de los ficheros del sistema.
- Con el operador de tubería se pueden empalmar tantos comandos como se desee.

## 2.31 EJECUCIÓN SEGUNDO PLANO

- El carácter **& al final** permite realizar una ejecución en segundo plano recuperando inmediatamente el control del terminal. Para ello se añade el carácter & al final del comando de ejecución.



## 2.32 PARAR UN PROCESO

- Para detener la ejecución de un proceso se puede utilizar el comando **kill número de proceso**.



## 2.33 CONTINUAR EN SEGUNDO PLANO

- Cuando se sale del sistema si hay algún proceso ejecutándose en segundo plano se para salvo que se use el comando **nohup nombreprograma**. En este caso todas las salidas del programa se dirigen a un fichero llamado nohup.out.

## 2.34 CAMBIAR LA PRIORIDAD

- Para darle al programa la prioridad mínima habría que invocarlo con **nice -19 nombreprograma &**.
- Para darle al programa la prioridad máxima habría que invocarlo con **nice --20 nombreprograma &**.

## 2.35 LISTADO PROCESOS

- El comando **top** muestra una lista de los procesos que se están ejecutando.

## 2.36 AGRUPACIÓN DE FICHEROS

- El comando **tar -cvf nombre\_archivo.tar fichero1 fichero2 ...** agrupa varios ficheros en uno solo “archivo” tar

## 2.37 COMPRESIÓN DE FICHEROS

- El comando **gzip fichero** comprime fichero (que es borrado) y se crea un fichero con nombre fichero.gz.



## 2.38 AGRUPACIÓN Y COMPRESIÓN

- El comando **tar -czfv archivo.tar.gz ficheros** empaqueta y comprime ficheros.

## 2.39 DESCOMPRIMIR FICHEROS

- El comando **tar -xzvf archivo.tar.gz** descomprime archivo.tar.gz

**3 OTROS COMANDOS**

## 3.1 ESPACIO CARPETAS

- El comando **du** permite conocer el espacio en bloques ocupado en el disco por un determinado directorio y todos los subdirectorios que cuelgan de él.
- Para obtener la información en bytes se debe emplear la opción -h: **du -h**

## 3.2 ESPACIO PARTICIONES

- El comando **df** informa del espacio usado por las particiones del sistema que se encuentren montadas.
- Para obtener la información en bytes se debe emplear la opción -h: **df -h**



## 3.3 FECHA

- El comando **date** muestra el día y la hora.

## 3.4 CALENDARIO

- El comando **cal** muestra el calendario. Tiene diversas opciones. Por ejemplo `cal 1945` mostraría el calendario del año 1945.

## 3.5 USUARIOS CONECTADOS

- El comando **who** muestralos usuarios están conectados al ordenador en ese momento, en qué terminal están y desde qué hora.

## 3.6 QUIEN SOY

- El comando **whoami** te indica quien eres.

## 3.7 TIEMPO SIN APAGAR

- El comando **uptime** muestra el tiempo que lleva encendido nuestro ordenador.



## 3.8 NOMBRE DE LA MÁQUINA

- El comando **hostname** muestra el nombre de la máquina.

## 3.9 HARDWARE

- El comando **lshw** muestra todas las características del hardware.

## 3.10 DISPOSITIVOS PCI

- El comando **lspci** muestra los diferentes dispositivos PCI.

## 3.11 DISPOSITIVOS USB

- El comando **lsusb** muestra los dispositivos tengo en los bus USB

## 3.12 COMANDOS USADOS

- El comando **history** muestra los comandos usados por el usuario en orden cronológico.



## 3.13 PERMISOS POR DEFECTO

- El comando **umask** muestra los permisos con los que el usuario creara sus archivos por defecto

## 3.14 VERSIÓN KERNEL

- El comando **uname -r** muestra la version del kernel

## 3.15 CERRAR PROGRAMAS

- El comando **xkill** permite cerrar un programa bloqueado.

## 3.16 GRUPOS

- El comando **groups** muestra los grupos del sistema a los que pertenece un usuario.

## 3.17 LIMPIAR TERMINAL

- El comando **clear** limpia el terminal.



## 3.18 PRIMERAS LÍNEAS

- El comando **head** muestra las primeras líneas de un fichero

## 3.19 ULTIMAS LÍNEAS

- El comando **tail** muestra las últimas líneas de un fichero