

## HTML5-Tags Alphabetisch sortiert

Der folgende Abschnitt enthält eine vollständige Liste der Standard-Tags, die zu den neuesten HTML5- und XHTML 1.1-Spezifikationen gehören. Alle Tags sind in Kategorien gruppiert.

### Strukturelle Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;a&gt;</code></a>	Definiert einen Hyperlink.
<a href="#"><code>&lt;article&gt;</code></a>	Definiert einen Artikel.
<a href="#"><code>&lt;aside&gt;</code></a>	Definiert einen Inhalt, der lose mit dem Inhalt der Seite zusammenhängt.
<a href="#"><code>&lt;body&gt;</code></a>	Definiert den Textkörper des Dokuments.
<a href="#"><code>&lt;br&gt;</code></a>	Erzeugt einen einzelnen Zeilenumbruch.
<a href="#"><code>&lt;details&gt;</code></a>	Stellt ein Widget dar, über das der Benutzer bei Bedarf zusätzliche Informationen oder Steuerelemente erhalten kann.
<a href="#"><code>&lt;div&gt;</code></a>	Gibt eine Abteilung oder einen Abschnitt in einem Dokument an.
<a href="#"><code>&lt;head&gt;</code></a>	Definiert den Kopfteil des Dokuments, der Informationen über das Dokument enthält.
<a href="#"><code>&lt;header&gt;</code></a>	Stellt die Überschrift eines Dokuments oder eines Abschnitts dar.
<a href="#"><code>&lt;hgroup&gt;</code></a>	Definiert eine Gruppe von Überschriften.
<a href="#"><code>&lt;h1&gt; to &lt;h6&gt;</code></a>	Definiert HTML-Überschriften.
<a href="#"><code>&lt;hr&gt;</code></a>	Erzeugt eine horizontale Linie.
<a href="#"><code>&lt;html&gt;</code></a>	Definiert die Wurzel eines HTML-Dokuments.
<a href="#"><code>&lt;footer&gt;</code></a>	Stellt die Fußzeile eines Dokuments oder eines Abschnitts dar.
<a href="#"><code>&lt;main&gt;</code></a>	Stellt den Haupt- oder dominanten Inhalt des Dokuments dar.
<a href="#"><code>&lt;nav&gt;</code></a>	Definiert einen Abschnitt mit Navigationslinks.
<a href="#"><code>&lt;p&gt;</code></a>	Definiert einen Absatz.
<a href="#"><code>&lt;section&gt;</code></a>	Definiert einen Abschnitt eines Dokuments, z. B. Kopfzeile, Fußzeile usw.
<a href="#"><code>&lt;span&gt;</code></a>	Definiert einen Inline-Abschnitt ohne Stil in einem Dokument.
<a href="#"><code>&lt;summary&gt;</code></a>	Definiert eine Zusammenfassung für das <code>&lt;Details&gt;</code> -Element.

### Metadaten-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;base&gt;</code></a>	Legt die Basis-URL für alle relativen URLs in einem Dokument fest.
<a href="#"><code>&lt;basefont&gt;</code></a>	Obsolet Legt die Basisschriftart für eine Seite fest. Verwenden Sie stattdessen CSS.
<a href="#"><code>&lt;link&gt;</code></a>	Definiert die Beziehung zwischen dem aktuellen Dokument und einer externen Ressource.
<a href="#"><code>&lt;meta&gt;</code></a>	Stellt strukturierte Metadaten über den Inhalt des Dokuments bereit.
<a href="#"><code>&lt;style&gt;</code></a>	Fügt Stilinformationen (in der Regel CSS) in den Kopf eines Dokuments ein.
<a href="#"><code>&lt;title&gt;</code></a>	Legt einen Titel für das Dokument fest.

### Formular-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;button&gt;</code></a>	Erzeugt eine anklickbare Schaltfläche.
<a href="#"><code>&lt;datalist&gt;</code></a>	Stellt eine Reihe von vordefinierten Optionen für ein <code>&lt;input&gt;</code> -Element dar.
<a href="#"><code>&lt;dialog&gt;</code></a>	Definiert ein Dialogfeld oder ein Unterfenster.
<a href="#"><code>&lt;fieldset&gt;</code></a>	Legt eine Reihe von zusammenhängenden Formularfeldern fest.
<a href="#"><code>&lt;form&gt;</code></a>	Definiert ein HTML-Formular für Benutzereingaben.
<a href="#"><code>&lt;input&gt;</code></a>	Definiert ein Eingabe-Steuerelement.
<a href="#"><code>&lt;keygen&gt;</code></a>	Stellt ein Steuerelement zum Erzeugen eines Paares aus öffentlichen und privaten Schlüsseln dar.
<a href="#"><code>&lt;label&gt;</code></a>	Definiert eine Beschriftung für ein <code>&lt;input&gt;</code> -Steuerelement.
<a href="#"><code>&lt;legend&gt;</code></a>	Definiert eine Beschriftung für ein <code>&lt;fieldset&gt;</code> -Element.
<a href="#"><code>&lt;meter&gt;</code></a>	Stellt eine skalare Messung innerhalb eines bekannten Bereichs dar.
<a href="#"><code>&lt;optgroup&gt;</code></a>	Definiert eine Gruppe von zusammenhängenden Optionen in einer Auswahlliste.
<a href="#"><code>&lt;option&gt;</code></a>	Definiert eine Option in einer Auswahlliste.
<a href="#"><code>&lt;select&gt;</code></a>	Definiert eine Auswahlliste innerhalb eines Formulars.
<a href="#"><code>&lt;textarea&gt;</code></a>	Definiert ein mehrzeiliges Texteingabe-Steuerelement (Textbereich).

### Formatierungs-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;abbr&gt;</code></a>	Definiert eine abgekürzte Form eines längeren Wortes oder Satzes.
<a href="#"><code>&lt;acronym&gt;</code></a>	Obsolet Definiert ein Akronym. Verwenden Sie stattdessen <code>&lt;abbr&gt;</code> .
<a href="#"><code>&lt;address&gt;</code></a>	Gibt die Kontaktinformationen des Autors an.
<a href="#"><code>&lt;b&gt;</code></a>	Zeigt Text in einem fetten Stil an.
<a href="#"><code>&lt;bdi&gt;</code></a>	Stellt Text dar, der für die Zwecke der bidirektionalen Textformatierung von seiner Umgebung isoliert ist.
<a href="#"><code>&lt;bdo&gt;</code></a>	Setzt die aktuelle Textrichtung außer Kraft.

<a href="#"><code>&lt;big&gt;</code></a>	Veraltet Zeigt Text in einem großen Format an. Verwenden Sie stattdessen CSS.
<a href="#"><code>&lt;blockquote&gt;</code></a>	Stellt einen Abschnitt dar, der aus einer anderen Quelle zitiert wird.
<a href="#"><code>&lt;center&gt;</code></a>	Obsolet Richtet den Inhalt in der Mitte aus. Verwenden Sie stattdessen CSS.
<a href="#"><code>&lt;cite&gt;</code></a>	Zeigt ein Zitat oder einen Verweis auf eine andere Quelle an.
<a href="#"><code>&lt;code&gt;</code></a>	Gibt Text als Computercode an.
<a href="#"><code>&lt;data&gt;</code></a>	Verknüpft einen Teil des Inhalts mit einer maschinenlesbaren Übersetzung.
<a href="#"><code>&lt;del&gt;</code></a>	Steht für Text, der aus dem Dokument gelöscht wurde.
<a href="#"><code>&lt;dfn&gt;</code></a>	Gibt eine Definition an.
<a href="#"><code>&lt;em&gt;</code></a>	Definiert hervorgehobenen Text.
<a href="#"><code>&lt;font&gt;</code></a>	Obsolet Legt Schriftart, Farbe und Größe für Text fest. Verwenden Sie stattdessen CSS.
<a href="#"><code>&lt;i&gt;</code></a>	Zeigt Text in einem kursiven Stil an.
<a href="#"><code>&lt;ins&gt;</code></a>	Definiert einen Textblock, der in ein Dokument eingefügt wurde.
<a href="#"><code>&lt;kbd&gt;</code></a>	Legt Text als Tastatureingabe fest.
<a href="#"><code>&lt;mark&gt;</code></a>	Stellt Text dar, der zu Referenzzwecken hervorgehoben ist.
<a href="#"><code>&lt;output&gt;</code></a>	Stellt das Ergebnis einer Berechnung dar.
<a href="#"><code>&lt;pre&gt;</code></a>	Definiert einen Block mit vorformatiertem Text.
<a href="#"><code>&lt;progress&gt;</code></a>	Stellt den Fortschritt der Fertigstellung einer Aufgabe dar.
<a href="#"><code>&lt;q&gt;</code></a>	Definiert ein kurzes Inline-Zitat.
<a href="#"><code>&lt;rp&gt;</code></a>	Bietet Ausweichklammern für Browser, die keine Ruby-Anmerkungen unterstützen.
<a href="#"><code>&lt;rt&gt;</code></a>	Definiert die Aussprache von Zeichen, die in einer Ruby-Anmerkung dargestellt werden.
<a href="#"><code>&lt;ruby&gt;</code></a>	Stellt eine Ruby-Anmerkung dar.
<a href="#"><code>&lt;s&gt;</code></a>	Stellt Inhalte dar, die nicht mehr korrekt oder nicht mehr relevant sind.
<a href="#"><code>&lt;samp&gt;</code></a>	Gibt Text als Musterausgabe eines Computerprogramms an.
<a href="#"><code>&lt;small&gt;</code></a>	Zeigt Text in einer kleineren Größe an.
<a href="#"><code>&lt;strike&gt;</code></a>	Veraltet Zeigt Text im durchgestrichenen Stil an. Verwenden Sie stattdessen <code>&lt;del&gt;</code> oder <code>&lt;s&gt;</code> .
<a href="#"><code>&lt;strong&gt;</code></a>	Zeigt stark hervorgehobenen Text an.
<a href="#"><code>&lt;sub&gt;</code></a>	Definiert tiefgestellten Text.
<a href="#"><code>&lt;sup&gt;</code></a>	Definiert hochgestellten Text.
<a href="#"><code>&lt;tt&gt;</code></a>	Obsolet Zeigt Text in einem Fernschreibstil an.
<a href="#"><code>&lt;u&gt;</code></a>	Zeigt Text mit einer Unterstreichung an.
<a href="#"><code>&lt;var&gt;</code></a>	Definiert eine Variable.
<a href="#"><code>&lt;wbr&gt;</code></a>	Stellt eine Zeilenumbruchmöglichkeit dar.

## Listen-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;dd&gt;</code></a>	Gibt eine Beschreibung oder einen Wert für den Begriff ( <code>&lt;dt&gt;</code> ) in einer Beschreibungsliste ( <code>&lt;dl&gt;</code> ) an.
<a href="#"><code>&lt;dir&gt;</code></a>	Obsolet Definiert eine Verzeichnisliste. Verwenden Sie stattdessen <code>&lt;ul&gt;</code> .
<a href="#"><code>&lt;dl&gt;</code></a>	Definiert eine Beschreibungsliste.
<a href="#"><code>&lt;dt&gt;</code></a>	Definiert einen Begriff (ein Element) in einer Beschreibungsliste.
<a href="#"><code>&lt;li&gt;</code></a>	Definiert ein Listenelement.
<a href="#"><code>&lt;ol&gt;</code></a>	Definiert eine geordnete Liste.
<a href="#"><code>&lt;menu&gt;</code></a>	Stellt eine Liste von Befehlen dar.
<a href="#"><code>&lt;menuitem&gt;</code></a>	Definiert eine Liste (oder einen Menüpunkt) von Befehlen, die ein Benutzer ausführen kann.
<a href="#"><code>&lt;ul&gt;</code></a>	Definiert eine ungeordnete Liste.

## Tabellen-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;caption&gt;</code></a>	Definiert die Beschriftung oder den Titel der Tabelle.
<a href="#"><code>&lt;col&gt;</code></a>	Definiert Attributwerte für eine oder mehrere Spalten in einer Tabelle.
<a href="#"><code>&lt;colgroup&gt;</code></a>	Legt Attribute für mehrere Spalten in einer Tabelle fest.
<a href="#"><code>&lt;table&gt;</code></a>	Definiert eine Datentabelle.
<a href="#"><code>&lt;tbody&gt;</code></a>	Gruppert eine Reihe von Zeilen, die den Hauptteil der Tabellendaten definieren.
<a href="#"><code>&lt;td&gt;</code></a>	Definiert eine Zelle in einer Tabelle.
<a href="#"><code>&lt;tfoot&gt;</code></a>	Gruppert eine Gruppe von Zeilen, die die Spalten der Tabelle zusammenfassen.
<a href="#"><code>&lt;thead&gt;</code></a>	Gruppert eine Gruppe von Zeilen, die die Spaltenbeschriftungen einer Tabelle beschreibt.
<a href="#"><code>&lt;th&gt;</code></a>	Definiert eine Kopfzelle in einer Tabelle.
<a href="#"><code>&lt;tr&gt;</code></a>	Definiert eine Reihe von Zellen in einer Tabelle.

## Skripting-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><code>&lt;noscript&gt;</code></a>	Definiert alternativen Inhalt, der angezeigt werden soll, wenn der Browser kein Scripting unterstützt.
<a href="#"><code>&lt;script&gt;</code></a>	Platziert Skript im Dokument für die clientseitige Verarbeitung.
<a href="#"><code>&lt;template&gt;</code></a>	Definiert die HTML-Fragmente, die beim Laden der Seite ausgeblendet werden sollen, aber durch JavaScript geklont und in das Dokument eingefügt werden können.

## Eingebettete Inhalts-Tags

Tag	Beschreibung
<a href="#"><u>&lt;applet&gt;</u></a>	Obsolet Bettet ein Java-Applet (Mini-Java-Anwendungen) in die Seite ein. Verwenden Sie stattdessen <Objekt>.
<a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	Definiert einen bestimmten Bereich innerhalb einer Image Map.
<a href="#"><u>&lt;audio&gt;</u></a>	Bettet einen Ton oder einen Audiostrom in ein HTML-Dokument ein.
<a href="#"><u>&lt;canvas&gt;</u></a>	Definiert einen Bereich im Dokument, der zum Zeichnen von Grafiken im laufenden Betrieb mittels Skripting (normalerweise JavaScript) verwendet werden kann.
<a href="#"><u>&lt;embed&gt;</u></a>	Bettet externe Anwendungen, typischerweise Multimedia-Inhalte wie Audio oder Video, in ein HTML-Dokument ein.
<a href="#"><u>&lt;figcaption&gt;</u></a>	Definiert eine Beschriftung oder Legende für eine Abbildung.
<a href="#"><u>&lt;figure&gt;</u></a>	Stellt eine Abbildung dar, die als Teil des Dokuments illustriert wird.
<a href="#"><u>&lt;frame&gt;</u></a>	Obsolet Definiert einen einzelnen Frame innerhalb eines Framesets.
<a href="#"><u>&lt;frameset&gt;</u></a>	Obsolet Definiert eine Sammlung von Frames oder ein anderes Frameset.
<a href="#"><u>&lt;iframe&gt;</u></a>	Zeigt eine URL in einem Inline-Frame an.
<a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a>	Stellt ein Bild dar.
<a href="#"><u>&lt;map&gt;</u></a>	Definiert eine Client-seitige Image-Map.
<a href="#"><u>&lt;noframes&gt;</u></a>	Obsolet Definiert einen alternativen Inhalt, der in Browsern angezeigt wird, die keine Frames unterstützen.
<a href="#"><u>&lt;object&gt;</u></a>	Definiert ein eingebettetes Objekt.
<a href="#"><u>&lt;param&gt;</u></a>	Definiert einen Parameter für ein Objekt oder ein Applet-Element.
<a href="#"><u>&lt;picture&gt;</u></a>	Definiert einen Container für mehrere Bildquellen.
<a href="#"><u>&lt;source&gt;</u></a>	Definiert alternative Medienressourcen für die Medienelemente wie <Audio> oder <Video>.
<a href="#"><u>&lt;svg&gt;</u></a>	Bettet SVG-Inhalte (Scalable Vector Graphics) in ein HTML-Dokument ein.
<a href="#"><u>&lt;time&gt;</u></a>	Stellt eine Zeit und/oder ein Datum dar.
<a href="#"><u>&lt;track&gt;</u></a>	Definiert Textspuren für die Medienelemente wie <Audio> oder <Video>.
<a href="#"><u>&lt;video&gt;</u></a>	Bettet Videoinhalte in ein HTML-Dokument ein.

Quelle:

<https://www.tutorialrepublic.com/html-reference/html5-tags.php>  
27.09.2021