

茶百科数据库_表结构

maindata
<div><div>_id: INTEGER</div><div>id: INTEGER</div><div>title: TEXT</div><div>source: TEXT</div><div>description: TEXT</div><div>wap_thumb: TEXT</div><div>create_time: TEXT</div><div>nickname: TEXT</div><div>category: TEXT</div></div>

collect
<div><div>_id: INTEGER</div><div>id: INTEGER</div><div>title: TEXT</div><div>source: TEXT</div><div>description: TEXT</div><div>wap_thumb: TEXT</div><div>create_time: TEXT</div><div>nickname: TEXT</div></div>

viewpagerinfo
<div><div>_id: INTEGER</div><div>id: INTEGER</div><div>title: TEXT</div><div>name: TEXT</div><div>link: TEXT</div><div>content: TEXT</div><div>image: TEXT</div><div>image_s: TEXT</div></div>

sqlite_sequence
<div><div>name: BLOB</div><div>seq: BLOB</div></div>

当数据库中包含自动编号的字段时，SQLite会自动建立一个名为 sqlite_sequence 的表。这个表包含两个字段：name 和 seq。name 字段记录了自动编号字段所在的表，seq 字段记录了当前用到的序号（下一条记录的编号就是当前序号加1）。