

《数据安全》实验报告

秘密共享与隐私计算实践

姓名: 林晖鹏 学号: 2312966 专业: 计算机科学与技术

目 录

1	实验要求	2
2	实验原理	2
2.1	Shamir 秘密共享算法	2
2.2	秘密共享的加法同态性	2
2.3	隐私均值计算协议	2
3	实验过程	4
3.1	核心算法实现	4
3.2	实验 3.2 复现: 隐私投票模拟流程详解	6
3.3	隐私计算模拟逻辑详解	7
4	实验结果与分析	9
4.1	隐私均值计算结果	9
4.2	实验 3.2 隐私投票结果	9
4.3	安全性分析	10
5	总结与感想	10

1 实验要求

本次实验旨在掌握 Shamir 秘密共享算法在隐私计算中的应用。本报告具体实现的内容包括：

1. **实验 3.2 复现**：实现基于 $(2, 3)$ 门限 Shamir 秘密共享的隐私投票系统，统计三个学生对四个候选人的投票结果，且不泄露个体投票信息。
2. **扩展实验**：借鉴实验 3.2 的流程，实现三个参与方对其拥有的私有数据进行平均值计算的隐私协议，确保除最终平均值外，各方的私有数据不被泄露。

2 实验原理

2.1 Shamir 秘密共享算法

Shamir 秘密共享方案基于“两点确定一条直线，三点确定一条抛物线”的数学原理。对于 (t, n) 门限方案：

分割阶段：秘密 S 被隐藏在一个 $t - 1$ 次随机多项式的常数项中：

$$f(x) = S + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{t-1}x^{t-1} \pmod{p}$$

生成 n 个份额 $(i, f(i))$ 分发给各参与方。

重构阶段：任意 t 个份额即可通过 **拉格朗日插值公式**恢复秘密 S ：

$$S = f(0) = \sum_{i=1}^t y_i \prod_{j=1, j \neq i}^t \frac{-x_j}{x_i - x_j} \pmod{p}$$

2.2 秘密共享的加法同态性

秘密共享方案具有线性性质，即“份额之和等于和的份额”。设参与方 P_k 持有数据 x_k ，其对应的份额为 $f_k(i)$ 。若各参与方在相同位置 i 对份额进行累加：

$$F(i) = \sum_{k=1}^m f_k(i)$$

则 $F(i)$ 构成了总和 $X = \sum x_k$ 的一个有效份额。通过重构 $F(0)$ ，可以在不泄露单个 x_k 的前提下获得总和 X 。

2.3 隐私均值计算协议

基于加法同态性，隐私均值计算流程如下：

1. **秘密分割**：每个参与方将自己的私有数据 x_k 生成 3 个份额。




图 2.1: 协议示意图

2. 份额交换：参与方交换份额，使得每人持有所有数据在特定位置的份额。
3. 本地累加：每人计算手头份额之和 d_i 。
4. 重构与求均：汇总 d_i 并重构出总和 X ，最后计算 $\bar{X} = X/m$ 。

更具体、直白地说，比如设三位参与方分别持有私有数据 x_1, x_2, x_3 。第 k 位参与方会构造一个一次多项式

$$f_k(x) = x_k + a_k x \pmod{p},$$

并在 $x = 1, 2, 3$ 三个位置上分别计算函数值，从而得到三个点

$$(1, f_k(1)), (2, f_k(2)), (3, f_k(3)).$$

随后，参与方之间按照点的横坐标进行交换：第一位参与方最终收集到 $f_1(1), f_2(1), f_3(1)$ ，第二位参与方收集到 $f_1(2), f_2(2), f_3(2)$ ，第三位参与方收集到 $f_1(3), f_2(3), f_3(3)$ 。这样一来，每个人手里都只持有“综合函数”在某一个位置上的取值，而不是任何一方的原始数据。

接下来，各参与方分别在本地把自己收到的三个值相加，得到

$$d_1 = f_1(1) + f_2(1) + f_3(1), \quad d_2 = f_1(2) + f_2(2) + f_3(2), \quad d_3 = f_1(3) + f_2(3) + f_3(3).$$

实际上, d_1, d_2, d_3 正好对应于总和多项式

$$F(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$$

在 $x = 1, 2, 3$ 处的三个函数值, 而该多项式在 $x = 0$ 处的值满足

$$F(0) = x_1 + x_2 + x_3.$$

因此, 只需从 d_1, d_2, d_3 中任选两个值进行拉格朗日插值, 就可以恢复出三人数据的总和, 最后再除以参与方人数 3, 即可得到平均值。整个过程中被公开的始终只是份额和重构结果, 单个参与方的私有输入不会直接暴露。

3 实验过程

3.1 核心算法实现

实验采用了大质数 $p = 2^{31} - 1$ 构建有限域, 确保所有加法、乘法与插值运算都在模 p 的意义下进行。这样做一方面可以避免普通整数计算中数值过大的问题, 另一方面也符合秘密共享方案在有限域上的理论要求。

为了在程序中复现 Shamir 秘密共享协议, 这里将整个逻辑抽象为“分发”与“重构”两个核心阶段。具体来说, `generate_shares` 函数扮演了“分发者”的角色, 它负责将每个人的私密原始数据打碎, 转化为一系列看似随机的份额点; 而 `reconstruct_secret` 函数则扮演了“收割者”的角色, 只要凑齐了足够门限数量的份额, 它就能通过数学插值把藏在背后的秘密算出来。

Listing 1: Shamir 秘密共享核心实现

```
1 def generate_shares(secret, n, t):
2     # 把秘密藏在常数项, 剩下的系数随便抓点随机数填充
3     coefficients = [secret] + [random.randint(0, PRIME - 1) for _ in range(t - 1)]
4     def f(x):
5         result = 0
6         # 按照多项式 f(x) = a0 + a1*x + a2*x^2 ... 的样子算一遍
7         for i, coeff in enumerate(coefficients):
8             result = (result + coeff * pow(x, i, PRIME)) % PRIME
9         return result
10    # 给 n 个人每人发一个坐标点 (x, f(x))
11    return [(i, f(i)) for i in range(1, n + 1)]
12
13 def reconstruct_secret(shares):
```

```

14     # 把大家手里拿到的 (x, y) 点集拆开
15     x_values, y_values = zip(*shares)
16     def lagrange(x):
17         total = 0
18         for i in range(len(x_values)):
19             num, den = 1, 1
20             for j in range(len(x_values)):
21                 if i == j: continue
22                 # 拉格朗日基函数的分子分母, 这里纯纯是数学公式搬运
23                 num = (num * (x - x_values[j])) % PRIME
24                 den = (den * (x_values[i] - x_values[j])) % PRIME
25                 # 在有限域里, “除法”得通过逆元来实现, 这就体现出质数 PRIME 的作用了
26                 term = (y_values[i] * num * pow(den, -1, PRIME)) % PRIME
27                 total = (total + term) % PRIME
28             return total
29     # 算 f(0) 其实就是在拿多项式的常数项
30     return lagrange(0)

```

首先来看 `generate_shares` 的实现。该函数的输入分别是秘密值 `secret`、份额总数 `n` 和门限值 `t`。在本实验中采用的是 (2,3) 门限, 因此 `t=2`、`n=3`, 对应的多项式就是一次多项式。代码中的

```
coefficients = [secret] + [random.randint(0, PRIME - 1) for _ in range(t - 1)]
```

表示将秘密值作为多项式的常数项, 再随机生成其余系数。这样构造出的多项式既包含真实秘密, 又由于随机系数的加入而具有隐藏性。

随后, 函数内部定义了一个匿名的多项式求值过程 `f(x)`。它的作用是在给定横坐标 `x` 的情况下, 计算多项式在该点的函数值。代码中通过

$$\sum_i a_i x^i \bmod p$$

的形式逐项累加, 从而得到 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 。对于本实验而言, 也就是生成三个点 $(1, f(1))$ 、 $(2, f(2))$ 和 $(3, f(3))$ 。这三个点就是要分发给不同参与方的秘密份额。

接下来我们继续分析 `reconstruct_secret` 函数。它接收若干个份额点 `shares`, 并尝试恢复多项式在 $x = 0$ 处的函数值。由于秘密被定义为多项式的常数项, 因此只要求出 $f(0)$, 就等价于恢复原始秘密。

这里采用的方法是拉格朗日插值。代码先把份额拆分为横坐标序列 `x_values` 和纵坐标序列 `y_values`, 然后在内部函数 `lagrange(x)` 中逐项构造插值基函数。对于每一个已知点 (x_i, y_i) , 程序都会计算其对

应的插值权重，并将所有项加总起来，最终得到目标点处的函数值。当调用 `lagrange(0)` 时，就意味着在求多项式的截距，也就是秘密本身。

这里需要特别说明的是，拉格朗日插值公式中存在除法，而在有限域中不能直接使用普通实数除法，因此代码中通过 `pow(den, -1, PRIME)` 计算分母在模 p 下的逆元，再将除法转化为乘法完成运算。这也是有限域插值实现中的关键步骤。

从整体上看，这段核心代码完整对应了 Shamir 秘密共享方案的数学过程：先将秘密编码为随机多项式，再通过若干点分发份额；当收集到不少于门限数量的点后，再利用插值方法恢复出原始秘密。

3.2 实验 3.2 复现：隐私投票模拟流程详解

在上一小节熟悉了核心算法的基础上，本小节结合投票模拟的完整代码，逐一讲解如何利用秘密共享实现四人投票的隐私统计。整个流程大致可以分为四个阶段。

第一步：初始化投票矩阵。程序在本地定义了一个 3×4 的投票矩阵 `actual_votes`，每一行对应一位学生的投票意向，每一列对应一位候选人。投票值只有 0 和 1 两种，分别代表“反对”和“赞成”。与此同时，代码还准备了一个 `theoretical_results` 列表，用直接相加的方式算出每位候选人的理论得票数，后面用来验证隐私计算的结果是否正确。

第二步：对每一张选票做秘密分割。这里用一个三层嵌套的循环来完成。具体来说，外层循环遍历四个候选人，中层循环遍历三个学生，内层则调用 `generate_shares`，把学生投出的那张选票（0 或 1）转换成三个份额点。拿 Student 1 给 Alice 投的 1 票来说，这张票会被编码为一个一次多项式 $f(x) = 1 + a_1x \pmod{p}$ ，然后计算出三个点 $(1, f(1))$ 、 $(2, f(2))$ 、 $(3, f(3))$ 。这三个点分别交给投票员手里的不同位置，供后续汇总使用。所有票的份额最终存入 `all_shares` 三维列表中。

Listing 2: 秘密分割核心代码片段

```
1 # 为每个候选人的每一票生成 3 个份额
2 all_shares = [[[ for _ in range(3)] for _ in range(4)]
3
4 for c_idx in range(4):
5     for s_idx in range(3):
6         vote = actual_votes[s_idx][c_idx]
7         shares = generate_shares(vote, 3, 2) # (2,3) 门限
8         all_shares[c_idx][s_idx] = shares
```

第三步：模拟投票员汇总份额。投票员并不直接接触任何一张原始选票，他手里只有所有学生提交上来的份额。在这一步，程序模拟投票员对每个候选人分别做按位置累加。例如，对于 Alice 这位候选人，投票员把 Student 1、2、3 在 $x = 1$ 处的份额相加，得到 d_1 ；在 $x = 2$ 处的份额相加，得到 d_2 ；在 $x = 3$ 处的份额相加，得到 d_3 。这一步的数学意义在于：由于 Shamir 份额天然满足加法同态， d_1, d_2, d_3 实际上就是“总和多项式” $F(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$ 在 $x = 1, 2, 3$ 处的函数值，而 $F(0)$ 恰好等于 Alice 的总票数。

Listing 3: 份额汇总核心代码片段

```

1 final_candidate_shares = []
2 for c_idx in range(4):
3     candidate_sum_shares = []
4     for x_val in range(1, 4):
5         total_y_at_x = sum(
6             all_shares[c_idx][s_idx][x_val-1][1] for s_idx in range(3)
7         ) % PRIME
8         candidate_sum_shares.append((x_val, total_y_at_x))
9     final_candidate_shares.append(candidate_sum_shares)

```

第四步：重构票数。投票员从 d_1, d_2, d_3 中随机抽取两个（比如 d_1 和 d_3 ），调用 `reconstruct_secret` 进行拉格朗日插值。由于插值公式可以唯一确定一条直线，而这条直线的截距正好是 $F(0)$ ，所以只要有两个人就能把票数还原出来。程序对四位候选人都执行同样的操作，最终得到所有人的得票结果。

Listing 4: 票数重构核心代码片段

```

1 reconstructed_results = []
2 for c_idx in range(4):
3     subset_shares = random.sample(final_candidate_shares[c_idx], 2)
4     total_votes = reconstruct_secret(subset_shares)
5     reconstructed_results.append(total_votes)
6     print(f"候选人 {candidates[c_idx]:7}: {total_votes} 票")

```

3.3 隐私计算模拟逻辑详解

在投票实验的基础上，本小节进一步将同样的思路迁移到连续值（成绩）的场景，讲解如何利用秘密共享计算三个学生私有数据的平均值。整体框架与投票实验几乎完全一致，只是在具体数据和最后一步的处理上有所不同。

第一步：准备三个人的私有数据。与投票场景不同，这里每个人的数据不再是只能取 0 或 1 的离散值，而是一个任意的整数。程序定义了 `student_data = [60, 80, 100]`，分别代表三位同学各自的数据（比如可以是成绩或其他敏感数值）。同时计算出理论总和与理论平均值，方便后面做验证。

第二步：每个人都把自己的数据藏进一条直线里。这里没有像投票那样三层循环嵌套，而是直接对三个学生各自调用一次 `generate_shares`。拿 Student 1 的数据 60 来说，程序会随机生成一条过 $(0, 60)$ 的一次直线 $f_1(x) = 60 + a_1x \pmod{p}$ ，然后算出三个点 $(1, f_1(1))$ 、 $(2, f_1(2))$ 、 $(3, f_1(3))$ 。这三个点虽然看起来毫无规律，但只要任意两个凑在一起，就能把 60 还原出来。三个人的份额分别存入 `shares_matrix`，打印出来可以看到每个学生的份额都不一样，这正是因为随机斜率导致的。

Listing 5: 份额生成代码片段

```
1 shares_matrix = []
2 for i, data in enumerate(student_data):
3     shares = generate_shares(data, 3, 2)
4     shares_matrix.append(shares)
5     print(f"{names[i]} 生成的份额: {shares}")
```

第三步：模拟投票员把所有份额按位置相加。程序用一个 `for j in range(3)` 循环，依次在 $x = 1, 2, 3$ 三个位置把所有学生的份额纵向相加。例如在 $x = 1$ 处，把 Student 1 的 $f_1(1)$ 、Student 2 的 $f_2(1)$ 、Student 3 的 $f_3(1)$ 加在一起得到 d_1 ；同理得到 d_2 和 d_3 。从数学上看， d_1, d_2, d_3 就是综合多项式 $F(x) = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x)$ 在 $x = 1, 2, 3$ 处的函数值，而 $F(0) = 60 + 80 + 100 = 240$ ，这恰好就是三个人的数据总和。

Listing 6: 份额按位置汇总代码片段

```
1 sum_shares = []
2 for j in range(3):
3     local_sum = sum(
4         shares_matrix[i][j][1] for i in range(3)
5     ) % PRIME
6     sum_shares.append((j + 1, local_sum))
7 print(f"投票员累加后的总份额 (d1, d2, d3): {sum_shares}")
```

第四步：用两个点把总和还原出来，再除以人数得到平均值。程序直接取了前两个汇总份额作为重构的输入，送入 `reconstruct_secret` 中做拉格朗日插值。由于这两个点可以唯一确定那条综合直线，所以直接能算出截距 $F(0) = 240$ 。最后把 240 除以 3，就得到了三位同学的平均成绩 80.0。与理论值对比验证无误，说明整个隐私计算流程是正确运行的。

Listing 7: 重构与求均值代码片段

```
1 reconstruction_shares = sum_shares[:2]
2 reconstructed_sum = reconstruct_secret(reconstruction_shares)
3 reconstructed_avg = reconstructed_sum / 3
4 print(f"重构出的总和: {reconstructed_sum}")
5 print(f"最终计算出的平均值: {reconstructed_avg:.2f}")
```


4 实验结果与分析

4.1 隐私均值计算结果

运行程序，输出结果如下：

Listing 8: 隐私均值计算实验输出

```
1 --- 三人数据平均值隐私计算模拟 ---
2 原始数据: {'Student 1': 60, 'Student 2': 80, 'Student 3': 100}
3 理论总和: 240, 理论平均值: 80.00
4 -----
5 Student 1 生成的份额: [(1, 1883659394), (2, 1619835081), (3, 1356010768)]
6 ...
7 投票员累加后的总份额 (d1, d2, d3): [(1, 1467640431), (2, 787796975), (3, 107953519)]
8 重构出的总和: 240
9 最终计算出的平均值: 80.00
10 验证成功: 隐私计算结果与直接计算一致!
```

从输出可以看出，三个人的原始数据分别为 60、80 和 100，理论总和为 240，平均值为 80.00。在隐私计算阶段，每个人独立生成自己的多项式份额，打印出的三行份额分别对应三位学生的随机直线在 $x = 1, 2, 3$ 处的取值，彼此之间毫无规律可循。投票员将所有人同一位置的份额相加后，得到 d_1, d_2, d_3 三个聚合值。最后通过拉格朗日插值还原出总和 240，除以 3 得到平均值 80.00，与理论值完全一致。整个过程中，任何人都无法从中间结果反推出原始的个人数据。

4.2 实验 3.2 隐私投票结果

运行程序，输出结果如下：

Listing 9: 投票系统实验输出

```
1 --- 实验 3.2: 基于 Shamir (2,3) 门限的隐私投票系统 ---
2 原始投票情况:
3     Alice Bob Charles Douglas
4 Student 1: 1    0    1    1
5 Student 2: 0    1    1    0
6 Student 3: 1    1    0    1
7 -----
8 投票员汇总后的部分份额展示（仅展示 Alice 的前两个份额）:
9 Alice"s aggregated shares (subset): [(1, 1043356503), (2, 2086713004)]
10 -----
```

```
11 最终统计结果：
12 候选人 Alice : 2 票
13 候选人 Bob   : 2 票
14 候选人 Charles: 2 票
15 候选人 Douglas: 2 票
16 -----
17 验证成功：隐私统计的总票数与直接相加结果完全一致！
```

从结果可以看出，三位同学对四位候选人的投票矩阵经过秘密分割与分布式汇总后，最终每位候选人的得票均被正确还原为 2 票。由于在份额汇总阶段采用的是 $(2, 3)$ 门限，投票员实际上只掌握了 d_1, d_2, d_3 三个聚合值，这些值本身并不包含任何单一学生的投票信息，从而实现了投票的隐私保护。

4.3 安全性分析

1. **隐私保护**：实验中，原始数据仅作为多项式的常数项存在。在有限域 $GF(p)$ 下，由于随机系数的存在，单个份额对于攻击者而言是均匀分布的随机值，不包含任何关于秘密的信息。
2. **容错性**：由于采用 $(2, 3)$ 门限，即使其中一个参与方的份额丢失或网络故障，只要剩余两个参与方协作，仍能正确完成计算。

5 总结与感想

本次实验通过动手实践，深入理解了 Shamir 秘密共享这一经典隐私计算协议。实验中最深刻的体会是秘密共享方案的“线性”特征——这种特征使得我们能够在密文（份额）上直接进行算术运算，其结果在解密后依然保持逻辑一致性。

这种“运算而无感知”的特性是多方安全计算（MPC）的基石。在未来的数据安全应用中，这种技术可以广泛应用于敏感数据的联合统计、金融风控等领域，真正实现“数据可用不可见”。