

Deploy ke Hostinger — panduan lengkap

Menggantikan `DEPLOY-RENDER.md`, yang kini usang. Berkas Docker (`Dockerfile`, `docker/`, `render.yaml`) **tidak dipakai di sini** — shared hosting tak menjalankan container.

BELUM PERNAH DIJALANKAN. Disusun dari fakta panel & mesin lokal yang sudah diperiksa, bukan dari deploy yang berhasil. Simpan keluaran tiap perintah, dan catat yang meleset.

Bagian 0 — Peta mental: apa sebenarnya "deploy" itu

Deploy Laravel itu memindahkan **tiga hal yang terpisah**, dan kebanyakan kekacauan deploy berasal dari menyangka ketiganya satu paket:

Yang dipindah	Dari mana	Cara
Kode — <code>app/</code> , <code>routes/</code> , <code>resources/</code> , <code>vendor/</code> , <code>public/build/</code>	repo git + hasil build	<code>git clone</code> di server + <code>composer install</code> di server + <code>scp</code> untuk <code>public/build</code>
Database — struktur tabel	migrasi di <code>database/migrations/</code>	<code>php artisan migrate</code> di server
Konfigurasi & rahasia — <code>.env</code>	tidak dari mana-mana	diketik langsung di server , sekali

Yang terakhir itu kuncinya. `.env` **tidak pernah** ikut git dan **tidak pernah** disalin dari lokal — sebab `.env` lokal menunjuk ke database kerja di mesin Anda. Kalau ia terbawa, `migrate` di server akan menghantam database yang salah.

Tiga folder yang perlu Anda bedakan di server:

```
/home/u607494788/           ← rumah Anda; ADA APLIKASI ORANG LAIN di sini
├─ domains/
│   ├── erp.al-wafi.sch.id/   ← wilayah ERP — hanya di sini Anda bekerja
│   │   ├── public_html/     ← yang dilihat browser
│   │   └─ app-laravel/      ← aplikasi (akan kita buat)
│   └─ <domain ISE>/         ← JANGAN DISENTUH
```

⚠ **Akun SSH ini tingkat-akun, bukan per-website.** Dari sana berkas aplikasi **ISE** milik pemilik akun ikut terjangkau dan ikut bisa terhapus. Karena itu tiap perintah di bawah menyebut path penuh. Jangan pernah menjalankan `rm -rf` atau `chmod -R` dari `~`.

Bagian 1 — Siapkan di mesin sendiri

1.1 Pastikan `main` sudah bersih dan ter-push

Server akan mengambil kode lewat `git clone`. Apa pun yang belum di-push, tidak akan sampai.

```
git status
```

Harus `working tree clean`. Lalu:

```
git log --oneline origin/main..main
```

Kalau keluar daftar commit, berarti ada yang belum di-push — `git push` dulu. Kalau kosong, server akan mendapat kode yang sama persis dengan mesin ini.

1.2 Bangun aset front-end

```
npm run build
```

Hasilnya masuk `public/build/`. Folder itu ada di `.gitignore`, jadi **tidak ikut git** dan harus dikirim terpisah. Ini sumber kebingungan nomor satu bagi yang baru deploy Laravel: aplikasinya jalan, tapi halamannya tampil polos tanpa gaya sama sekali — penyebabnya selalu `public/build` yang tak ikut terkirim.

Node **tidak ada** di shared hosting, jadi build memang harus di sini, tiap kali `app.js` atau `app.css` berubah.

1.3 Kenali alat yang Anda punya

Di mesin ini tersedia `ssh`, `scp`, `sftp` (OpenSSH 10.3). `rsync` **TIDAK ada** — Git Bash tak membawanya. Karena itu panduan ini memakai `scp`, dan memindahkan kode lewat git di sisi server, bukan menyalin ribuan berkas dari sini.

⚠ `ssh` memakai `-p kecil`, `scp` memakai `-P besar`. Tertukar → pesan "connection refused" yang menyesatkan, karena port 22 di server ini memang tertutup.

1.4 Pintasan agar tak mengetik alamat panjang

Buat/sunting `~/.ssh/config`:

```
Host alwafi
  HostName 153.92.13.252
  Port 65002
  User u607494788
```

Sesudah itu `ssh alwafi` sudah cukup, dan `scp -P 65002 ... u607494788@153.92.13.252:...` menjadi `scp ... alwafi:...`.

Bagian 2 — Masuk ke server untuk pertama kali

```
ssh -p 65002 u607494788@153.92.13.252
```

Yang akan terjadi:

1. Pertama kali saja, muncul `The authenticity of host ... can't be established ... Are you sure you want to continue connecting?` Ketik `yes`. Ini SSH meminta Anda mengakui sidik jari server; sesudah itu ia disimpan di `~/.ssh/known_hosts` dan tak ditanya lagi.
2. `u607494788@153.92.13.252's password:` → ketik sandi. **Kursor tidak bergerak dan tak ada bintang** saat mengetik. Itu normal, bukan keyboard rusak.
3. Berhasil → muncul prompt seperti `u607494788@srvXXXX:~$`.

Kalau ditolak terus, periksa: port **65002** (bukan 22), dan sandi yang dipakai adalah **sandi SSH/hosting**, bukan sandi akun hPanel.

2.1 Orientasi

```
pwd; ls -la; ls domains/
```

`pwd` menjawab `/home/u607494788`. `ls domains/` memperlihatkan domain apa saja yang ada — di situlah Anda melihat ERP dan ISE berdampingan. Pastikan Anda mengenali mana yang mana **sebelum** menjalankan perintah apa pun yang menulis.

```
ls -la domains/erp.al-wafi.sch.id/
```

Biasanya sudah ada `public_html/` berisi halaman bawaan Hostinger. Itu yang akan kita ganti.

Bagian 3 — Periksa lingkungan sebelum menyalin apa pun

Ini langkah yang paling sering dilewati, dan yang paling mahal kalau dilewati: Anda bisa menghabiskan satu jam menyalin berkas, baru tahu ekstensi database-nya belum aktif.

```
php -v
```

Harus **8.5.x**. Aplikasi ini menuntut PHP $\geq 8.4.1$ karena 16 paket Symfony di `composer.lock`. (`composer.json` menulis `^8.3`, tapi yang menentukan adalah LOCK.)

```
php -m | grep -i pgsql
```

Harus keluar `pdo_pgsql` dan `pgsql`. Kalau kosong → lanjut ke Bagian 4, aktifkan dulu di panel, baru kembali ke sini.

```
which composer git
```

- Ada `composer` → `vendor/` dibangun di server (lebih ringan).
- Ada `git` → kode diambil lewat `git clone` (jauh lebih enak untuk deploy berikutnya).
- Tak ada salah satunya → lihat Bagian 5b.

Jebakan yang mudah terlewat: `php -v` di SSH menjawab **PHP CLI**. Yang melayani browser diatur terpisah di hPanel. Keduanya bisa berbeda versi — dan gejalanya jahat: `migrate` sukses di 8.5, lalu aplikasi mati karena disajikan PHP 8.2. Periksa keduanya.

Pelajaran lama yang sudah pernah termakan: `php -m` melaporkan apa yang **sedang aktif**, bukan apa yang **tersedia**. Kalau `pdo_pgsql` tak muncul, jangan simpulkan Hostinger tak punya — buka tab Ekstensi PHP di panel.

Bagian 4 — Setel PHP di hPanel

Lewat browser, bukan SSH.

1. hPanel → pilih website **erp.al-wafi.sch.id** (⚠ bukan website ISE).
2. **Tingkat lanjut → Konfigurasi PHP.**
3. Tab **Versi PHP** → pilih **8.5** → simpan.
4. Tab **Ekstensi PHP** → centang `pdo_pgsql` dan `pgsql` → simpan.

Tanpa langkah 4, aplikasi mati dengan `could not find driver` — pesan yang tak menyebut PostgreSQL sama sekali, jadi mudah disalahartikan.

Kembali ke SSH, ulangi `php -m | grep -i pgsql` untuk memastikan perubahannya sampai ke CLI.

Bagian 5 — Taruh kode di server

5a. Lewat git (kalau `git` ada — cara yang disarankan)

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id
git clone <url-repo> app-laravel
```

Repo privat akan meminta kredensial. Yang aman: buat **Personal Access Token** di GitHub (Settings → Developer settings → Tokens), pakai token itu sebagai pengganti sandi.

```
cd app-laravel && composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Apa yang dilakukan perintah ini: membaca `composer.lock` dan mengunduh `vendor/`. `--no-dev` membuang paket yang hanya dipakai untuk test (PHPUnit dsb) — di produksi ia cuma beban. `--optimize-autoloader` membuat peta kelas statis, jadi PHP tak perlu meraba berkas tiap request.

Butuh 1–3 menit. Kalau berhenti karena kehabisan memori, jalankan `php -d memory_limit=-1 $(which composer) install --no-dev --optimize-autoloader`.

Lalu kirim aset dari **mesin lokal** (buka terminal baru di lokal, jangan tutup SSH):

```
scp -P 65002 -r public/build u607494788@153.92.13.252:/home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel/public/
```

5b. Tanpa git atau tanpa composer di server

Bangun `vendor/` di lokal lebih dulu:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Lalu bungkus jadi **satu arsip**. Jangan `scp -r` seluruh proyek — itu berarti puluhan ribu berkas dikirim satu per satu lewat SSH, dan makan berjam-jam.

```
tar --exclude=.git --exclude=node_modules --exclude=tests --exclude=.env --exclude='storage/logs/*' --exclude='storage/framework/views/*' --exclude='*.zip' -czf ../alwafi.tar.gz .
```

```
scp -P 65002 ../alwafi.tar.gz u607494788@153.92.13.252:/home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/
```

Di server:

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id && mkdir -p app-laravel && tar -xzf alwafi.tar.gz -C app-laravel && rm alwafi.tar.gz
```



`.env` sengaja dikecualikan — alasannya di Bagian 0.

Sesudah selesai, di lokal kembalikan paket dev supaya bisa menjalankan test lagi:

```
composer install
```

Bagian 6 — Menyambungkan `public_html` ke aplikasi

Laravel menaruh satu-satunya berkas yang **boleh** diakses browser di `public/`. Sisanya — `.env`, `app/`, `config/` — harus tak terjangkau. Kalau seluruh proyek ditaruh di `public_html`, siapa pun bisa mengunduh `.env` berisi sandi database Anda.

6a. Jalan A — symlink (coba ini dulu)

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id
mv public_html public_html.lama
ln -s app-laravel/public public_html
```

`ln -s` membuat penunjuk, bukan salinan. Browser membuka `public_html`, yang sebenarnya `app-laravel/public`. Keuntungannya: `index.php` tak perlu disunting sama sekali, dan tiap `npm run build` tak menuntut penyalinan ulang.

Simpan `public_html.lama` sampai aplikasi terbukti hidup, baru hapus.

Kalau hasilnya **403** atau **404**, Hostinger menolak symlink sebagai document root (dokumentasi mereka menyatakan document root paket Web/Cloud tak bisa dipindah). Kembalikan dan pakai Jalan B:

```
rm public_html && mv public_html.lama public_html
```

6b. Jalan B — salin isi `public/`

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id
cp -r app-laravel/public/. public_html/
```

Lalu sunting `public_html/index.php` — **hanya salinan ini**, jangan `app-laravel/public/index.php` (itu berkas repo; kalau ikut disunting, lokal dan test ikut rusak):

```
nano public_html/index.php
```

Tiga baris yang diubah:

Baris asli	Jadi
<code>__DIR__.'../../storage/framework/maintenance.php'</code>	<code>__DIR__.'../../app-laravel/storage/framework/maintenance.php'</code>
<code>require __DIR__.'../../vendor/autoload.php';</code>	<code>require __DIR__.'../../app-laravel/vendor/autoload.php';</code>
<code>require_once __DIR__.'../../bootstrap/app.php';</code>	<code>require_once __DIR__.'../../app-laravel/bootstrap/app.php';</code>

Sebabnya: dari `public_html`, `..` menunjuk ke folder domain, bukan ke akar Laravel. Tiga baris itu yang perlu tahu di mana aplikasinya sekarang tinggal.

Konsekuensi melekat Jalan B: tiap `npm run build`, `public/build/` harus **disalin dua kali** — ke `app-laravel/public/build/` dan ke `public_html/build/`.

 Pada kedua jalan: `app-laravel/` **tidak boleh berada di dalam** `public_html/`.

Bagian 7 — `.env` produksi

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel
nano .env
```

(`nano` : sunting biasa, `Ctrl+O` lalu Enter untuk simpan, `Ctrl+X` untuk keluar.)

```
APP_NAME="Al Wafi ERP"
APP_ENV=production
APP_KEY=
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://erp.al-wafi.sch.id
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta

LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=warning

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=ep-polished-star-az06691t-pooler.c-3.ap-southeast-1.aws.neon.tech
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=
DB_SSLMODE=require

SESSION_DRIVER=database
CACHE_STORE=database
QUEUE_CONNECTION=database
FILESYSTEM_DISK=local
LAMPIRAN_DISK=local
```

Isi `DB_DATABASE` , `DB_USERNAME` , `DB_PASSWORD` dari dashboard Neon (proyek **ERP**, region Singapura). `APP_KEY` dibiarkan kosong — diisi perintah di Bagian 8.

Kenapa tiap baris penting:

- `APP_DEBUG=false` — dengan `true` , halaman galat Laravel menampilkan isi `.env` , **termasuk sandi database**, kepada siapa pun yang memicu error.
- `DB_SSLMODE=require` — Neon menolak koneksi tanpa TLS. Tanpa ini: `SSL required` .
- `SESSION_DRIVER=database` — sesi disimpan di tabel, bukan berkas. Jadi tak ada yang hilang.
- `LAMPIRAN_DISK=local` — lampiran dokumen keuangan disajikan lewat `LampiranController` (disk `local` , bukan disk `public`), jadi `storage:link` **tidak diperlukan**. Dan berbeda dengan Render, shared hosting punya disk permanen: lampiran tak lagi hilang tiap restart.

Amankan berkasnya:

```
chmod 600 .env
```

Bagian 8 — Menyalakan aplikasi

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel
chmod -R 755 storage bootstrap/cache
```

Dua folder inilah satu-satunya yang ditulisi aplikasi: cache, log, sesi, lampiran. Kalau `755` tak cukup (galat `failed to open stream: Permission denied`), naikan ke `775`. **Jangan ke `777`** — itu berarti proses lain di server bersama ini pun boleh menulis.

```
php artisan key:generate --force
```

Mengisi `APP_KEY`. Kunci ini mengenkripsi sesi & cookie. **Harus berbeda dari kunci lokal**, dan sekali diganti sesudah aplikasi dipakai, semua sesi & data terenkripsi jadi tak terbaca.

```
php artisan migrate --force
```

Membangun ±100 tabel di Neon. `--force` diperlukan karena `APP_ENV=production`; Laravel sengaja bertanya dulu di produksi, dan cron/skrip tak bisa menjawab.

Harus berakhir tanpa galat merah. Kalau berhenti di tengah, **jangan langsung ulangi** — baca pesannya. Migrasi yang gagal separuh jalan perlu diperiksa, bukan ditabrak.

```
php artisan db:seed --force
```

Mengisi data awal: 4 level otorisasi, 4 level pengajuan, grup COA induk & akun kontrol, unit U006, bagian contoh, rantai persetujuan BUDGET-STD & BAYAR-STD, `company_settings`, 1 tahun ajaran, jalur pendaftaran, dan **pengguna `admin` dengan sandi `admin123`**.

⚠️ SEKALI SAJA, di deploy pertama. Seeder ini idempotent (`updateOrCreate`), jadi kalau dijalankan lagi ia **mengembalikan sandi admin ke `admin123`** — termasuk setelah Anda menggantinya.

```
php artisan config:cache
php artisan view:cache
```

`config:cache` menggabung seluruh `config/*.php` jadi satu berkas; `view:cache` mengompilasi Blade di muka. Keduanya mempercepat, tak mengubah perilaku.

⚠️ `config:cache` MEMBEKUKAN isi `.env`. Tiap kali `.env` diubah, ia **wajib** dijalankan ulang — kalau tidak, perubahannya tak terbaca sama sekali dan Anda akan mengejar hantu. Kalau bingung, `php artisan config:clear` mengembalikan pembacaan langsung.

⚠ **JANGAN menjalankan** `route:cache` . `routes/web.php` memakai closure (rute `/` yang mengalihkan ke dashboard), dan Laravel menolak men-serialisasi closure. Perintahnya gagal dan bisa meninggalkan cache rute yang rusak.

Bagian 9 — Cron terjadwal

`routes/console.php` sudah memuat dua perintah terjadwal: `reminder:tagihan` (harian, jamnya mengikuti pengaturan) dan `santri:terapkan-jadwal` (00:30). Laravel tak menjalankannya sendiri — ia butuh satu cron yang memanggil penjadwalnya tiap menit.

hPanel → **Tingkat lanjut** → **Cron Job** → jadwal **tiap menit**:

```
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Cron ini **tetap** — jangan dihapus. Satu cron sudah melayani semua perintah terjadwal, sekarang dan nanti: `schedule:run` memeriksa mana yang jatuh tempo menit ini.

Ini lah yang membuka jalan bagi **butir 8** (penerbitan tagihan terjadwal). Di Render ia ditunda karena cron di sana tak bisa dipercaya — servernya tidur 15 menit.

Bagian 10 — Verifikasi

1. Buka `https://erp.al-wafi.sch.id` → harus mengalihkan ke halaman masuk.
2. Masuk **admin / admin123**.
3. **SEGERA ganti sandi lewat** `/profil` . Sandi bawaan ini sudah pernah menggantung berminggu-minggu di produksi lama — jangan diulang.
4. hPanel → SSL: pastikan HTTPS aktif. PWA & service worker menuntutnya.
5. Buka laporan berat (Neraca Saldo) — mengukur apakah Neon Singapura cukup cepat dari sini.

Saat menguji, biarkan log terbuka di jendela SSH kedua:

```
tail -f /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel/storage/logs/laravel.log
```

Dengan `APP_DEBUG=false` , galat tak tampil di layar — log inilah satu-satunya tempat melihatnya. (`Ctrl+C` untuk berhenti.)

Bagian 11 — Kalau rusak: gejala → sebab

Yang terlihat	Hampir selalu berarti
Halaman putih kosong	Galat PHP fatal. Baca <code>storage/logs/laravel.log</code>
<code>500</code> seketika, log kosong	<code>storage/</code> atau <code>bootstrap/cache/</code> tak bisa ditulis → <code>chmod -R 775</code>
<code>could not find driver</code>	<code>pdo_pgsql</code> belum dicentang, atau dicentang di website yang salah
<code>SSL required</code> / koneksi DB ditolak	<code>DB_SSLMODE=require</code> belum ada di <code>.env</code>
Halaman tampil tanpa gaya sama sekali	<code>public/build</code> tak ikut terkirim (Bagian 1.2 / 5a)
Perubahan <code>.env</code> tak berpengaruh	<code>config:cache</code> masih memegang versi lama → jalankan ulang
<code>No application encryption key</code>	<code>key:generate</code> belum dijalankan
Isi direktori tampil, bukan aplikasi	document root salah — <code>index.php</code> tak di akar <code>public_html</code>
<code>403 Forbidden</code> sesudah symlink	Jalan A ditolak → pakai Jalan B (Bagian 6b)
Sandi admin kembali <code>admin123</code> sendiri	<code>db:seed</code> terjalan lagi — periksa daftar cron

Perintah pertolongan pertama:

```
php artisan config:clear && php artisan cache:clear && php artisan view:clear
```

Bagian 12 — Deploy kedua dan seterusnya

```
ssh alwafi
cd /home/u607494788/domains/erp.al-wafi.sch.id/app-laravel
php artisan down
git pull
composer install --no-dev --optimize-autoloader # hanya bila composer.lock berubah
php artisan migrate --force # hanya bila ada migrasi baru
php artisan config:cache && php artisan view:cache
php artisan up
```

`php artisan down` memasang halaman "sedang dirawat" supaya tak ada yang menyimpan data di tengah migrasi. `php artisan up` membukanya lagi. Kalau `up` terlupa, aplikasi tetap tertutup — dan itu gejala yang membingungkan kalau tak tahu.

Kalau `app.js` / `app.css` berubah: dari lokal `npm run build`, lalu `scp -r public/build` (Bagian 5a). Pada **Jalan B**, salin juga ke `public_html/build/`.

`scp -r` menimpa yang bernama sama tapi **tidak menghapus** yang sudah tak dipakai. Nama berkas Vite ber-hash, jadi `public/build/assets` menumpuk sampah. Sesekali: `rm -rf ../public/build` lebih dulu, baru kirim

ulang.

Tanpa `db:seed`.

Bagian 13 — Pekerjaan manual sesudah hidup

Database **mulai benar-benar kosong** — tak ada pemindahan data dari Neon lama. Yang harus diketik ulang lewat layar:

- jenjang · tipe & jenis biaya · **grid tarif** (dulu 171 sel) · COA lengkap (dulu 109 akun)
- potongan gelombang · rekening bank · karyawan · vendor
- seluruh santri & wali (dulu 201/198), lewat modul Impor Data Awal. `max_execution_time` 360 detik & `memory_limit` 1024M di sini jauh lebih longgar dari Render, jadi impor yang dulu 502 kemungkinan besar lancar sekarang
- **hak akses per pengguna** (dulu 245 baris), termasuk tiga modul baru yang belum dipegang siapa pun: `buka-periode`, `dana`, `kebijakan-khusus`. Ingat `buka-periode` **tidak boleh** `buat` + `ubah` pada orang yang sama — sistem menolak permohonan yang diputuskan pemohonnya sendiri, dan permohonannya akan mentok selamanya
- akun pengurang dana bebas (7 baris)
- `klasifikasi_urus_kas` untuk 40 akun neraca yang sengaja dikosongkan migrasi: Piutang Santri, Persediaan, Hutang Usaha, Titipan Dompot/Tabungan → `operasi`; Aset Tetap → `investasi`; Pinjaman Bank → `pendanaan`
- penandaan akun terikat (dana wakaf/donasi/beasiswa)

Bagian 14 — Yang JANGAN dilakukan

- **Jangan** `migrate:fresh` **di server**. Sekali salah sebut koneksi, seluruh database terhapus — sudah pernah terjadi di lokal 7 Agustus 2026, dan Neon `archive_mode=off` berarti tak ada PITR. Tak ada jalan pulang.
- **Jangan** `db:seed` **dua kali**.
- **Jangan menimpa** `storage/` pada deploy kedua dan seterusnya — lampiran dokumen keuangan ada di sana.
- **Jangan mengirim** `.env` **lokal ke server**.
- **Jangan menyentuh folder atau setelan PHP website ISE**. Akun SSH ini menjangkaunya.
- **Jangan hapus proyek/akun Neon lama**, dan biarkan Render suspended — keduanya satu-satunya jalan meninjau ulang keputusan pindah ini.

Lampiran — tanpa mengetik sandi berulang

Sandi SSH diketik Anda sendiri di terminal dan tak pernah lewat Claude. Kalau ingin menghilangkan pengetikan berulang:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "alwafi-deploy" -f ~/.ssh/alwafi
```

Tempel isi `~/.ssh/alwafi.pub` ke hPanel → SSH Access → **Kunci SSH**, lalu tambahkan `IdentityFile` `~/.ssh/alwafi` pada blok `Host alwafi` di `~/.ssh/config`.