



THLR Contrôle (35 questions), Septembre 2016

Nom et prénom, lisibles :

D. V. VAL
Gail

Identifiant (de haut en bas) :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Q.1 Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 5 entêtes sont +125/1/xx+...+125/5/xx+.

Q.2 La distance d'édition (avec les opérations lettre à lettre *insertion* et *suppression*) entre les mots *danse* et *dense* est de :

0 1 3 5 2

Q.3 Pour $L_1 = (\{a\}\{b\})^*$, $L_2 = \{a, b\}^*$:

$L_1 = L_2$ $L_1 \subseteq L_2$ $L_1 \not\subseteq L_2$ $L_1 \supseteq L_2$

Q.4 Que vaut $\{a, b\} \cdot \{a, b\}$?

$\{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb\}$ $\{aa, bb\}$ $\{aa, ab, bb\}$ $\{aa, ab, ba, bb\}$
 $\{a, b, aa, ab, ba, bb\}$

Q.5 Que vaut $\text{Fact}(\{ab, c\})$ (l'ensemble des facteurs) :

$\{a, b, c\}$ $\{ab, a, b, c, \varepsilon\}$ \emptyset $\{a, b, c, \varepsilon\}$ $\{\varepsilon\}$

Q.6 Que vaut $\text{Suff}(\{a\}\{b\}^*)$

$\{a\}\{b\}^*\{a\}$ $\{b\}\{a\}^* \cup \{b\}^*$ $\{a\}\{b\}^* \cup \{b\}^*$ $\{\varepsilon\} \cup \{a\}\{a\}\{a\}^*$
 $\{a, b\}^*\{b\}\{a, b\}^*$

Q.7 Pour toute expression rationnelle e , on a $\emptyset e \equiv e\emptyset \equiv e$.

vrai faux

Q.8 Pour toutes expressions rationnelles e, f , on a $(e + f)^* \equiv (e^* + f)^*$.

faux vrai

Q.9 Pour $e = (a + b)^*$, $f = a^*b^*$:

$L(e) \subseteq L(f)$ $L(e) \not\subseteq L(f)$ $L(e) \supseteq L(f)$ $L(e) = L(f)$

Q.10 Soit Σ un alphabet. Pour tout $a \in \Sigma$, $L \subseteq \Sigma^*$, on a $\{a\}.L = \{a\}.M \implies L = M$.

vrai faux

Q.11 L'expression Perl '([-+]*[0-9A-F]+[-+/*])*[-+]*[0-9A-F]+' n'engendre pas :



2/2


- ☐ 'DEADBEEF' ☐ '0+1+2+3+4+5+7+8+9' ☒ '(20+3)*3' ☐ '--+1+--+2'

Q.12 Combien d'états compte l'automate de Thompson d'une expression rationnelle composée de n opérations autres que la concaténation :

0/2

- ☒ $2n$ ☐ $\frac{n}{2}$ ☐ n ☐ 2^n ☐ n^2 ☐ $2^{2^{2^{\vdots^2}}}$
n fois

Q.13




Quels états appartiennent à la fermeture avant de l'état 2 :


- ☐ 3 ☐ 0 ☒ 2 ☒ 4 ☐ 1
☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.

0/2

Q.14




Quel est le résultat d'une élimination arrière des transitions spontanées ?




2/2

Q.15






Quel est le résultat d'une élimination arrière des transitions spontanées ?



2/2

Q.16 Parmi les 3 automates suivants, lesquels sont équivalents ?




☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

-1/2

Q.17 Le langage $\{\square^n\square^n\square^n \mid \forall n \in \mathbb{N} : 42! \leq n \leq 51!\}$ est

- ☐ non reconnaissable par automate fini ☒ rationnel ☐ vide ☒ fini

-1/2



Q.18 A propos du lemme de pompage

- ☐ Si un langage ne le vérifie pas, alors il n'est pas forcément rationnel
☐ Si un langage le vérifie, alors il est rationnel
☒ Si un langage ne le vérifie pas, alors il n'est pas rationnel






Q.19 Si un automate de n états accepte a^n , alors il accepte. . .

- ☐ $(a^n)^m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ ☐ $a^n a^m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ ☒ $a^p (a^q)^*$ avec $p \in \mathbb{N}, q \in \mathbb{N}^* : p + q \leq n$
☐ a^{n+1}

Q.20 Quelle séquence d'algorithmes teste l'appartenance d'un mot au langage d'une expression rationnelle ?

- ☒ Thompson, élimination des transitions spontanées, déterminisation, minimisation, évaluation.
☐ Thompson, déterminisation, évaluation.
☐ Thompson, déterminisation, élimination des transitions spontanées, évaluation.
☐ Thompson, déterminisation, Brzozowski-McCluskey.

Q.21 Déterminiser cet automate.



Q.22 Quelle(s) opération(s) préserve(nt) la rationalité ?

- ☒ Intersection ☒ Complémentaire ☒ Différence ☒ Différence symétrique
☒ Union ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Q.23 Soit Rec l'ensemble des langages reconnaissables par DFA, et Rat l'ensemble des langages définissables par expressions rationnelles.

- ☒ $Rec = Rat$ ☐ $Rec \subseteq Rat$ ☐ $Rec \not\subseteq Rat$ ☐ $Rec \supseteq Rat$

Q.24 Quelle(s) opération(s) préserve(nt) la rationalité ?


- ☒ Sous-mot ☒ Pref ☒ Transpose ☒ Suff ☒ Fact
☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Q.25 Si L_1, L_2 sont rationnels, alors :

- ☐ $\overline{L_1 \cap L_2} = \overline{L_1} \cap \overline{L_2}$ ☒ $(L_1 \cap \overline{L_2}) \cup (\overline{L_1} \cap L_2)$ aussi ☐ $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} L_1^n \cdot L_2^n$ aussi
☐ $L_1 \subseteq L_2$ ou $L_2 \subseteq L_1$

Q.26 En soumettant à un automate un nombre fini de mots de notre choix et en observant ses réponses, mais sans en regarder la structure (test boîte noire), on peut savoir s'il. . .

- ☐ accepte un langage infini ☐ est déterministe ☐ a des transitions spontanées
☒ accepte le mot vide



Q.27 On peut tester si un automate nondéterministe reconnaît un langage non vide.

2/2


- ☐ souvent ☐ jamais ☐ rarement ☒ oui, toujours

Q.28 Combien d'états a l'automate minimal qui accepte le langage $\{a, b\}^+$?

2/2

- ☐ 3 ☐ 1 ☐ Il en existe plusieurs! ☒ 2

Q.29 Quel mot reconnaît le produit de ces automates ?



- ☒ $(bab)^{333}$
☐ $(bab)^{22}$
☐ $(bab)^{666666}$
☐ $(bab)^{4444}$


0/2

Q.30 Si L et L' sont rationnels, quel langage ne l'est pas nécessairement ?

2/2

- ☐ $\{u \in \Sigma^* \mid u \in L \wedge u \notin L'\}$ ☐ $\{u \in \Sigma^* \mid u \in L\}$ ☒ $\{u^n v^n \mid u \in L, v \in L', n \in \mathbb{N}\}$
☐ $\{u \in \Sigma^* \mid u \in L \wedge u \in L'\}$

Q.31




Si on élimine les transitions spontanées de cet automate, puis qu'on applique la détermination, alors l'application de BMC conduira à une expression rationnelle équivalente à :

-1/2

- ☐ $a^* + b^* + c^*$ ☐ $(abc)^*$ ☒ $a^* b^* c^*$ ☒ $(a + b + c)^*$

Q.32 Quels états peuvent être fusionnés sans changer le langage reconnu.

2/2



- ☐ 0 avec 1 et avec 2
☐ 2 avec 4
☐ 1 avec 3
☒ 3 avec 4
☒ 1 avec 2
☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Q.33 Considérons \mathcal{P} l'ensemble des palindromes (mot u égal à son transposé/image miroir u^R) de longueur paire sur Σ , i.e., $\mathcal{P} = \{v \cdot v^R \mid v \in \Sigma^*\}$.

0/2


- ☐ Il existe un DFA qui reconnaisse \mathcal{P} ☐ Il existe un NFA qui reconnaisse \mathcal{P}
☒ \mathcal{P} ne vérifie pas le lemme de pompage ☐ Il existe un ε -NFA qui reconnaisse \mathcal{P}

Q.34 Sur $\{a, b\}$, quel automate reconnaît le complémentaire du langage de ?


2/2



Q.35




2/2







Quel est le résultat de l'application de BMC en éliminant 1, puis 2, puis 3 et enfin 0 ?

- ☐ $(ab^* + (a+b)^*)a(a+b)^*$
☐ $(ab^* + a + b^*)a(a+b^*)$
☐ $(ab^* + a + b^*)a(a+b)^*$
☐ $(ab^* + (a+b)^*)(a+b)^+$
☒ $(ab^+ + a + b^+)(a(a+b^+))^*$

Q.36 Sur $\{a, b\}$, quel est le complémentaire de $\rightarrow \text{---} \text{---} \text{---} ?$



2/2



Fin de l'épreuve.

84



+125/6/11+