



+280/1/34+

### QCM THLR 4

Nom et prénom, lisibles :

S. Itbon

Samuel

Identifiant (de haut en bas) :

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☒3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☒9

**Q.1** Ne rien écrire sur les bords de la feuille, ni dans les éventuels cadres grisés « ». Noircir les cases plutôt que cocher. Renseigner les champs d'identité. Les questions marquées par « » peuvent avoir plusieurs réponses justes. Toutes les autres n'en ont qu'une; si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive (par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul). Il n'est pas possible de corriger une erreur, mais vous pouvez utiliser un crayon. Les réponses justes créditent; les incorrectes pénalisent; les blanches et réponses multiples valent 0.

J'ai lu les instructions et mon sujet est complet: les 2 entêtes sont +280/1/xx+...+280/2/xx+.

**Q.2** Le langage  $\{0^n 1^n \mid \forall n \in \mathbb{N}\}$  est

- ☐ vide ☐ rationnel ☐ fini non reconnaissable par automate fini

**Q.3** Le langage  $\{a^n b^m \mid \forall n, m \in \mathbb{N}\}$  est

- rationnel ☐ vide non reconnaissable par automate ☐ fini

**Q.4** A propos du lemme de pompage

- Si un langage ne le vérifie pas, alors il n'est pas rationnel  
☐ Si un langage ne le vérifie pas, alors il n'est pas forcément rationnel  
 Si un langage le vérifie, alors il est rationnel

**Q.5** Un automate fini qui a des transitions spontanées...

- ☐ n'accepte pas  $\epsilon$  n'est pas déterministe ☐ est déterministe ☐ accepte  $\epsilon$

**Q.6** Combien d'états au moins a un automate déterministe émondé qui accepte les mots sur  $\Sigma = \{a, b\}$  dont la  $n$ -ième lettre avant la fin est un  $a$  (i.e.,  $(a+b)^* a (a+b)^{n-1}$ ) :


- ☐ Il n'existe pas.  $n+1$   $2^n$  ☐  $\frac{n(n+1)}{2}$


**Q.7** Si  $L_1 \subseteq L \subseteq L_2$ , alors  $L$  est rationnel si :

- $L_1, L_2$  sont rationnels et  $L_2 \subseteq L_1$  ☐  $L_1$  est rationnel  $L_2$  est rationnel  
☐  $L_1, L_2$  sont rationnels



**Q.8** Quelle séquence d'algorithmes teste l'appartenance d'un mot au langage d'une expression rationnelle?

- ☐ Thompson, déterminisation, évaluation.  
☐ Thompson, déterminisation, élimination des transitions spontanées, évaluation.  
☐ Thompson, déterminisation, Brzozowski-McCluskey.  
 Thompson, élimination des transitions spontanées, déterminisation, minimisation, évaluation.





2/2



**Q.10** Comment marche la minimisation de Brzozowski d'un automate  $\mathcal{A}$  ?

-1/2

- ☐  $T(Det(T(Det(T(\mathcal{A})))))$ 
☒  $Det(T(Det(T(\mathcal{A}))))$ 
☒  $T(Det(T(Det(\mathcal{A}))))$   
☐  $Det(T(Det(T(Det(\mathcal{A})))))$

**Fin de l'épreuve.**