



UNIVERSIDAD REGIONAL I

Centro de Estudio: San Raymundo

Curso: Programación II

Tutor: Ing. William González

Documentación de endpoint API Alumnos

Integrantes:

Andersón Osbelí Tzunux Tojín

German alexander de leon de león

Mike Ovidio Cotzoyay Boch

Carnet:

2349023

2349104

2349106

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
Endpoints API Alumnos	4
Alumnos	4
Asignatura	4
Aulas	5
Docente	6
Encargado	7
Notas	8
Tarjeta de Calificaciones	9
Usuario	9
Login	10
RESPUESTA DE ENDPOINTS	11
Alumnos	11
Asignatura	14
Aulas	16
Docente	18
Notas	24
Login	33

INTRODUCCIÓN

ColegioAPI es una API RESTful diseñada para gestionar los recursos principales de un sistema escolar, incluyendo alumnos, asignaturas, aulas, docentes, encargados, notas, usuarios y autenticación. Permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre estos recursos, facilitando la administración y consulta de la información escolar.

La API utiliza JSON como formato principal para solicitudes y respuestas, y está organizada en diferentes endpoints agrupados por recursos. Cada recurso tiene operaciones para listar, obtener por ID, crear, actualizar y eliminar.

Endpoints API Alumnos

Alumnos

- **GET /api/Alumnos**

Obtiene la lista completa de alumnos.

Respuesta 200: Array de objetos Alumnos.

- **POST /api/Alumnos**

Crea un nuevo alumno.

Cuerpo: Objeto Alumnos con los datos del alumno.

Respuesta 200: Objeto Alumnos creado.

- **GET /api/Alumnos/{id}**

Obtiene un alumno por su ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.

Respuesta 200: Objeto Alumnos.

- **PUT /api/Alumnos/{id}**

Actualiza un alumno existente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.

Cuerpo: Objeto Alumnos con los datos actualizados.

Respuesta 200: OK.

- **DELETE /api/Alumnos/{id}**

Elimina un alumno por su ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.

Respuesta 200: OK.

Asignatura

- **GET /api/Asignatura**

Obtiene la lista de asignaturas.

Respuesta 200: Array de objetos Asignatura.

- **POST /api/Asignatura**

Crea una nueva asignatura.

Cuerpo: Objeto Asignatura.

Respuesta 200: Objeto Asignatura creado.

- **GET /api/Asignatura/{id}**

Obtiene una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.

Respuesta 200: Objeto Asignatura.

- **PUT /api/Asignatura/{id}**

Actualiza una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.

Cuerpo: Objeto Asignatura.

Respuesta 200: OK.

- **DELETE /api/Asignatura/{id}**

Elimina una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.

Respuesta 200: OK.

Aulas

- **GET /api/Aulas**

Obtiene la lista de aulas.

Respuesta 200: Array de objetos Aula.

- **POST /api/Aulas**

Crea un nuevo aula.

Cuerpo: Objeto Aula.

Respuesta 200: Objeto Aula creado.

- **GET /api/Aulas/{id}**

Obtiene un aula por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del aula.

Respuesta 200: Objeto Aula.

- **PUT /api/Aulas/{id}**
Actualiza un aula por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID del aula.
Cuerpo: Objeto Aula.
Respuesta 200: OK.
- **DELETE /api/Aulas/{id}**
Elimina un aula por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID del aula.
Respuesta 200: OK.

Docente

- **GET /api/Docente**
Obtiene la lista de docentes.
Respuesta 200: Array de objetos Docente.
- **POST /api/Docente**
Crea un nuevo docente.
Cuerpo: Objeto Docente.
Respuesta 200: Objeto Docente creado.
- **GET /api/Docente/{id}**
Obtiene un docente por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID del docente.
Respuesta 200: Objeto Docente.
- **PUT /api/Docente/{id}**
Actualiza un docente por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID del docente.
Cuerpo: Objeto Docente.
Respuesta 200: OK.

- **DELETE /api/Docente/{id}**

Elimina un docente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del docente.

Respuesta 200: OK.

Encargado

- **GET /api/Encargado**

Obtiene la lista de encargados.

Respuesta 200: Array de objetos Encargado.

- **POST /api/Encargado**

Crea un nuevo encargado.

Cuerpo: Objeto Encargado.

Respuesta 200: Objeto Encargado creado.

- **GET /api/Encargado/{id}**

Obtiene un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Respuesta 200: Objeto Encargado.

- **PUT /api/Encargado/{id}**

Actualiza un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Cuerpo: Objeto Encargado.

Respuesta 200: OK.

- **DELETE /api/Encargado/{id}**

Elimina un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Respuesta 200: OK.

Notas

- **GET /api/Notas**
Obtiene la lista de notas.
Respuesta 200: Array de objetos Notas.
- **POST /api/Notas**
Crea una nueva nota.
Cuerpo: Objeto Notas.
Respuesta 200: Objeto Notas creado.
- **GET /api/Notas/{id}**
Obtiene una nota por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID de la nota.
Respuesta 200: Objeto Notas.
- **PUT /api/Notas/{id}**
Actualiza una nota por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID de la nota.
Cuerpo: Objeto Notas.
Respuesta 200: OK.
- **DELETE /api/Notas/{id}**
Elimina una nota por ID.
Parámetros:
 - id (integer, requerido): ID de la nota.
Respuesta 200: OK.
- **GET /api/Notas/alumno/{idAlumno}**
Obtiene todas las notas de un alumno específico.
Parámetros:
 - idAlumno (integer, requerido): ID del alumno.
Respuesta 200: Array de objetos Notas.

Tarjeta de Calificaciones

- **GET /api/TarjetaCalificaciones/{idAlumno}**

Obtiene la tarjeta de calificaciones de un alumno.

Parámetros:

- idAlumno (integer, requerido): ID del alumno.

Respuesta 200: Array de objetos TarjetaCalificacionDTO.

Usuario

- **GET /api/Usuario**

Obtiene la lista de usuarios.

Respuesta 200: Array de objetos Usuario.

- **POST /api/Usuario**

Crea un nuevo usuario.

Cuerpo: Objeto Usuario.

Respuesta 200: Objeto Usuario creado.

- **GET /api/Usuario/{id}**

Obtiene un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Respuesta 200: Objeto Usuario.

- **PUT /api/Usuario/{id}**

Actualiza un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Cuerpo: Objeto Usuario.

Respuesta 200: OK.

- **DELETE /api/Usuario/{id}**

Elimina un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Respuesta 200: OK.

- **POST /api/Usuario/solicitar-recuperacion**
Solicita recuperación de contraseña enviando un correo.
Cuerpo: String con el correo electrónico.
Respuesta 200: OK.
- **POST /api/Usuario/restablecer-contrasena**
Restablece la contraseña con código y nueva contraseña.
Cuerpo: Objeto RecuperarContrasenaDto.
Respuesta 200: OK.

Login

- **POST /api/Login/login**
Autentica un usuario con nombre de usuario y contraseña.
Cuerpo: Objeto LoginRequest con userName y password.
Respuesta 200: OK.

RESPUESTA DE ENDPOINTS

Alumnos

- **GET /api/Alumnos**

Descripción: Obtiene la lista completa de alumnos.

Respuesta 200: Array de objetos Alumnos.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idAlumno": 1,  
    "nombreAlumno": "Juan",  
    "apellidoAlumno": "Pérez",  
    "generoAlumno": "Masculino",  
    "fkIdEncargado": 1,  
    "fkIdAula": 1  
  },  
  {  
    "idAlumno": 0,  
    "nombreAlumno": "María",  
    "apellidoAlumno": "Gómez",  
    "generoAlumno": "Femenino",  
    "fkIdEncargado": 2,  
    "fkIdAula": 2  
  }  
]
```

- **POST /api/Alumnos**

Descripción: Crea un nuevo alumno.

Cuerpo: Objeto Alumnos con los datos del alumno.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "nombreAlumno": "Carlos",  
  "apellidoAlumno": "Rodríguez",  
  "generoAlumno": "Masculino",  
  "fkIdEncargado": 3,  
  "fkIdAula": 3  
}
```

Respuesta 200: Objeto Alumnos creado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idAlumno": 0,  
  "nombreAlumno": "Carlos",  
  "apellidoAlumno": "Rodríguez",  
  "generoAlumno": "Masculino",  
  "fkIdEncargado": 3,  
  "fkIdAula": 3  
}
```

- **GET /api/Alumnos/{id}**

Descripción: Obtiene un alumno por su ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.

Ejemplo de Solicitud: /api/Alumnos/1

Respuesta 200: Objeto Alumnos.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idAlumno": 1,
```

```
"nombreAlumno": "Juan",  
"apellidoAlumno": "Pérez",  
"generoAlumno": "Masculino",  
"fkIdEncargado": 1,  
"fkIdAula": 1  
}
```

- **PUT /api/Alumnos/{id}**

Descripción: Actualiza un alumno existente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.
Cuerpo: Objeto Alumnos con los datos actualizados.
Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
"idAlumno": 1,  
"nombreAlumno": "Juan Carlos",  
"apellidoAlumno": "Pérez",  
"generoAlumno": "Masculino",  
"fkIdEncargado": 1,  
"fkIdAula": 1  
}
```

- **DELETE /api/Alumnos/{id}**

Descripción: Elimina un alumno por su ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del alumno.
Ejemplo de Solicitud: /api/Alumnos/1
Respuesta 200: OK.

Asignatura

- **GET /api/Asignatura**

Descripción: Obtiene la lista de asignaturas.

Respuesta 200: Array de objetos Asignatura.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idAsignatura": 1,  
    "nombreAsignatura": "Matemáticas",  
    "descripcionAsignatura": "Álgebra y cálculo",  
    "fkIdDocente": 1  
  },  
  {  
    "idAsignatura": 2,  
    "nombreAsignatura": "Ciencias",  
    "descripcionAsignatura": "Biología y química",  
    "fkIdDocente": 2  
  }  
]
```

- **POST /api/Asignatura**

Descripción: Crea una nueva asignatura.

Cuerpo: Objeto Asignatura.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "nombreAsignatura": "Historia",  
  "descripcionAsignatura": "Historia universal",  
  "fkIdDocente": 3  
}
```

Respuesta 200: Objeto Asignatura creado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idAsignatura": 3,  
  "nombreAsignatura": "Historia",  
  "descripcionAsignatura": "Historia universal",  
  "fkIdDocente": 3  
}
```

- **GET /api/Asignatura/{id}**

Descripción: Obtiene una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.

Ejemplo de Solicitud: /api/Asignatura/1

Respuesta 200: Objeto Asignatura.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idAsignatura": 1,  
  "nombreAsignatura": "Matemáticas",  
  "descripcionAsignatura": "Álgebra y cálculo",  
  "fkIdDocente": 1  
}
```

- **PUT /api/Asignatura/{id}**

Descripción: Actualiza una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.

Cuerpo: Objeto Asignatura.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idAsignatura": 1,
```

```
"nombreAsignatura": "Matemáticas Avanzadas",  
"descripcionAsignatura": "Álgebra y cálculo avanzado",  
"fkIdDocente": 1  
}
```

- **DELETE /api/Asignatura/{id}**

Descripción: Elimina una asignatura por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la asignatura.
Ejemplo de Solicitud: /api/Asignatura/1
Respuesta 200: OK.

Aulas

- **GET /api/Aulas**

Descripción: Obtiene la lista de aulas.

Respuesta 200: Array de objetos Aula.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idAula": 1,  
    "grado": "1",  
    "seccion": "A"  
  },  
  {  
    "idAula": 2,  
    "grado": "2",  
    "seccion": "B"  
  }  
]
```

- **POST /api/Aulas**

Descripción: Crea un nuevo aula.

Cuerpo: Objeto Aula.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "grado": "3",  
  "seccion": "C"  
}
```

Respuesta 200: Objeto Aula creado.

Ejemplo de Respuesta:

json

Copy Code

```
{  
  "idAula": 3,  
  "grado": "3",  
  "seccion": "C"  
}
```

- **GET /api/Aulas/{id}**

Descripción: Obtiene un aula por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del aula.

Ejemplo de Solicitud: /api/Aulas/1

Respuesta 200: Objeto Aula.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idAula": 1,  
  "grado": "1",  
  "seccion": "A"  
}
```

- **PUT /api/Aulas/{id}**

Descripción: Actualiza un aula por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del aula.

Cuerpo: Objeto Aula.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idAula": 1,  
  "grado": "1",  
  "seccion": "D"  
}
```

- **DELETE /api/Aulas/{id}**

Descripción: Elimina un aula por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del aula.

Ejemplo de Solicitud: /api/Aulas/1

Respuesta 200: OK.

Docente

- **GET /api/Docente**

Descripción: Obtiene la lista de docentes.

Respuesta 200: Array de objetos Docente.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idDocente": 1,  
    "nombreDocente": "Ana",  
    "apellidoDocente": "López",  
    "correoDocente": "ana.lopez@example.com",  
    "telefonoDocente": "555-1234",
```

```
"especialidadDocente": "Matemáticas"
},
{
  "idDocente": 2,
  "nombreDocente": "Pedro",
  "apellidoDocente": "Ramírez",
  "correoDocente": "pedro.ramirez@example.com",
  "telefonoDocente": "555-5678",
  "especialidadDocente": "Ciencias"
}
]
```

- **POST /api/Docente**

Descripción: Crea un nuevo docente.

Cuerpo: Objeto Docente.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{
  "nombreDocente": "Sofía",
  "apellidoDocente": "Hernández",
  "correoDocente": "sofia.hernandez@example.com",
  "telefonoDocente": "555-9012",
  "especialidadDocente": "Historia"
}
```

Respuesta 200: Objeto Docente creado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "idDocente": 3,
  "nombreDocente": "Sofía",
```

```
"apellidoDocente": "Hernández",  
"correoDocente": "sofia.hernandez@example.com",  
"telefonoDocente": "555-9012",  
"especialidadDocente": "Historia"  
}
```

- **GET /api/Docente/{id}**

Descripción: Obtiene un docente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del docente.

Ejemplo de Solicitud: /api/Docente/1

Respuesta 200: Objeto Docente.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idDocente": 1,  
  "nombreDocente": "Ana",  
  "apellidoDocente": "López",  
  "correoDocente": "ana.lopez@example.com",  
  "telefonoDocente": "555-1234",  
  "especialidadDocente": "Matemáticas"  
}
```

- **PUT /api/Docente/{id}**

Descripción: Actualiza un docente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del docente.

Cuerpo: Objeto Docente.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idDocente": 1,  
  "nombreDocente": "Ana María",
```

```
"apellidoDocente": "López",  
"correoDocente": "ana.lopez@example.com",  
"telefonoDocente": "555-1234",  
"especialidadDocente": "Matemáticas"  
}
```

- **DELETE /api/Docente/{id}**

Descripción: Elimina un docente por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del docente.
Ejemplo de Solicitud: /api/Docente/1
Respuesta 200: OK.

Encargado

- **GET /api/Encargado**

Descripción: Obtiene la lista de encargados.

Respuesta 200: Array de objetos Encargado.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idEncargado": 1,  
    "nombreEncargado": "Roberto",  
    "apellidoEncargado": "García",  
    "correoEncargado": "roberto.garcia@example.com",  
    "telefonoEncargado": "555-4321",  
    "direccionEncargado": "Calle 1, #123",  
    "dpiEncargado": "1234567890123"  
  },  
  {
```

```
"idEncargado": 2,  
"nombreEncargado": "Laura",  
"apellidoEncargado": "Martínez",  
"correoEncargado": "laura.martinez@example.com",  
"telefonoEncargado": "555-8765",  
"direccionEncargado": "Avenida 2, #456",  
"dpiEncargado": "9876543210987"  
}  
]
```

- **POST /api/Encargado**

Descripción: Crea un nuevo encargado.

Cuerpo: Objeto Encargado.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
"nombreEncargado": "Isabel",  
"apellidoEncargado": "Pérez",  
"correoEncargado": "isabel.perez@example.com",  
"telefonoEncargado": "555-2109",  
"direccionEncargado": "Calle 3, #789",  
"dpiEncargado": "4567890123456"  
}
```

Respuesta 200: Objeto Encargado creado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
"idEncargado": 3,  
"nombreEncargado": "Isabel",  
"apellidoEncargado": "Pérez",
```

```
"correoEncargado": "isabel.perez@example.com",  
"telefonoEncargado": "555-2109",  
"direccionEncargado": "Calle 3, #789",  
"dpiEncargado": "4567890123456"  
}
```

- **GET /api/Encargado/{id}**

Descripción: Obtiene un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Ejemplo de Solicitud: /api/Encargado/1

Respuesta 200: Objeto Encargado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idEncargado": 1,  
  "nombreEncargado": "Roberto",  
  "apellidoEncargado": "García",  
  "correoEncargado": "roberto.garcia@example.com",  
  "telefonoEncargado": "555-4321",  
  "direccionEncargado": "Calle 1, #123",  
  "dpiEncargado": "1234567890123"  
}
```

- **PUT /api/Encargado/{id}**

Descripción: Actualiza un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Cuerpo: Objeto Encargado.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idEncargado": 1,
```

```
"nombreEncargado": "Roberto Carlos",  
"apellidoEncargado": "García",  
"correoEncargado": "roberto.garcia@example.com",  
"telefonoEncargado": "555-4321",  
"direccionEncargado": "Calle 1, #123",  
"dpiEncargado": "1234567890123"  
}
```

- **DELETE /api/Encargado/{id}**

Descripción: Elimina un encargado por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del encargado.

Ejemplo de Solicitud: /api/Encargado/1

Respuesta 200: OK.

Notas

- **GET /api/Notas**

Descripción: Obtiene la lista de notas.

Respuesta 200: Array de objetos Notas.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idNotas": 1,  
    "notaValor": 85.0,  
    "descripcion": "Buen trabajo",  
    "fkIdAlumno": 1,  
    "fkIdAula": 1,  
    "fkIdDocente": 1,  
    "fkIdAsignatura": 1
```



```

},
{
  "idNotas": 2,
  "notaValor": 92.0,
  "descripcion": "Excelente",
  "fkIdAlumno": 2,
  "fkIdAula": 2,
  "fkIdDocente": 2,
  "fkIdAsignatura": 2
}
]

```

- **POST /api/Notas**

Descripción: Crea una nueva nota.

Cuerpo: Objeto Notas.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```

{
  "notaValor": 78.0,
  "descripcion": "Regular",
  "fkIdAlumno": 3,
  "fkIdAula": 3,
  "fkIdDocente": 3,
  "fkIdAsignatura": 3
}

```

Respuesta 200: Objeto Notas creado.

Ejemplo de Respuesta:

```

{
  "idNotas": 3,

```

```
"notaValor": 78.0,  
"descripcion": "Regular",  
"fkIdAlumno": 3,  
"fkIdAula": 3,  
"fkIdDocente": 3,  
"fkIdAsignatura": 3  
}
```

- **GET /api/Notas/{id}**

Descripción: Obtiene una nota por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la nota.

Ejemplo de Solicitud: /api/Notas/1

Respuesta 200: Objeto Notas.

Ejemplo de Respuesta:

```
{  
  "idNotas": 1,  
  "notaValor": 85.0,  
  "descripcion": "Buen trabajo",  
  "fkIdAlumno": 1,  
  "fkIdAula": 1,  
  "fkIdDocente": 1,  
  "fkIdAsignatura": 1  
}
```

- **PUT /api/Notas/{id}**

Descripción: Actualiza una nota por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la nota.

Cuerpo: Objeto Notas.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idNotas": 1,  
  "notaValor": 90.0,  
  "descripcion": "Excelente trabajo",  
  "fkIdAlumno": 1,  
  "fkIdAula": 1,  
  "fkIdDocente": 1,  
  "fkIdAsignatura": 1  
}
```

- **DELETE /api/Notas/{id}**

Descripción: Elimina una nota por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID de la nota.

Ejemplo de Solicitud: /api/Notas/1

Respuesta 200: OK.

- **GET /api/Notas/alumno/{idAlumno}**

Descripción: Obtiene todas las notas de un alumno específico.

Parámetros:

- idAlumno (integer, requerido): ID del alumno.

Ejemplo de Solicitud: /api/Notas/alumno/1

Respuesta 200: Array de objetos Notas.

Ejemplo de Respuesta:

```
[  
  {  
    "idNotas": 1,  
    "notaValor": 85.0,  
    "descripcion": "Buen trabajo",  
    "fkIdAlumno": 1,  
    "fkIdAula": 1,
```

```

    "fkIdDocente": 1,
    "fkIdAsignatura": 1
  },
  {
    "idNotas": 4,
    "notaValor": 95.0,
    "descripcion": "Excelente",
    "fkIdAlumno": 1,
    "fkIdAula": 1,
    "fkIdDocente": 2,
    "fkIdAsignatura": 2
  }
]

```

Tarjeta de Calificaciones

- **GET /api/TarjetaCalificaciones/{idAlumno}**

Descripción: Obtiene la tarjeta de calificaciones de un alumno.

Parámetros:

- idAlumno (integer, requerido): ID del alumno.

Ejemplo de Solicitud: /api/TarjetaCalificaciones/1

Respuesta 200: Array de objetos TarjetaCalificacionDTO.

Ejemplo de Respuesta:

```

[
  {
    "alumno": "Juan Pérez",
    "aula": "1A",
    "asignatura": "Matemáticas",
    "nota": 85.0,

```

```
"descripcion": "Buen trabajo",
"docente": "Ana López",
"fechaEmision": "2024-01-15T00:00:00"
},
{
  "alumno": "Juan Pérez",
  "aula": "1A",
  "asignatura": "Ciencias",
  "nota": 95.0,
  "descripcion": "Excelente",
  "docente": "Pedro Ramírez",
  "fechaEmision": "2024-01-15T00:00:00"
}
]
```

Usuario

- **GET /api/Usuario**

Descripción: Obtiene la lista de usuarios.

Respuesta 200: Array de objetos Usuario.

Ejemplo de Respuesta:

```
[
  {
    "idUsuario": 1,
    "nombre": "Admin",
    "apellido": "User",
    "username": "admin",
    "pass": "password",
```

```
"correo": "admin@example.com",
"rol": "Administrador",
"resetCode": null,
"resetCodeExpiration": null
},
{
  "idUsuario": 2,
  "nombre": "Profesor",
  "apellido": "Uno",
  "username": "profesor1",
  "pass": "password",
  "correo": "profesor1@example.com",
  "rol": "Docente",
  "resetCode": null,
  "resetCodeExpiration": null
}
]
```

- **POST /api/Usuario**

Descripción: Crea un nuevo usuario.

Cuerpo: Objeto Usuario.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{
  "nombre": "Alumno",
  "apellido": "Uno",
  "username": "alumno1",
  "pass": "password",
  "correo": "alumno1@example.com",
```

```
"rol": "Alumno"
}
```

Respuesta 200: Objeto Usuario creado.

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "idUsuario": 3,
  "nombre": "Alumno",
  "apellido": "Uno",
  "username": "alumno1",
  "pass": "password",
  "correo": "alumno1@example.com",
  "rol": "Alumno",
  "resetCode": null,
  "resetCodeExpiration": null
}
```

- **GET /api/Usuario/{id}**

Descripción: Obtiene un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Ejemplo de Solicitud: /api/Usuario/1

Respuesta 200: Objeto Usuario.

Ejemplo de Respuesta:

```
{
  "idUsuario": 1,
  "nombre": "Admin",
  "apellido": "User",
  "username": "admin",
  "pass": "password",
```

```
"correo": "admin@example.com",  
"rol": "Administrador",  
"resetCode": null,  
"resetCodeExpiration": null  
}
```

- **PUT /api/Usuario/{id}**

Descripción: Actualiza un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Cuerpo: Objeto Usuario.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "idUsuario": 1,  
  "nombre": "Administrador",  
  "apellido": "Principal",  
  "username": "admin",  
  "pass": "newpassword",  
  "correo": "admin@example.com",  
  "rol": "Administrador"  
}
```

- **DELETE /api/Usuario/{id}**

Descripción: Elimina un usuario por ID.

Parámetros:

- id (integer, requerido): ID del usuario.

Ejemplo de Solicitud: /api/Usuario/1

Respuesta 200: OK.

- **POST /api/Usuario/solicitar-recuperacion**

Descripción: Solicita recuperación de contraseña enviando un correo.

Cuerpo: String con el correo electrónico.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

"admin@example.com"

- **POST /api/Usuario/restablecer-contrasena**

Descripción: Restablece la contraseña con código y nueva contraseña.

Cuerpo: Objeto RecuperarContrasenaDto.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "correo": "admin@example.com",  
  "codigo": "123456",  
  "nuevaContrasena": "newpassword"  
}
```

Login

- **POST /api/Login/login**

Descripción: Autentica un usuario con nombre de usuario y contraseña.

Cuerpo: Objeto LoginRequest con userName y password.

Ejemplo de Cuerpo de Solicitud:

```
{  
  "userName": "admin",  
  "password": "password"  
}
```