

附表 A-1 常见的 Linux 命令和 Windows 命令

分 类	Linux 命令	Windows 命令
文件列表	ls	dir
改变/创建/删除目录	cd/mkdir/rmdir	cd/md/rd
显示文件内容	cat/more	type/more
比较文件内容	diff	fc
修改文件属性	chmod	attrib
复制文件	cp	copy/xcopy
删除文件	rm	del
文件改名	mv	ren
回显	echo	echo
关闭命令行	exit	exit
在文件中查找字符串	grep	find
查看/修改环境变量	set	set
帮助	man <命令>	help <命令>

A.2 操作系统脚本编程入门

读者如果不学习脚本的编写，就无法让命令行发挥最大威力。编写脚本和编写 C 语言程序有几分相似，但也有一些不同。下面先来看一个常见任务：不停地随机生成测试数据，分别运行两个程序并对比其结果。这个任务被形象地称为“对拍”。

A.2.1 Windows 下的批处理

Windows 下的批处理程序如下：

```
@echo off
:again
r > input                ;生成随机输入
a < input > output.a
b < input > output.b
fc output.a output.b > nul    ;比较文件
if not errorlevel 1 goto again ;相同时继续循环
```

第 1 行表明接下来的各个命令本身并不会回显。如果不理解，试着把这一行去掉就明白了。第 2 行是一个标号，后面的 goto 语句用得上。接下来调用数据生成器 *r*，把输入数据写到文件 *input* 中，然后分别执行 *a* 和 *b*，得到相应的输出，然后用命令 *fc* 比较它们。注意，*fc* 命令有输出，但我们对此不感兴趣，因此重定向到一个名为 *nul* 的设备中，它就好比一个黑洞。另一个有意思的设备是 *con*，代表标准输入输出。例如，命令 *copy con con* 的含义是