


# ACTIVIDAD 1 BASES DE DATOS

## Daniel Ojeda Martel

### Índice

Actividad 1 .....	1
Actividad 2 .....	3
Actividad 3 .....	3
Actividad 4 .....	3

- 5) Ciertos alfabetos utilizan más de 256 caracteres, en estos casos, se usan las tablas de caracteres UNICODE que utilizan 2 bytes para cada carácter. Puedes conectarte a [www.unicode.org/charts](http://www.unicode.org/charts) y descargar diferentes tablas.



Documento PHP: Su contenido no es interpretable.

.php Archivo que contiene hipertextos en php, puede contener funciones, formularios.

Puede ser abierto por Eclipse en Windows, MAMP en Mac, Firas Moussa phpwin en IOS.

```
k?php
/**
 * PEAR, the PHP Extension and Application Repository
 *
 * Command line interface
 *
 * PHP versions 4 and 5
 *
 * @category pear
 * @package PEAR
 * @author Stig Bakken <ssb@php.net>
 * @author Tomas V.V.Cox <cox@idecnet.com>
 * @copyright 1997-2009 The Authors
 * @license http://opensource.org/licenses/bd-license.php New BSD License
 * @link http://pear.php.net/package/PEAR
 */

@ob_end_clean();
if (defined('PEAR_RUNTIME')) {
    // this is defined in peclcmd.php as 'pecl'
    define('PEAR_RUNTIME', 'pear');
}
define('PEAR_IGNORE_BACKTRACE', 1);
/**
 * @nodep Gtk
 */
//the space is needed for windows include paths with trailing backslash
// http://pear.php.net/bugs/bug.php?id=19482
if ('C:\xampp\php\pear' != '@'.include_path.'@') {
    ini_set('include_path', trim('C:\xampp\php\pear').PATH_SEPARATOR.get_include_path());
    $raw = false;
} else {
    // this is a raw, uninstalled pear, either a cvs checkout, or php distro
    $raw = true;
}
@ini_set('allow_url_fopen', true);
@set_time_limit(0);
ob_implicit_flush(true);
@ini_set('track_errors', true);
@ini_set('html_errors', false);
$PEAR_PHPDIR = 'sgw';
set_error_handler('error_handler');

$pear_package_version = "1.10.1";


require_once 'PEAR.php';
require_once 'PEAR/Frontend.php';
require_once 'PEAR/Config.php';
require_once 'PEAR/Command.php';
require_once 'Console/Getopt.php';

PEAR_Command::setFrontendType('CLI');
```

Documento SQL: Su contenido no es interpretable.

.sql Contiene lenguaje de bases de datos con el que se accede a información en una base de datos.

Puede ser abierto por MySQL en Windows, Richarson RazorSQL en Mac, File Viewer for Android en Android .


 debug\_plpgsql\_init: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
{### Debug Initialization for plpgsql function ###}
{% if packge_init_oid %}
SELECT plpgsql_oid_debug({{packge_oid}}::OID, {{packge_init_oid}}::OID)
{% endif %}
```

## Actividad 2

No se ha podido abrir el archivo debido a que no se ha podido decodificar correctamente.



He podido ver la extensión de el fichero desde el menú de propiedades del archivo y además desde el menú vista del explorador de archivos he seleccionado la opción “mostrar extensión”.

Si queremos abrir un archivo con otro programa que de primeras no es compatible tendremos que recurrir a un conversor de archivos, por ejemplo, de PDF a Word.

## Actividad 3

No lo reconoce bien, por lo que será un fichero binario.

## Actividad 4

Caracteres ASCII de control			Caracteres ASCII imprimibles				ASCII extendido (Página de código 437)									
00	NULL	(carácter nulo)	32	espacio	64	@	96	.	128	Ç	160	á	192	Ł	224	Ó
01	SOH	(inicio encabezado)	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	ł	225	ô
02	STX	(inicio texto)	34	"	66	B	98	b	130	ê	162	ó	194	Ł	226	Ô
03	ETX	(fin de texto)	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	ł	227	Õ
04	EOT	(fin transmisión)	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	Ł	228	ö
05	ENQ	(consulta)	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	ł	229	Ö
06	ACK	(reconocimiento)	38	&	70	F	102	f	134	á	166	ª	198	Ł	230	µ
07	BEL	(timbre)	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	Ł	231	þ
08	BS	(retroceso)	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	Ł	232	þ
09	HT	(tab horizontal)	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	Ł	233	Ú
10	LF	(nueva línea)	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	Ł	234	Û
11	VT	(tab vertical)	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	Ł	235	Ü
12	FF	(nueva página)	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	Ł	236	Ý
13	CR	(retorno de carro)	45	-	77	M	109	m	141	ï	173	ı	205	Ł	237	Ÿ
14	SO	(desplaza afuera)	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	Ł	238	ˆ
15	SI	(desplaza adentro)	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	Ł	239	'
16	DLE	(esc.vínculo datos)	48	0	80	P	112	p	144	É	176	»	208	Ł	240	≡
17	DC1	(control disp. 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	»	209	Ł	241	±
18	DC2	(control disp. 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	»	210	Ł	242	≡
19	DC3	(control disp. 3)	51	3	83	S	115	s	147	ô	179	»	211	Ł	243	¼
20	DC4	(control disp. 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	»	212	Ł	244	¶
21	NAK	(conf. negativa)	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	À	213	Ł	245	§
22	SYN	(inactividad sinc)	54	6	86	V	118	v	150	ù	182	Á	214	Ł	246	÷
23	ETB	(fin bloque trans)	55	7	87	W	119	w	151	û	183	Â	215	Ł	247	°
24	CAN	(cancelar)	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	Ë	216	Ł	248	°
25	EM	(fin del medio)	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	»	217	Ł	249	°
26	SUB	(sustitución)	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	»	218	Ł	250	°
27	ESC	(escape)	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	»	219	Ł	251	°
28	FS	(sep. archivos)	60	<	92	\	124		156	£	188	»	220	Ł	252	°
29	GS	(sep. grupos)	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	»	221	Ł	253	°
30	RS	(sep. registros)	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	Ł	254	°
31	US	(sep. unidades)	63	?	95	_			159	f	191	γ	223	Ł	255	nbsp
127	DEL	(suprimir)														

00 – 32 No imprimibles, de transacción.

32 caracteres entre mayúsculas y minúsculas, están una al lado de la otra en la tabla.

Número + 48 = Código ASCII del número.