

| | |
|------------------------|--|
| Comenzado el | lunes, 6 de mayo de 2024, 17:05 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | lunes, 6 de mayo de 2024, 17:12 |
| Tiempo empleado | 7 minutos 22 segundos |
| Calificación | 7,33 de 10,00 (73,33%) |

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes herramientas se relacionan directamente con XQuery ?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Xquark-Brigde. ✓
- ☐ b. Oracle.
- ☒ c. Saxon. ✓
- ☐ d. MySQL.

Las respuestas correctas son: Xquark-Brigde., Saxon.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,67/1,00**.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Selecciona en la siguiente lista los que NO son componentes del estándar Orientación a Objetos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. ODL.
- ☐ b. Java.
- ☒ c. XQuery. ✓
- ☒ d. XQL. ✓

Las respuestas correctas son: XQuery., XQL.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,67/1,00**.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Relaciona los siguientes pasos con su orden a la hora de transformar una base de datos relacional a almacenamiento XML.

Establecer relaciones de clave migrada. 3°. ✓

Crear el esquema XML 1°. ✓

Crear claves primarias 2°. ✓

La respuesta correcta es: Establecer relaciones de clave migrada. → 3º., Crear el esquema XML → 1º., Crear claves primarias → 2º.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,67/1,00**.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar las afirmaciones ciertas para el lenguaje XQuery.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es un lenguaje declarativo, pero no es funcional.
- ☒ b. El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero. ✓
- ☐ c. Siempre ha de trabajar sobre [documentos](#) XML asociados a un esquema.
- ☒ d. Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado. ✓

Las respuestas correctas son: El resultado obtenido por una consulta sobre un fichero XML ha de ser independiente del protocolo usado para acceder a dicho fichero., Puede haber diferentes sintaxis de consultas que tengan el mismo resultado.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La cláusula XML encargada de filtrar las tuplas del documento XML válidas para una consulta es:

Seleccione una:

- ☐ a. FOR
- ☐ b. LET
- ☒ c. WHERE ✓
- ☐ d. ORDER BY
- ☐ e. RETURN

La respuesta correcta es: WHERE

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Elige las características que se ajusten a los sistemas centrados en datos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Contiene datos con una estructura no muy definida.
- ☒ b. Es apropiada para publicidad. ✓
- ☒ c. Los datos pueden actualizarse. ✓
- ☒ d. Contiene datos con una estructura muy definida. ✓

Las respuestas correctas son: Es apropiada para publicidad., Los datos pueden actualizarse., Contiene datos con una estructura muy definida.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,67/1,00**.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige las características que se ajusten a los sistemas centrados en los [documentos](#):

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Contiene varios [tipos de datos](#) ✓
- ☐ b. Es apropiada para publicidad.
- ☒ c. Tienen reglas flexibles para campos opcionales. ✓
- ☐ d. Contiene datos con una estructura muy definida.

Las respuestas correctas son: Contiene varios [tipos de datos](#), Tienen reglas flexibles para campos opcionales.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Las BD XML Nativas se caracterizan principalmente por:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Disparadores.
- ☒ b. Consultas. ✓
- ☒ c. Creación de índices. ✓
- ☒ d. Creación de identificadores únicos. ✓

Las respuestas correctas son: Consultas., Creación de índices., Creación de identificadores únicos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,33/1,00**.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles de las siguientes funciones XQuery permiten redondear datos.

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. floor() ✓
- ☒ b. ceiling() ✓
- ☒ c. round() ✓
- ☐ d. top()

Las respuestas correctas son: floor(), ceiling(), round()

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,33 sobre 1,00

Selecciona en la siguiente lista el componente del estándar de Orientación a Objetos:

Seleccione una:

- ☐ a. SQL.
- ☒ b. OQL. ✓
- ☐ c. XQuery.
- ☐ d. XQL.

La respuesta correcta es: OQL.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,33/1,00**.

[◀ Indicaciones para utilizar BaseXArchivo](#)

Ir a...

[Tarea para LMSGI06 ▶](#)