

use nba;

-- 1 Obtener los tapones por partido de los jugadores de los Spurs en la temporada 2005/2006.

```
select tapones_por_partido, nombre from estadisticas join jugadores on jugador = codigo
      where nombre in (select nombre from jugadores where nombre_equipo = 'spurs') and
temporada = '05/06';
```

-- tapones totales del equipo

```
select sum(tapones_por_partido) from estadisticas join jugadores on jugador = codigo
      where nombre_equipo = 'Spurs' and temporada = '05/06';
```

-- a. Mostrar solo los nombres que tengan como tercera letra la t

```
select tapones_por_partido, nombre from estadisticas join jugadores on jugador = codigo
      where nombre in (select nombre from jugadores where nombre_equipo = 'spurs') and
temporada = '05/06' and nombre like '__t%';
```

-- b. Mostrar el nombre de cada jugador, el equipo y su promedio. promedio supongo que es puntos por partido

```
select tapones_por_partido, nombre, nombre_equipo from estadisticas join jugadores on jugador =
codigo
      where nombre in (select nombre from jugadores where nombre_equipo = 'spurs') and
temporada = '05/06';
```

-- c. Ordenar de mayor a menor media.

```
select tapones_por_partido, nombre, nombre_equipo from estadisticas join jugadores on jugador =
codigo
      where nombre in (select nombre from jugadores where nombre_equipo = 'spurs') and
temporada = '05/06' order by tapones_por_partido desc;
```

-- 2 Obtener la temporada o las temporadas en la que tuvo la mayor anotación como local el equipo donde juega Pau Gasol. Mostrar la temporada, el nombre del equipo la puntuación, la conferencia y la división.

```
select partidos.temporada, equipos.nombre, equipos.Conferencia, equipos.division from partidos
join equipos on partidos.equipo_local = equipos.Nombre
      where equipos.nombre in (select nombre_equipo from jugadores where nombre = 'pau
gasol')
group by partidos.temporada, equipos.nombre order by sum(partidos.puntos_local) desc limit 1;
```

-- 3 Obtener el nombre del máximo taponeador de los Lakers en las temporada 2005/2006. Mostrar Nombre y media de rebotes

```
select jugadores.nombre, estadisticas.rebotes_por_partido from estadisticas inner join jugadores on
jugadores.nombre = estadisticas.jugador
      where nombre_equipo = "Lakers" and temporada = "05/06" order by rebotes_por_partido
desc limit 1; -- no funciona y no tengo ni idea de porque, el codigo esta bien
```