

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ITB IF1210 2 2526](#) / [Praktikum 7](#) / [ADT Stack & Queue - Pra Praktikum \(STI\)](#)

Started on	Wednesday, 29 April 2026, 9:38 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 29 April 2026, 10:23 PM
Time taken	45 mins 17 secs
Grade	200.00 out of 200.00 (100%)

Question **1**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Antrian Mystery Shack Nangor Falls

Nama File: queue.c

Deskripsi Masalah

Musim panas tiba di **Nangor Falls**, dan **Mystery Shack** milik Paman Stun kebanjiran turis yang ingin melihat atraksi-atraksi anehnya. Masalahnya, sistem "siapa cepat dia dapat" yang dipakai Paman Stun sering menimbulkan keributan di depan pintu masuk. Mebel yang ramah pelanggan merasa kasihan melihat pengunjung berebut, sementara Deeper menyadari ini adalah momen sempurna untuk mengaplikasikan konsep struktur data yang baru ia pelajari!

Tugas kamu adalah membantu Deeper mengimplementasikan sistem antrian ini menggunakan ADT **Queue** berbasis *array linear*. Sistem harus bisa menambah token baru ke belakang antrian (enqueue), memanggil token terdepan untuk dilayani (dequeue), mengecek token di depan tanpa mengeluarkannya dari antrian (front), serta memeriksa status dan ukuran antrian.

Spesifikasi

Unduh file header berikut: [queue.h](#) dan [boolean.h](#)

Implementasikan seluruh fungsi yang dideklarasikan dalam header tersebut ke dalam file `queue.c`.

Program Utama (Driver)

Buatlah file program utama (driver) Anda sendiri untuk menguji implementasi dari `queue.c`. Anda bisa menggunakan [main.c](#) sebagai referensi pengetesan.

*Catatan: Saat pengumpulan ke sistem grader, pastikan file `queue.c` **tidak berisi** fungsi `main()`.*

C

 [queue.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 1.61 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 1.64 MB
5	20	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Tumpukan Gnome Nangor Falls

Nama File: stack.c

Deskripsi Masalah

Suatu hari, Deeper menemukan halaman aneh di *Journal 3* yang penuh dengan sketsa gnome-gnome berkopiah merah sedang menumpuk membentuk menara. Di bawah sketsa tertulis: *"Ketika gnome bergabung dalam formasi menara, mereka mengikuti aturan sakral - yang terakhir naik ke puncak, yang pertama turun juga dari puncak. Tidak ada gnome yang bisa keluar dari tengah tumpukan!"*

Tantangan kamu adalah mengimplementasikan ADT **Stack** yang bisa merepresentasikan perilaku tumpukan gnome ini. Ketika gnome baru bergabung (push), dia naik ke puncak menara. Ketika gnome meninggalkan formasi (pop), yang turun hanya gnome paling atas. Stack juga perlu bisa memeriksa apakah masih ada ruang untuk gnome tambahan atau apakah menara sudah penuh sampai maksimal kapasitas.

Spesifikasi

Unduh file header berikut: [stack.h](#) dan [Boolean.h](#)

Implementasikan seluruh fungsi yang dideklarasikan dalam header tersebut ke dalam file `stack.c`.

Program Utama (Driver)

Buatlah file program utama (driver) Anda sendiri untuk menguji implementasi dari `stack.c`. Anda bisa menggunakan [main.c](#) sebagai referensi pengetesan.

*Catatan: Saat pengumpulan ke sistem grader, pastikan file `stack.c` **tidak berisi** fungsi `main()`.*

C

 [stack.c](#)

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 1.62 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 1.71 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 1.51 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 1.66 MB
5	20	Accepted	0.00 sec, 1.62 MB

[◀ ADT Set, Hash, Map - Latihan Praktikum \(STI\)](#)

Jump to...

